

Información de producto | FICHA TÉCNICA

SPECTRAL. Colores semitransparentes mate para crear efectos, sombras y volúmenes.
400 ml, 10.6 Oz, 300 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura translúcida acrílica al disolvente de muy baja opacidad formulada para la realización de sombras y volúmenes en el sector del graffiti, muralismo, decoración y bellas artes.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- No amarillea.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Acabado mate.
- Se podría considerar también como un barniz coloreado.
- Con la superposición de capas se obtiene más opacidad.

INSTRUCCIONES DE USO


- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo ligante:	Acrílico termoplástico
Color:	Ver Carta
Brillo:	>10% Acabado mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	5'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 min
Espesor de capa seca:	15 micras/capa
Rendimiento teórico (pintado contínuo)	2,5 m ²
Diluyente:	Acetato
Repintado:	Después de 5'
Vida del producto:	>5 años
Resistencia del pintado al calor:	160°C
Condiciones de aplicación:	T° Ambiente Mínima: 8°C T° Superficie: 5-50°C Humedad Máx. 85% R.H.P

* Fecha última revisión: 15/11/2014

COLORES

		
EX0141321 Amarillo Etéreo	EX0142304 Naranja Calima	EX0143320 Rojo Alma
		
EX0140303 Violeta Aura	EX0140330 Azul Atmósfera	EX0146318 Verde Brisa
		
EX0148317 Marrón Judea	EX0149311 Negro Sombra	EX0149310 Blanco Aire

ATENCIÓN



APLICACIONES

Debido a las características translúcidas del producto recomendamos su uso para el sector de bellas artes, graffiti, rotulación, escenografía, decoración y manualidades. El producto se puede aplicar sobre multitud de superficies. Sobre vidrio y algunos plásticos la adherencia será más débil.

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

