

Información de producto | FICHA TÉCNICA

MADMAXXX (Negro)

750 ml, 20.98 Oz, 595 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Un revolucionario spray de trazo biselado ultra ancho y compacto, de unos 40 cm. Especialmente diseñado para rellenar superficies de gran tamaño a una velocidad sin precedentes, es también útil para crear gigantescas tipografías gracias a su potente disparo transversal.

Formulado con pintura acrílica al disolvente negro mate (Nitro 2G) de calidad excepcional y con un alto poder de cubrición.

Debido a sus características puede ser utilizado también como capa de acabado en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Alta presión.
- Secado muy rápido.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Flexibilidad excelente.
- Excelente poder de cubrición.
- Silver Killer, cubre la pinturas metálicas "leafing".
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buen comportamiento a la intemperie.
- Buena resistencia a los U.V.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas, eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario.
- Repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- ATENCIÓN: Producto con mucha presión. Utilizar gafas de seguridad.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Negro
Brillo	<10%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	20 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	4,5 m ² para aerosol 750 ml
Diluyente:	Mezcla disolventes
Vida del producto:	>5 años (Conservado adecuadamente)
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8°C Tº superficie de 5°C Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	100°C
Repintado:	Después de 10'

* Fecha última revisión: 03/01/2017.

ATENCIÓN



APLICACIONES

Al tratarse de un spray de pintura con mucha presión y largo alcance de proyección, recomendamos su uso para exterior y en trabajos de relleno, rotulación y marcaje.

A ser una pintura de gran calidad se puede utilizar también para un sinfín de usos donde se requieran sus características.

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



PACKAGING Y COLOR

Alta presión
Capacidad nominal 750 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
340 X 140 X 200 mm.



Información de producto | FICHA TÉCNICA

MADMAXXX (Plata)

750 ml, 20 Oz, 568 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Un revolucionario spray de trazo biselado ultra ancho y compacto, de unos 40 cm. Especialmente diseñado para rellenar superficies de gran tamaño a una velocidad sin precedentes, es también útil para crear gigantescas tipografías gracias a su potente disparo transversal.

Formulado con pintura acrílica al disolvente color plata de calidad excepcional y con un alto poder de cubrición.

Debido a sus características puede ser utilizado también como capa de acabado.

CARACTERÍSTICAS

- Alta presión.
- Secado muy rápido.
- No contiene plomo.
- Flexibilidad excelente.
- Excelente poder de cubrición.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Baja resistencia a la intemperie.
- Aluminio de tipo leafing.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas, eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario.
- Repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- ATENCIÓN: Producto con mucha presión. Utilizar gafas de seguridad.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Plata brillante
Tipo Ligante:	Hydrocarburo
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	25 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	9 m ² para aerosol 750 ml
Diluyente:	Mezcla aromáticos
Vida del producto:	>5 años (Conservado adecuadamente)
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C T° superficie de 5°C Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	150°C
Repintado:	Después de 10'

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

ATENCIÓN



APLICACIONES

Al tratarse de un spray de pintura con mucha presión y largo alcance de proyección, recomendamos su uso para exterior y en trabajos de relleno, rotulación y marcaje.

A ser una pintura de gran calidad se puede utilizar también para un sinfín de usos donde se requieran sus características.

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



Difusor Especial MADMAXXX
Solo funciona con este spray.

PACKAGING AND COLOR

Alta presión
Capacidad nominal 750 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
340 X 140 X 200 mm.

