

	MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO Codice: EX014K900	 
--	--	---

Versione: 4 Revisione: 08/02/2017



Revisione precedente: 22/11/2016

Data di stampa: 08/02/2017

SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA



1.1	<u>IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO:</u>	MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO Codice: EX014K900
1.2	<u>USI PERTINENTI IDENTIFICATI E USI SCONSIGLIATI:</u> <u>Usi previsti (principale funzione tecnica):</u> Vernice. [] Industriale [X] Professionale [] Consumo <u>Settore di uso:</u> # Usi professionali (SU22). <u>Usi sconsigliati:</u> Questo prodotto non è raccomandato per qualsiasi uso o settore di uso industriale, professionale o di consumo diversi da quelli precedentemente indicati come "Usi previsti o identificati". <u>Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso. Allegato XVII Regolamento (CE) n° 1907/2006:</u> # Uso riservato agli utilizzatori professionali. Non possono essere utilizzati come sostanze o miscele in aerosoli destinati alla vendita al grande pubblico per attività ricreative e decorativi.	
1.3	<u>INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:</u> MONTANA COLORS, S.L. Pol. Ind. Plà de les Vives - c/Anaïs Nin 6 - E-08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) Telefono: +34 93 8332760 - Fax: +34 93 8332761 <u>Indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della scheda di dati di sicurezza:</u> e-mail: msds@montanacolors.com	
1.4	<u>NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA:</u>	+34 93 8332787 (9:00-17:00 h.) (ore lavorative)


SEZIONE 2 : IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1	<u>CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA:</u> <u>Classificazione in base al Regolamento (CE) n° 1272/2008-605/2014 (CLP):</u> PERICOLO: Flam. Aerosol 1:H222+H229 Eye Irrit. 2:H319 Skin Sens. 1:H317 STOT SE (narcosis) 3:H336 Aquatic Chronic 3:H412 EUH066					
	<u>Classe di pericolo</u>	<u>Classificazione della miscela</u>	<u>Cat.</u>	<u>Vie di esposizione</u>	<u>Organi colpiti</u>	<u>Effetti</u>
	<u>Fisico-chimiche:</u> 	Flam. Aerosol 1:H222+H229 Eye Irrit. 2:H319 Skin Sens. 1:H317	Cat.1 Cat.2 Cat.1 Cat.3	- Oculare Cutanea Inalazione	- Occhi Pelle SNC	- Irritazione Allergia Narcosi
	<u>Salute umana:</u> 	STOT SE (narcosis) 3:H336 Aquatic Chronic 3:H412 EUH066	Cat.3 -	- Cutanea	- Pelle	- Secchezza, Screpolature
	<u>Ambiente:</u>					

Il testo completo delle indicazioni di pericolo è indicato nella sezione 16.

Nota: Quando nella sezione 3 un Intervallo di percentuali è usato, i pericoli per la salute e per l'ambiente si riferiscono agli effetti della concentrazione più elevata di ciascun ingrediente, ma al di sotto del valore massimo indicato.

2.2	<u>ELEMENTI DELL'ETICHETTA:</u>  	Il prodotto è etichettato con la parola di avvertenza PERICOLO conforme il Regolamento (CE) n° 1272/2008-605/2014 (CLP)
	<u>Indicazioni di pericolo:</u> H222 H229 H319 H336 H317 H412 EUH066 <u>Consigli di prudenza:</u> P101 P102 P103 P210 P211 P251 P264a P271-P260d P363 P303+P361+P353-P352-P312 P333+P313 P304+P340-P312 P305+P351+P338-P310	Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare gli aerosoli. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.






















	<p>MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO Codice: EX014K900</p>	
--	--	---

	<p>P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. P273-P501a Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali.</p> <p><u>Indicazioni supplementari:</u> EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. EUH208 Contiene sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile), neodecanoato di 2,3-epossipropile. Può provocare una reazione allergica.</p> <p><u>Ingredienti pericolosi:</u> Acetone Acetato di n-butile Oligomeri di isocianato di esametilene</p>	
--	--	--

2.3	<p><u>ALTRI PERICOLI:</u> Pericoli che non danno luogo a classificazione ma che possono contribuire ai pericoli globali della miscela: <u>Altri pericoli fisico-chimici:</u> I vapori possono formare con l'aria una miscela potenzialmente infiammabile o esplosiva. <u>Altri rischi e effetti negativi per la salute umana:</u> Le persone con vie respiratorie ipersensibili (per esempio, asma o bronchite cronica) non devono maneggiare questo prodotto. Los síntomas en las vías respiratorias pueden aparecer incluso pasadas algunas horas de la exposición excesiva. Los principales peligros para las vías respiratorias pueden ser el polvo, los vapores o los aerosoles. <u>Altri effetti negativi per l'ambiente:</u> Non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT/mPmB.</p>
-----	--

SEZIONE 3 : COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI





3.1	<p><u>SOSTANZE:</u> Non applicabile (miscela).</p>
-----	--

3.2	<p><u>MISCELE:</u> Questo prodotto è una miscela. <u>Descrizione chimica:</u> Aerosole.</p> <p><u>INGREDIENTI:</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">40 < 50 % </td> <td style="width: 40%;"> <p><u>Dimetiletere</u> CAS: 115-10-6 , EC: 204-065-8 CLP: Pericolo: Flam. Gas 1:H220 Press. Gas:H280</p> </td> <td style="width: 30%;"> <p>REACH: 01-2119472128-37</p> </td> <td style="width: 20%;"> <p>Indice n° 603-019-00-8 < REACH</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25 < 30 % </td> <td> <p><u>Acetone</u> CAS: 67-64-1 , EC: 200-662-2 CLP: Pericolo: Flam. Liq. 2:H225 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (narcosis) 3:H336 EUH066</p> </td> <td> <p>REACH: 01-2119471330-49</p> </td> <td> <p>Indice n° 606-001-00-8 < REACH / ATP01</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 < 20 % </td> <td> <p><u>Acetato di n-butile</u> CAS: 123-86-4 , EC: 204-658-1 CLP: Attenzione: Flam. Liq. 3:H226 STOTSE (narcosis) 3:H336 EUH066</p> </td> <td> <p>REACH: 01-2119485493-29</p> </td> <td> <p>Indice n° 607-025-00-1 < REACH / ATP01</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5 < 5 % </td> <td> <p><u>Oligomeri di isocianato di esametilene</u> CAS: 28182-81-2 , EC: 500-060-2 CLP: Attenzione: Acute Tox. (inh.) 4:H332 Skin Sens. 1:H317 STOT SE (irrit.) 3:H335</p> </td> <td> <p>REACH: Esentato</p> </td> <td> <p>Autoclassificato</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5 < 5 % </td> <td> <p><u>Idrocarburi, C9, aromatici</u> (CAS: 64742-95-6) , Lista n° 918-668-5 CLP: Pericolo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066</p> </td> <td> <p>REACH: 01-2119455851-35</p> </td> <td> <p>Autoclassificato < REACH</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">< 1 % </td> <td> <p><u>Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico</u> CAS: 127519-17-9 , EC: 407-000-3 CLP: Aquatic Chronic 2:H411</p> </td> <td> <p>REACH: 01-0000015648-61</p> </td> <td> <p>Indice n° 607-281-00-4 < REACH / CLP00</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">< 1 % </td> <td> <p><u>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile)</u> CAS: 41556-26-7 , EC: 255-437-1 CLP: Attenzione: Skin Sens. 1:H317 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410</p> </td> <td></td> <td> <p>Autoclassificato</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">< 0,15 % </td> <td> <p><u>Neodecanoato di 2,3-epossipropile</u> CAS: 26761-45-5 , EC: 247-979-2 CLP: Attenzione: Skin Sens. 1:H317 Muta. 2:H341o Aquatic Chronic 2:H411</p> </td> <td> <p>REACH: 01-2119431597-33</p> </td> <td> <p>Autoclassificato < REACH</p> </td> </tr> </table>	40 < 50 % 	<p><u>Dimetiletere</u> CAS: 115-10-6 , EC: 204-065-8 CLP: Pericolo: Flam. Gas 1:H220 Press. Gas:H280</p>	<p>REACH: 01-2119472128-37</p>	<p>Indice n° 603-019-00-8 < REACH</p>	25 < 30 % 	<p><u>Acetone</u> CAS: 67-64-1 , EC: 200-662-2 CLP: Pericolo: Flam. Liq. 2:H225 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (narcosis) 3:H336 EUH066</p>	<p>REACH: 01-2119471330-49</p>	<p>Indice n° 606-001-00-8 < REACH / ATP01</p>	15 < 20 % 	<p><u>Acetato di n-butile</u> CAS: 123-86-4 , EC: 204-658-1 CLP: Attenzione: Flam. Liq. 3:H226 STOTSE (narcosis) 3:H336 EUH066</p>	<p>REACH: 01-2119485493-29</p>	<p>Indice n° 607-025-00-1 < REACH / ATP01</p>	2,5 < 5 % 	<p><u>Oligomeri di isocianato di esametilene</u> CAS: 28182-81-2 , EC: 500-060-2 CLP: Attenzione: Acute Tox. (inh.) 4:H332 Skin Sens. 1:H317 STOT SE (irrit.) 3:H335</p>	<p>REACH: Esentato</p>	<p>Autoclassificato</p>	2,5 < 5 % 	<p><u>Idrocarburi, C9, aromatici</u> (CAS: 64742-95-6) , Lista n° 918-668-5 CLP: Pericolo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066</p>	<p>REACH: 01-2119455851-35</p>	<p>Autoclassificato < REACH</p>	< 1 % 	<p><u>Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico</u> CAS: 127519-17-9 , EC: 407-000-3 CLP: Aquatic Chronic 2:H411</p>	<p>REACH: 01-0000015648-61</p>	<p>Indice n° 607-281-00-4 < REACH / CLP00</p>	< 1 % 	<p><u>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile)</u> CAS: 41556-26-7 , EC: 255-437-1 CLP: Attenzione: Skin Sens. 1:H317 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410</p>		<p>Autoclassificato</p>	< 0,15 % 	<p><u>Neodecanoato di 2,3-epossipropile</u> CAS: 26761-45-5 , EC: 247-979-2 CLP: Attenzione: Skin Sens. 1:H317 Muta. 2:H341o Aquatic Chronic 2:H411</p>	<p>REACH: 01-2119431597-33</p>	<p>Autoclassificato < REACH</p>
40 < 50 % 	<p><u>Dimetiletere</u> CAS: 115-10-6 , EC: 204-065-8 CLP: Pericolo: Flam. Gas 1:H220 Press. Gas:H280</p>	<p>REACH: 01-2119472128-37</p>	<p>Indice n° 603-019-00-8 < REACH</p>																														
25 < 30 % 	<p><u>Acetone</u> CAS: 67-64-1 , EC: 200-662-2 CLP: Pericolo: Flam. Liq. 2:H225 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (narcosis) 3:H336 EUH066</p>	<p>REACH: 01-2119471330-49</p>	<p>Indice n° 606-001-00-8 < REACH / ATP01</p>																														
15 < 20 % 	<p><u>Acetato di n-butile</u> CAS: 123-86-4 , EC: 204-658-1 CLP: Attenzione: Flam. Liq. 3:H226 STOTSE (narcosis) 3:H336 EUH066</p>	<p>REACH: 01-2119485493-29</p>	<p>Indice n° 607-025-00-1 < REACH / ATP01</p>																														
2,5 < 5 % 	<p><u>Oligomeri di isocianato di esametilene</u> CAS: 28182-81-2 , EC: 500-060-2 CLP: Attenzione: Acute Tox. (inh.) 4:H332 Skin Sens. 1:H317 STOT SE (irrit.) 3:H335</p>	<p>REACH: Esentato</p>	<p>Autoclassificato</p>																														
2,5 < 5 % 	<p><u>Idrocarburi, C9, aromatici</u> (CAS: 64742-95-6) , Lista n° 918-668-5 CLP: Pericolo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066</p>	<p>REACH: 01-2119455851-35</p>	<p>Autoclassificato < REACH</p>																														
< 1 % 	<p><u>Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico</u> CAS: 127519-17-9 , EC: 407-000-3 CLP: Aquatic Chronic 2:H411</p>	<p>REACH: 01-0000015648-61</p>	<p>Indice n° 607-281-00-4 < REACH / CLP00</p>																														
< 1 % 	<p><u>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile)</u> CAS: 41556-26-7 , EC: 255-437-1 CLP: Attenzione: Skin Sens. 1:H317 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410</p>		<p>Autoclassificato</p>																														
< 0,15 % 	<p><u>Neodecanoato di 2,3-epossipropile</u> CAS: 26761-45-5 , EC: 247-979-2 CLP: Attenzione: Skin Sens. 1:H317 Muta. 2:H341o Aquatic Chronic 2:H411</p>	<p>REACH: 01-2119431597-33</p>	<p>Autoclassificato < REACH</p>																														

	<p><u>Impurità:</u> Non contiene altri componenti o impurità goduto influenzano la classificazione del prodotto.</p> <p><u>Stabilizers:</u> Nessuno</p> <p><u>Referimenti ad altre sezioni:</u> Per maggiori informazioni sui componenti pericolosi, vedere sezioni 8, 11, 12 e 16.</p> <p><u>SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC):</u> Elenco aggiornato per l'ECHA il 20/06/2016. <u>Sostanze SVHC soggette ad autorizzazione, incluse nell'Allegato XIV del Regolamento (CE) n° 1907/2006:</u> Nessuna <u>Sostanze SVHC candidate da inserire nell'Allegato XIV del Regolamento (CE) n° 1907/2006:</u> Nessuna</p> <p><u>SOSTANZE PERSISTENTE, BIACCUMULABILE E TOSSICE (PBT), O MOLTO PERSISTENTE E MOLTO BIOACCUMULABILI (MPMB):</u> Non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT/mPmB.</p>
--	---

	<p>MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO Codice: EX014K900</p>	
--	--	---

SEZIONE 4 : MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO:		
		<p>I sintomi possono comparire dopo l'esposizione, in modo che in caso di esposizione diretta al prodotto, in tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi di malessere persistono, ricorrere a cure mediche. Non somministrare mai nulla per bocca, se l'infortunato è incosciente. I soccorritori dovrebbero fare attenzione ad auto-proteggersi ed usare l'equipaggiamento protettivo raccomandato se vi è una possibilità di esposizione. Usare guanti protettivi quando si somministrano i primi soccorsi.</p>	
	<u>Via di esposizione</u>	<u>Sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati</u>	<u>Descrizione delle misure di primo soccorso</u>
	<u>Inalazione:</u> 	L'inalazione dei vapori dei solventi può provocare mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di conoscenza.	Togliere l'infortunato dalla zona contaminata e trasportarlo all'aria aperta. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di riposo. Mantenerlo coperto in attesa del medico.
	<u>Cutanea:</u> 	Il contatto con la pelle produce arrossamento. Nel caso di contatto prolungato, la pelle può risseccarsi.	Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavare vigorosamente le zone contaminate con abbondante acqua fredda o temperata e sapone neutro, o con un'altro prodotto adeguato per la pulizia della pelle. Non usare solventi. In caso di arrossamento della pelle o vesciche, consultare immediatamente un medico.
	<u>Oculare:</u> 	Il contatto con gli occhi produce arrossamento e dolore.	Rimuovere le lenti a contatto. Lavare per irrigazione gli occhi con abbondante acqua pura e fresca per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre ben aperte, fino a che passa l'irritazione. Sollecitare immediatamente assistenza medica specializzata.
	<u>Ingestione:</u>	Se ingerito può causare irritazione della gola, dolore addominale, sonnolenza, nausea, vomiti e diarrea.	In caso d'ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non provocare il vomito. Mantenere l'infortunato a riposo.

4.2 **PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI E CHE RITARDATI:**
I principali sintomi ed effetti sono indicati nelle sezioni 4.1 e 11

4.3 **INDICAZIONE DE NECESSITÀ DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO OPPURE DI TRATTAMENTI SPECIALI:**
Informazione per il medico: Il trattamento deve rivolgersi dal controllo dei sintomi e delle condizioni cliniche dell'infortunato.
Antidoti e controindicazioni: Nessun antidoto specifico è noto.

SEZIONE 5 : MISURE ANTINCENDIO

5.1	MEZZI DI ESTINZIONE: Polvere estinguente o CO2. Nel caso d'incendi più gravi, anche schiuma resistente all'alcool ed acqua nebulizzata. Non usare per l'estinzione: getti d'acqua diretti. Il jetto d'acqua diretto può non essere efficace per estinguere l'incendio, poiché il fuoco divampi.
5.2	PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA SOSTANZA O DALLA MSCELA: Si scompone in caso di riscaldamento intenso. Il fuoco può produrre fumi neri e densi. Come conseguenza della combustione o della scomposizione termica, possono formarsi prodotti pericolosi: monossido di carbonio, diossido di carbonio, ossidi di azoto, vapori di isocianati, piccole quantità di acido cianidrico. Irritante. L'esposizione ai prodotti di combustione o decomposizione possono comportare danni alla salute.
5.3	RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI: <u>Dispositivi di protezione speciali:</u> In proporzione alle dimensioni dell'incendio, può essere necessario l'uso d'indumenti protettivi per il calore, equipaggiamento respiratorio autonomo, guanti, occhiali protettivi, maschere facciali e stivali. Se la squadra di protezione antincendio non è disponibile non si usa, spegnere l'incendio da un posto protetto o ad una distanza di sicurezza. La norma EN469 fornisce un livello di protezione di base per gli incidenti chimici. <u>Altre raccomandazioni:</u> Raffreddare con acqua le cisterne o recipienti prossimi alla fonte di calore o al fuoco. Tenere in conto la direzione del vento. Evitare che i prodotti utilizzati nella lotta contro l'incendio, defluiscono verso fognature, o corsi d'acqua.

SEZIONE 6 : MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1	PRECAUZIONI PERSONALI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA: Allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla e, se procede, areare la zona. Non fumare. Evitare il contatto diretto con il prodotto. Evitare di respirare i vapori. Tenere le persone senza protezione in posizione contraria alla direzione del vento.
6.2	PRECAUZIONI AMBIENTALI: Evitare la contaminazione di fognature, acque superficiali o sotterranee, così come del suolo. In caso di grandi spargimenti, o se il prodotto contamina laghi, fiumi o sistemi fognari, informare l'autorità competente, in conformità alla legislazione locale.
6.3	METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E PER LA BONIFICA: Raccogliere il liquido versato con materiali assorbenti non combustibili (terra, sabbia, vermiculite, farina fossile, ecc.). La zona contaminata deve essere immediatamente pulita con un scontaminante adeguato. Un scontaminante (infiammabile) è costituito da: acqua/etanolo o isopropanolo/soluzione di ammoniaca concentrata (d=0,880) = 45/50/5 parti in volume. Un scontaminante (non infiammabile) è costituito da: acqua/carbonato di sodio = 95/5 parti in peso. Il materiale di perdita deve essere trattato con lo stesso scontaminante lasciandolo riposare per alcuni giorni in recipienti non completamente chiusi, fino a quando non ci sarà più alcuna reazione. Riporre i residui in contenitori chiusi.
6.4	REFERIMENTI AD ALTRE SEZIONI: Per informazioni sui contatti in caso di emergenza, vedere la sezione 1. Per informazioni su una manipolazione sicura, vedere la sezione 7. Per il controllo dell'esposizione e dei mezzi protettivi individuali, vedere la sezione 8. Per la successiva eliminazione dei residui, seguire le raccomandazioni della sezione 13.



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



SEZIONE 7 : MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1	<p><u>PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA:</u> Soddisfare la legislazione vigente sulla prevenzione di rischi lavorativi.</p> <p><u>Raccomandazioni generali:</u> Evitare ogni tipo di perdita o fuga.</p> <p><u>Raccomandazioni per prevenire rischi d'incendio ed esplosione:</u> Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Non fumare.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Punto di infiammabilità</td> <td style="width: 10%;">: #</td> <td style="width: 30%;">-39* °C</td> </tr> <tr> <td>- Temperatura autoignizione</td> <td>: #</td> <td>321* °C</td> </tr> <tr> <td>- Limiti superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività</td> <td>: #</td> <td>2.9* - 20.7* % Volume 25°C</td> </tr> </table> <p><u>Raccomandazioni per prevenire rischi tossicologici:</u> Le persone che hanno manifestato precedenti episodi di asma, allergie, malattie respiratorie croniche o ricorrenti non devono essere adibite a lavorazioni che comportino l'uso di questo preparato. Non mangiare, bere né fumare durante la manipolazione. Dopo la manipolazione, lavare le mani con acqua e sapone. Evitare l'applicazione del prodotto direttamente sulle persone, animali, piante od alimenti. Per il controllo dell'esposizione e dei mezzi protettivi individuali, vedere la sezione 8.</p> <p><u>Raccomandazioni per prevenire la contaminazione dell'ambiente:</u> Evitare qualsiasi versamento nell'ambiente. Fare speciale attenzione all'acqua di pulizia. Nel caso di fuoriuscita accidentale, seguire le istruzioni della sezione 6.</p>	- Punto di infiammabilità	: #	-39* °C	- Temperatura autoignizione	: #	321* °C	- Limiti superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività	: #	2.9* - 20.7* % Volume 25°C
- Punto di infiammabilità	: #	-39* °C								
- Temperatura autoignizione	: #	321* °C								
- Limiti superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività	: #	2.9* - 20.7* % Volume 25°C								
7.2	<p><u>CONDIZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO SICURO, COMPRESSE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ:</u> Vietare l'accesso alle persone non autorizzate. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto deve essere immagazzinato isolato da sorgenti di calore ed elettricità. Non fumare nell'area di stoccaggio. Se possibile, evitare l'incidenza diretta delle radiazioni solari. Evitare condizioni di umidità estrema. Reagisce con l'acqua, sviluppando CO2, con il conseguente pericolo di scoppio in invasature chiuse, come conseguenza dell'aumento di pressione. I recipienti parzialmente usati devono aprirsi con precauzione. Come conseguenza della sensibilità a l'umidità degli isocianati, questo prodotto si deve conservare nel recipiente originale, o basso pressione di azoto secco, per esempio. Per maggiori informazioni, vedere le sezioni 10.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Classe di magazzino</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 30%;">Conforme le disposizioni vigenti.</td> </tr> <tr> <td>Tempo massimo di stoccaggio</td> <td>:</td> <td>24. mesi</td> </tr> <tr> <td>Intervallo fra le temperature</td> <td>:</td> <td>min: 5. °C, mass: 50. °C (raccomandato).</td> </tr> </table> <p><u>Materie incompatibili:</u> Tenere lontano dagli agenti ossidanti, dai materiali altamente alcalini e dagli acidi forti.</p> <p><u>Tipo d'imballaggio:</u> Secondo le disposizioni vigenti.</p> <p><u>Quantità limite (Seveso III): Direttiva 2012/18/UE:</u> Soglia inferiore: 50 tonnellate , Soglia superiore: 200 tonnellate</p>	Classe di magazzino	:	Conforme le disposizioni vigenti.	Tempo massimo di stoccaggio	:	24. mesi	Intervallo fra le temperature	:	min: 5. °C, mass: 50. °C (raccomandato).
Classe di magazzino	:	Conforme le disposizioni vigenti.								
Tempo massimo di stoccaggio	:	24. mesi								
Intervallo fra le temperature	:	min: 5. °C, mass: 50. °C (raccomandato).								
7.3	<p><u>USI FINALI SPECIFICI:</u> Per l'uso di questo prodotto non ci sono raccomandazioni particolari diverse da quelle già menzionate.</p>									



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



SEZIONE 8 : CONTROLLO DELL' ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1

PARAMETRI DI CONTROLLO:

Se un prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, può essere necessario il monitoraggio personale, dell'ambiente di lavoro o biologiche, per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare apparecchiatura protettiva respiratoria. Si rimanda alle norme EN689, EN14042 e EN482 relative per la valutazione dell'esposizione per inalazione di agenti chimici, e l'esposizione di agenti chimici e biologici. Si rimanda anche alle documenti di guida nazionale sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (TLV)

AGCIH 2014	Anno	TLV-TWA		TLV-STEL		Osservazioni
		ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	
Dimetiletere		1000.	1920.	-	-	Raccomandato
Acetone	1997	500.	1188.	750.	1782.	A4
Acetato di n-butile	1998	150.	713.	200.	950.	
Idrocarburi C9 aromatici		50.	290.	-	-	Valore interno
Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico		-	0.15	-	-	Valore interno
Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile)		-	1.0	-	-	Valore interno

TLV - Threshold Limit Value, TWA - Time Weighted Average, STEL - Short Term Exposure Limit.
A4 - Non classificato come carcinogeno negli esseri umani.

VALORI LIMITE BIOLOGICI:

Non stabilito

LIVELLO DERIVATO SENZA EFFETTO (DNEL):

Il livello derivato senza effetto (DNEL) è un livello sicuro di esposizione, derivato da dati tossicologici in accordo con indicazioni specifiche contenute nel REACH. Il DNEL può differire da un valore limite di esposizione professionale (OEL) per la medesima sostanza chimica. Gli OEL possono essere consigliati da una singola società, un organismo di controllo statale o un'organizzazione di esperti. Benché sino anch'essi considerati indicatori a protezione della salute, gli OEL sono ricavati mediante un procedimento diverso da quello del REACH.

Livello derivato senza effetto, lavoratori: - Effetti sistemici, acuti e cronici:	DNEL Inalazione		DNEL Cutanea		DNEL Orale	
	mg/m3		mg/kg bw/d		mg/kg bw/d	
Dimetiletere	- (a)	1894. (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Acetone	- (a)	1210. (c)	- (a)	186. (c)	- (a)	- (c)
Acetato di n-butile	960. (a)	480. (c)	11.0 (a)	11.0 (c)	- (a)	- (c)
Idrocarburi C9 aromatici	- (a)	150. (c)	- (a)	25.0 (c)	- (a)	- (c)
Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico	b/r (a)	7.00 (c)	b/r (a)	0.830 (c)	- (a)	- (c)
Neodecanoato di 2,3-epossipropile	- (a)	1.97 (c)	- (a)	1.40 (c)	- (a)	- (c)

Livello derivato senza effetto, lavoratori: - Effetti locali, acuti e cronici:	DNEL Inalazione		DNEL Cutanea		DNEL Oglì	
	mg/m3		mg/cm2		mg/cm2	
Dimetiletere	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Acetone	2420. (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Acetato di n-butile	960. (a)	480. (c)	s/r (a)	s/r (c)	s/r (a)	- (c)
Idrocarburi C9 aromatici	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico	b/r (a)	b/r (c)	b/r (a)	b/r (c)	b/r (a)	- (c)
Neodecanoato di 2,3-epossipropile	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)

Livello derivato senza effetto, popolazione generale:

Non applicabile (prodotto per uso professionale).

(a) - Acuto, esposizione a breve termine, (c) - Cronico, esposizione prolungata o ripetuta.
(-) - DNEL non disponibile (senza dati di registro REACH).
s/r - DNEL non derivato (nessun rischio identificato).
b/r - DNEL non derivato (rischio basso).



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



PREVEDIBILE CONCENTRAZIONE PRIVA DI EFFETTI (PNEC):

<u>Prevedibile concentrazione priva di effetti, organismi acquatici:</u> - Acqua dolce, ambiente marino ed scariche intermittenti:	<u>PNEC Acqua dolce</u> mg/l	<u>PNEC Marino</u> mg/l	<u>PNEC Intermittente</u> mg/l
Dimetiletere	0.155	0.0160	1.55
Acetone	10.6	1.06	21.0
Acetato di n-butile	0.180	0.0180	0.360
Iidrocarburi C9 aromatici	uvcb	uvcb	uvcb
Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico	0.0425	0.00425	0.0320
Neodecanoato di 2,3-epossipropile	0.00120	0.000120	0.0120
<u>- Depuratore residuale (STP) e sedimenti in acqua dolce e acqua marina:</u>	<u>PNEC STP</u> mg/l	<u>PNEC Sedimenti</u> mg/kg dry weight	<u>PNEC Sedimenti</u> mg/kg dry weight
Dimetiletere	160.	0.681	0.0690
Acetone	100.	30.4	3.04
Acetato di n-butile	35.6	0.981	0.0981
Iidrocarburi C9 aromatici	uvcb	uvcb	uvcb
Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico	10.0	3520.	352.
Neodecanoato di 2,3-epossipropile	50.0	a/r	a/r
<u>Prevedibile concentrazione priva di effetti, organismi terrestri:</u> - Aria, suolo ed effetti per predatori e per le persone:	<u>PNEC Aire</u> mg/m3	<u>PNEC Suolo</u> mg/kg dry weight	<u>PNEC Orale</u> mg/kg bw/d
Dimetiletere	-	0.0450	-
Acetone	-	29.5	n/b
Acetato di n-butile	s/r	0.0903	n/b
Iidrocarburi C9 aromatici	uvcb	uvcb	uvcb
Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico	-	701.	-
Neodecanoato di 2,3-epossipropile	s/r	a/r	n/b

(-) - PNEC non disponibile (senza dati di registro REACH).
s/r - PNEC non derivato (nessun rischio identificato).
a/r - PNEC non derivato (rischio alto).
n/b - PNEC non derivato (nessun potenziale di bioaccumulo).
uvcb - La sostanza ha una composizione complessa sconosciuta o variabile (UVCB). Gli metodi convenzionali per derivare PNEC non sono appropriati e non è possibile identificare una singola PNEC rappresentative per tale sostanze, pertanto non utilizzate nel calcoli di valutazione del rischio.

8.2 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE:

PRECAUZIONI IMPIANTISTICHE:



Provvedere ad una ventilazione adeguata. Deve essere assicurata una buona ventilazione locale e un buon sistema di ricambio d'aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a tenere le concentrazioni di particelle e vapori sotto il limite d'esposizione professionale, è necessario far uso di adeguati mezzi di protezione respiratorie.

Protezione respiratoria: Evitare l'inalazione dei vapori.

Protezione degli occhi e del viso: # È consigliabile disporre di rubinetti, sorgenti o bottiglie per lavaggio oculare contenente acqua pura nelle vicinanze della zona d'utilizzazione.

Protezione delle mani e della pelle: È consigliabile disporre di rubinetti o sorgenti con acqua pura nelle vicinanze della zona d'utilizzazione. Alcune creme protettive possono essere utili per proteggere le zone della pelle esposte. Non devono essere applicate creme protettive quando il contatto è già avvenuto.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE: Direttiva 89/686/CEE-96/58/CE:

Come una misura di carattere generale in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, si consiglia l'uso di una attrezzatura di protezione individuale di base (PPE), con il corrispondente marcatura CE. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale (stoccaggio, l'uso, la pulizia, la manutenzione, il tipo e le caratteristiche del PPE, classe di protezione, marcatura, categoria, norma CEN, ecc.), si consiglia di consultare gli opuscoli informativi forniti dai fabbricanti di PPE.

<u>Maschera:</u> 	Per ottenere un livello di protezione adeguato, la classe del filtro si deve scegliere in funzione del tipo e della concentrazione degli agenti contaminanti presenti, in accordo con le specifiche del produttore del filtro. Se il posto di lavoro non ha ventilazione adeguata, o quando gli operari siano in lavoro di applicare, o siano nella cabina di colorificio, si dovrà impiegare un'apparechio respiratorio con somministrazione di aria (EN14387) durante il processo di pittura. Per durate dei lavori breve, si può considerare l'utilizzo di una maschera con filtri a carbonio attivo, tipo A2-P2 (EN141/EN143).
<u>Occhiali:</u> 	Occhiali di sicurezza con protezione laterale adatte (EN166). Pulire e disinfettare quotidianamente ad intervalli regolari in conformità con le istruzioni del fabbricante.
<u>Scudo facciale:</u>	No.
<u>Guanti:</u> 	Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN374). Ci sono diversi fattori (per esempio, la temperatura), in pratica, il tempo di uso dei guanti resistenti ai prodotti chimici è chiaramente inferiore a quello stabilito nella norma EN374. A causa della grande varietà di circostanze e possibilità, bisogna prendere in considerazione il manuale di istruzioni prodotto da parte dei fabbricanti di guanti. Usare la tecnica corretta per la rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie esterna) per evitare il contatto del prodotto con la pelle. I guanti devono essere immediatamente sostituiti se si osservano indizi di degradazione.
<u>Stivali:</u>	No.
<u>Grembiule:</u>	No.
<u>Indumenti:</u>	Consigliabile.



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



Pericoli termici:

Non applicabile (il prodotto è manipolato a temperatura ambiente).

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE MEDIOAMBIENTALE:

Evitare qualsiasi versamento nell'ambiente. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

Spargimento nel suolo: Evitare l'infiltrazione nel terreno.

Spargimento in acqua: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Non si deve permettere che il prodotto arrivi a fognature, scarichi o corsi d'acqua.

- Legge di gestione dell'acqua: Questo prodotto non contiene alcuna sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica dell'acqua, conforme alle Direttiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

Emissioni nell'atmosfera: A seguito della volatilità, si possono produrre emissioni nell'atmosfera durante la manipolazione ed uso. Evitare, se possibile, l'emissione di solventi nella atmosfera, non polverizzando più di quello che sia strettamente necessario.

- COV (installazione industriale): Se il prodotto è utilizzato in impianti industriali, si deve verificare se si applica la Direttiva 2010/75/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti: Solventi : 93.7% Peso , COV (fornitura) : 93.7% Peso , COV : 54.4% C (determinato come carbonio) , Peso molecolare (medio) : 63.8 , Numero atomi C (medio) : 3.1.

SEZIONE 9 : PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE FONDAMENTALI:

Aspetto

- Stato fisico : Aerosol.
- Colore : Incolore.
- Odore : Caratteristico
- Soglia olfattiva : Non disponibile (miscela).

Valore pH

- pH : Non applicabile (mezzo non acquoso).

Cambiamento di stato

- Punto di fusione : Non applicabile (miscela).
- Punto di ebollizione iniziale : Non applicabile

Densità

- Densità relativa : # 0.749* a 20/4°C Relativa acqua

Stabilità

- Temperatura decomposizione : # Non disponibile (impossibilità tecnica di ottenere dati).

Viscosità:

- Viscosità (tempo di flusso) : Non applicabile

Volatilità:

- Pressione di vapore : Non disponibile

Solubilità

- Solubilità in acqua : Non miscibile
- Liposolubilità : Non applicabile

Infiammabilità:

- Punto di infiammabilità : # -39* °C
- Limiti superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività : # 2.9* - 20.7* % Volume 25°C
- Temperatura autoignizione : # 321* °C

Proprietà esplosive:

I vapori possono formare con l'aria miscele che possono infiammarsi od esplodere nella presenza di qualche punto infiammabile.

Proprietà ossidanti:

Non classificato come prodotto comburente.

*valori stimati sulla base delle sostanze che compongono la miscela.

9.2 ALTRE INFORMAZIONI:

- Non volatili : 6.3 % Peso
- COV (fornitura) : # 93.7 % Peso
- COV (fornitura) : # 702.1 g/l

I valori indicati non sempre coincidono con le specifiche di prodotto. I dati corrispondono alle specifiche di prodotto possono essere trovate nella scheda tecnica dello stesso. Per maggiori informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche relazionate con la sicurezza ed l'ambiente, vedere le sezioni 7 e 12.

SEZIONE 10 : STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 REATTIVITÀ:

Corrosività per i metalli: Non è corrosivo per i metalli.

Proprietà piroforiche: Non è piroforico.

10.2 STABILITÀ CHIMICA:

Stabile alle condizioni raccomandate di stoccaggio e manipolazione.

10.3 POSSIBILITÀ DI REAZIONI PERICOLOSE:

Possibile reazione pericolosa con acqua, agenti ossidanti, acidi, alcali, ammine, alcoli, perossidi. Reazione esotermica con amine ed alcoli. Reagisce con l'acqua e staccano CO2.



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



10.4 CONDIZIONI DA EVITARE:
 - **Calore:** Tenere lontano da fonti di calore.
 - **Luce:** Evitare l'incidenza diretta delle radiazioni solari.
 - **Aria:** # Il prodotto non è influenzato da esposizione all'aria, ma si consiglia non lasciare i contenitori aperti.
 - **Umidità:** Evitare l'umidità. Reagisce con l'acqua, sviluppando CO₂, con il conseguente pericolo di scoppio in invasature chiuse, come conseguenza dell'aumento di pressione.
 - **Pressione:** # Non rilevante.
 - **Urti:** # Il prodotto non è sensibile agli urti, ma come una raccomandazione di carattere generale dovrebbe essere evitata urti e maneggiamenti bruschi per evitare ammaccature e rotture di imballaggi, soprattutto quando il prodotto è maneggiato in grandi quantità, e durante le operazioni di carico e scarica.

10.5 MATERIALI INCOMPATIBILI:
 Tenere lontano dagli agenti ossidanti, dai materiali altamente alcalini e dagli acidi forti.

10.6 PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
 Come conseguenza della decomposizione termica, possono formarsi prodotti pericolosi, incluso isocianati.

SEZIONE 11 : INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sperimentale sul preparato in quanto tale. La classificazione tossicologica di questa miscela è stata realizzata mediante il metodo di calcolo convenzionale dello Regolamento (CE) n° 1272/2008-605/2014 (CLP).

11.1 INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI:

TOSSICITÀ ACUTA:

Dose e concentrazioni letali da componenti individuali :

	<u>DL50 (OECD 401)</u> mg/kg orale	<u>DL50 (OECD 402)</u> mg/kg cutanea	<u>CL50 (OECD 403)</u> mg/m ³ .4h inalazione
Dimetiletere			> 100000 Ratto
Acetone	5800. Ratto	15800. Coniglio	> 76000. Ratto
Acetato di n-butile	10768. Ratto	17600. Coniglio	> 23400. Ratto
Oligomeri di isocianato di esametilene	> 5000. Ratto	> 5000. Coniglio	> 390. Ratto
Idrocarburi C9 aromatici	3592. Ratto	3160. Coniglio	> 6193. Ratto
Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico	> 2000. Ratto	> 2000. Ratto	
Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile)	> 2000. Ratto	> 2000. Ratto	
Neodecanoato di 2,3-epossipropile	9600. Ratto	3800. Coniglio	> 250. Ratto

Livello senza effetti avversi osservabili

Non disponibile

Livello minimo con effetti avversi osservabili

Non disponibile

INFORMAZIONI SULLE VIE PROBABILI DI ESPOSIZIONE: Tossicità acuta:

<u>Vie di esposizione</u>	<u>Acute toxicity</u>	<u>Cat.</u>	<u>Principali effetti, acuti e/o ritardati</u>
<u>Inalazione:</u> Non classificato	ATE > 20000 mg/m ³	-	Non classificato come prodotto con tossicità acuta se inalato (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
<u>Cutanea:</u> Non classificato	ATE > 2000 mg/kg	-	Non classificato come prodotto con tossicità acuta per contatto con la pelle (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
<u>Oculare:</u> Non classificato	Non disponibile	-	Non classificato come prodotto con tossicità acuta per contatto con gli occhi (mancanza di dati).
<u>Ingestione:</u> Non classificato	ATE > 5000 mg/kg	-	Non classificato come prodotto con tossicità acuta se ingerito (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

CORROSIVITÀ / IRRITAZIONE / SENSIBILIZZAZIONE :

<u>Classe di pericolo</u>	<u>Organi colpiti</u>	<u>Cat.</u>	<u>Principali effetti, acuti e/o ritardati</u>
<u>Corrosione/irritazione respiratoria:</u> Non classificato	-	-	Non classificato come prodotto corrosivo o irritante per inalazione (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
<u>Corrosione/irritazione cutanea:</u> Non classificato	-	-	Non classificato come prodotto corrosivo o irritante per contatto con la pelle (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
<u>Lesioni/irritazioni oculari gravi:</u> 	Occhi 	Cat.2	IRRITANTE: Provoca grave irritazione oculare.
<u>Sensibilizzazione respiratoria:</u> Non classificato	-	-	Non classificato come prodotto sensibilizzante per inalazione (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
<u>Sensibilizzazione cutanea:</u> 	Pelle 	Cat.1	SENSIBILIZZANTE: Può provocare una reazione allergica cutanea.



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE:

Classe di pericolo	Organi colpiti	Cat.	Principali effetti, acuti e/o ritardati
<u>Pericolo in caso di aspirazione:</u> Non classificato	-	-	Non applicabile.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BE RSAGLIO (STOT): Esposizione singola (SE) e/o Esposizione ripetuta (RE):

Effetti	SE/RE	Organi colpiti	Cat.	Principali effetti, acuti e/o ritardati
<u>Cutanei:</u>	RE	Pelle 	-	SGRASSATORE: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
<u>Neurologici:</u> 	SE	SNC 	Cat.3	NARCOSI: Può provocare sonnolenza o vertigini per inalazione.

EFFETTI CMR:

Effetti cancerogeni: Non è considerato come un prodotto cancerogeno.
Genotossicità: Non è considerato come un prodotto mutagene.
Tossicità per la riproduzione: Non nuoce la fertilità. Non nuoce al feto.
Effetti via lattazione: Non classificato come prodotto nocivo per i lattanti allattati al seno.

EFFETTI IMMEDIATI, RITARDATI E CRONICI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE BREVE E A LUNGO TERMINE:

Vie di esposizione: Si può assorbire per inalazione del vapore, attraverso la pelle e per ingestione.
Esposizione a breve termine: L'esposizione ai vapori dei solventi in concentrazioni superiori al limite d'esposizione professionale può provocare danni alla salute, quali irritazione delle mucose e delle vie respiratorie, danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale. Il liquido spruzzato negli occhi può provocare irritazioni e danni reversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. If swallowed, may cause irritation of the throat; other effects may be the same as described in the exposure to vapours.
Esposizione prolungata o ripetuta: Il contatto ripetuto o prolungato può provocare la eliminazione del grasso naturale della pelle, causando perciò una dermatite da contatto non allergica ed assorbimento attraverso la pelle. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

EFFETTI INTERATTIVI:

Non disponibile.

INFORMAZIONI SULLA TOSSICOCINETICA, SUL METABOLISMO E DISTRIBUZIONE:

Assorbimento dermico: Non disponibile.
Tossicocinetica basica: Non disponibile.

ALTRE INFORMAZIONI:

Secondo le proprietà dei componenti isocianati e avendo conto degli dati tecnici esistenti verso preparati simili, Si deduce che questo preparato può provocare fenomeni di irritazione e/o sensibilizzazione acuta del sistema respiratorio, con possibili manifestazioni asmatiche e rilevanti difficoltà respiratorie ed a pressione nello torace. In conseguenza, le persone sensibilizzate possono successivamente manifestare sintomi asmatici anche se hanno stato esposte a concentrazioni atmosferiche ben per sotto il limite d'esposizione professionale. Esposizioni ripetute possono provocare un danno permanente al sistema respiratorio. Nel caso di contatto prolungato, la pelle può riseccarsi e possono apparire irritazioni.

SEZIONE 12 : INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili informazioni ecologiche sperimentali sul preparato in quanto tale. La classificazione ecotossicologica di questa miscela è stata realizzata mediante il metodo di calcolo convenzionale dello Regolamento (CE) n° 1272/2008-605/2014 (CLP).

12.1	<u>TOSSICITÀ:</u>	<u>CL50 (OECD 203)</u>	<u>CE50 (OECD 202)</u>	<u>CE50 (OECD 201)</u>
		mg/l.96ore	mg/l.48ore	mg/l.72ore
	<u>Tossicità acuta in ambiente acquatico da componenti individuali :</u>			
	Dimetiletere	4100. Pesci	4400. Dafnia	
	Acetone	5540. Pesci	12100. Dafnia	
	Acetato di n-butile	18. Pesci	44. Dafnia	
	Oligomeri di isocianato di esametilene			675. Alghe
	Idrocarburi C9 aromatici	9.2 Pesci	3.2 Dafnia	> 1000. Alghe
	Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico	9.9 Pesci	3.2 Dafnia	2.9 Alghe
	Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile)	0.97 Pesci	20. Dafnia	2.0 Alghe
	Neodecanoato di 2,3-epossipropile	5.0 Pesci	4.8 Dafnia	3.5 Alghe
	<u>Concentrazione senza effetti osservabili</u>	<u>NOEC (OECD 210)</u>	<u>NOEC (OECD 211)</u>	
	Acetato di n-butile	mg/l.28giorni	mg/l.21giorni	
			23. Dafnia	
	<u>Concentrazione minima con effetti osservabili</u>			
	Non disponibile			



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



12.2	<u>PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ:</u> Non disponibile.			
	<u>Biodegradazione aerobica da componenti individuali :</u> Dimetiletere Acetone Acetato di n-butile Oligomeri di isocianato di esametilene Idrocarburi C9 aromatici Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile) Neodecanoato di 2,3-epossipropile	<u>DQO</u> mgO2/g	<u>%DBO/DQO</u> 5 days 14 days 28 days ~ 1. ~ 3. ~ 5. ~ 80. ~ 82. ~ 83. 2. 6. 9. 8.	<u>Biodegradabilità</u> Non facile Facile Facile Non facile Facile Non facile Non facile Non facile
12.3	<u>POTENZIALE DI BIOACCUMULO:</u> Non disponibile.			
	<u>Bioaccumolazione da componenti individuali :</u> Dimetiletere Acetone Acetato di n-butile Oligomeri di isocianato di esametilene Idrocarburi C9 aromatici Derivato del acido 3-(2H-BTA-2-il)propionico Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinile) Neodecanoato di 2,3-epossipropile	<u>logPow</u> 0.0700 -0.240 1.81 3.30 9.20 2.37 4.40	<u>BCF</u> L/kg 1.7 (calcolato) 3.2 (calcolato) 6.9 (calcolato) 70. (calcolato) > 1000. (calcolato) 134. (calcolato)	<u>Potenziale</u> Improbabile, basso Non bioaccumulabile Non bioaccumulabile Non bioaccumulabile Basso Alto Non disponibile Alto
12.4	<u>MOBILITÀ NEL SUOLO:</u> Non disponibile.			
12.5	<u>RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PBT E MPMB:</u> Allegato XIII Regolamento (CE) n° 1907/2006: Non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT/mPmB.			
12.6	<u>ALTRI EFFETTI NOCIVI:</u> <u>Potenziale di riduzione dell'ozono:</u> Non disponibile. <u>Potenziale di creazione di ozono fotochimico:</u> Non disponibile. <u>Potenziale di riscaldamento globale:</u> In caso di incendio o incenerimento si forma CO2. <u>Potenziale di perturbazione del sistema endocrino:</u> Non disponibile.			

SEZIONE 13 : CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1	<p><u>METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI:</u> Direttiva 2008/98/CE~Regolamento (UE) n° 1357/2014: Prendere tutte le misure che siano necessarie alla fine di evitare al massimo la produzione di residui. Analizzare possibili metodi di rivalorizzazione o riciclaggio. Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. I residui devono essere manipolati ed eliminati secondo la normativa locale e nazionale vigente. Per il controllo dell'esposizione e dei mezzi protettivi individuali, vedere la sezione 8.</p> <p><u>Smaltimento degli imballaggi vuoti:</u> Direttiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisione 2000/532/CE~2014/955/UE: I contenitori vuoti e gli imballaggi devono eliminarsi in accordo con la normativa locale e nazionale vigente. La classificazione dei contenitori come rifiuti pericolosi dipendono dal grado di svuotamento dello stesso, essendo il detentore dei rifiuti responsabile della classificazione, secondo il Capitolo 15 01 della Decisione 2000/532/CE, e la sua canalizzazione ad un'adeguata destinazione finale. Con gli vuoti ed imballaggi contaminati si dovrebbero adottare le stesse misure che per il prodotto. Prima di gettare l'imballaggio dovete assicurarvi che sia completamente vuoto.</p> <p><u>Procedimenti di neutralizzazione o distruzione del prodotto:</u> Secondo il regolamento locale. Non incinerare recipienti chiusi.</p>			
------	--	--	--	--



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



SEZIONE 14 : INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1	NUMERO ONU: 1950
14.2	NOME DI SPEDIZIONE DELL'ONU: AEROSOL
14.3 14.4	<p>CLASSI DI PERICOLO CONNESSO AL TRASPORTO E GRUPPO D'IMBALLAGGIO:</p> <p><u>Trasporto su strada (ADR 2015) e</u> <u>Trasporto ferroviario (RID 2015):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe: 2 - Gruppo d'imballaggio: - - Codice di classificazione: 5F - Codice di restrizione in galleria: (D) - Categoria di trasporto: 2, mass. ADR 1.1.3.6. 333 L - Quantità limitate: LQ2 (vedere esenzioni totali ADR 3.4) - Documento di trasporto: Documento di trasporto. - Istruzioni scritte: ADR 5.4.3.4 <p><u>Trasporto via mare (IMDG 37-14):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe: 2 (2.1) - Gruppo d'imballaggio: - - Scheda di Emergenza (FEm): F-D,S-U - Guida Primo Soccorso (GPS): 620* - Inquinante marino: No. - Documento di trasporto: Documento d'imbarco. <p><u>Trasporto via aerea (ICAO/IATA 2015):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe: 2 (2.1) - Gruppo d'imballaggio: - - Documento di trasporto: Documento d'imbarco aereo. <p><u>Trasporto sulle vie navigabili interne (ADN):</u> Non disponibile.</p>
14.5	PERICOLI PER L'AMBIENTE: Non applicabile.
14.6	PRECAUZIONI SPECIALI PER GLI UTILIZZATORI: Assicurarsi che persone che trasportano il prodotto sanno cosa fare in caso di incidente o di fuoriuscita. Effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati. Assicurare una ventilazione adeguata.
14.7	TRASPORTO DI RINFUSI SECONDO L'ALLEGATO II DI MARPOL 73/78 E IL CODICE IBC: Non applicabile.

SEZIONE 15 : INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1	<p>NORME E LEGISLAZIONE UE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE SPECIFICHE: Le regolamentazione si applicano a questo prodotto sono citate solitamente a lungo di questa scheda di dati di sicurezza.</p> <p><u>Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso:</u> Vedere sezione 1.2</p> <p><u>Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (Seveso III):</u> Vedere sezione 7.2</p> <p><u>Avvertenza di pericolo tattile:</u> Non applicabile (non sufficienti per la classificazione).</p> <p><u>Protezione di sicurezza per bambini:</u> Non applicabile (non sufficienti per la classificazione).</p> <p><u>Specific legislation on aerosols:</u> Si applica la Direttiva 75/324/CEE~2013/10/UE, su generatori di aerosoli e la Direttiva 87/404/CEE, su recipienti a pressione semplice.</p> <p>ALTRE LEGISLAZIONI: Non disponibile</p>
------	---

15.2	<p>VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA: Per questa miscela non è effettuata una valutazione della sicurezza chimica.</p>
------	---



MTN INDUSTRIAL 2K VERNICE LUMINOSO
Codice: EX014K900



SEZIONE 16 : ALTRE INFORMAZIONI

16.1	<p>TESTO DELLE FRASI E NOTE RIPORTATE NELLE SEZIONI 2 E/O 3: Indicazioni di pericolo secondo il Regolamento (CE) n° 1272/2008-605/2014 (CLP), Allegato III: H220 Gas altamente infiammabile. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H226 Liquido e vapori infiammabili. H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. H341o Sospettato di provocare alterazioni genetiche se ingerito.</p> <p>Indicazioni per preparati che contengono isocianati: Gli preparati pronti all'applicazione, che contengono isocianati, possono esercitare una azione irritante sulle mucose -in modo particolare su quelle delle vie respiratorie- e possono essere origine di reazioni di ipersensibilità. L'inalazione di vapori o degli aerosoli può provocare sensibilizzazione. Pertanto, durante la manipolazione di preparati che contengono isocianati È necessario adottare le precauzioni previste per tutti gli preparati contenenti solventi, evitando soprattutto l'inalazione dei vapori e degli aerosoli. Le persone con precedenti di tipo allergico o asmatico o costituzionalmente predisposte ad affezioni delle vie respiratorie non devono essere adibite a lavori che comportano l'uso di preparati che contengono isocianati.</p> <p>CONSIGLI SU EVENTUALE FORMAZIONE APPROPRIATA PER I LAVORATORI: È consigliato per tutto il personale che gestirà questo prodotto per effettuare una formazione di base a rischio e la prevenzione sul lavoro, al fine di fornire comprensione e interpretazione della scheda di sicurezza e dell'etichettatura dei prodotti.</p> <p>PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E FONTI DI DATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ - Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/ - Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). - Threshold Limit Values, (AGCIH, 2014). - Rischi e Patologia da isocianati, G.Alomar (INSHT, DT.54.89, 1989). - ISOPA directives for the safety in the load/unload, transport and storage of TDI and MDI. ISOPA publication number: PSC-0014-GUIDL-EN. - Accordo europeo sul trasporto internazionale dei materiali pericolosi su strada, (ADR 2015). - International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 37-14 (IMO, 2014). <p>ABBREVIAZIONI E ACRONIMI: Elenco delle abbreviazioni e acronimi che possono essere utilizzati (ma non necessariamente utilizzato) in questa scheda dati di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REACH: Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. - DSD: Direttiva sulle sostanze pericolose. - DPD: Direttiva sui preparati pericolosi. - GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. - CLP: Regolamento europeo relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche. - EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. - ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate. - CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). - UVCB: Sostanze de composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complesse o materiali biologici. - SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti. - PBT: Sostanze persistente, bioaccumulabile e tossice. - mPmB: Sostanze molto persistente e molto bioaccumulabili. - COV: Composti Organici Volatili. - DNEL: Livello derivato senza effetto (REACH). - PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effetti (REACH). - LD50: Dose letale, il 50 per cento. - LC50: Concentrazione letale, il 50 per cento. - ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite. - ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale dei materiali pericolosi su strada. - RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. - IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods. - IATA: International Air Transport Association. - ICAO: International Civil Aviation Organization. <p>LEGISLAZIONI SULLE SCHEDE DI SICUREZZA: Scheda di Sicurezza d'accordo con l'Articolo 31 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e con l'Allegato del Regolamento (UE) n° 2015/830.</p> <p>STORICO: Revisione: Versione: 3 22/11/2016 Versione: 4 08/02/2017</p> <p>Le modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente: # Eventuali modifiche legislative, contestuali, numeriche, metodologiche e normative rispetto alla versione precedente sono evidenziate in questa Scheda di Sicurezza con # in rosso e in corsivo.</p>
------	---

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza, si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e nazionali, mentre le condizioni di lavoro degli utenti è fuori dalla nostra conoscenza e controllo. Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati, senza aver ottenuto preventive istruzioni scritte per la sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del preparato ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.