



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



Fassung: 1 Erstellungsdatum: 24/11/2017

Druckdatum: 24/11/2017

**ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**

- 1.1 **PRODUKTIDENTIFIKATOR:** MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C
- 1.2 **RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFS ODER GEMISCHS UND VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD:**  
Geplante Verwendungen (Wichtigste technische Funktionen):  Industriell  Gewerblich  Verbraucher  
 Anstreichfarbe.  
Verwendungsbereiche:  
 Gewerbliche Verwendungen (SU22).  
 Verbraucher Verwendungen (SU21).  
Verwendungen, von denen abgeraten wird:  
 Dieses Produkt ist nicht für andere als die in 'Geplante Verwendungen' angegebenen industriellen, gewerblichen oder Verbraucherverwendungszwecke geeignet.  
Beschränkungen der Herstellung, Inverkehrbringens und Verwendung, Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:  
 Nicht beschränkt.
- 1.3 **EINZELHEITEN ZUM LIEFERANTEN, DER DAS SICHERHEITSDATENBLATT BEREITSTELT:**  
 MONTANA COLORS, S.L.  
 Pol. Ind. Pla de les Vives - c/ Anaïs Nin 6 - 08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) ESPAÑA  
 Telefon: +34 93 8332760 - Fax: +34 93 8332761 - www.montanacolors.com  
E-Mail-Adresse der Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist:  
 e-mail: msds@montanacolors.com
- 1.4 **NOTRUFNUMMER:** +34 93 8332787 (9:00-17:00 h.) (Bürozeiten)

**ABSCHNITT 2 : MÖGLICHE GEFAHREN**

- 2.1 **EINSTUFUNG DES STOFFS ODER GEMISCHS:**  
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-1221/2015 (CLP):  
 GEFAHR: Flam. Aerosol 1:H222+H229
- | Gefahrenklasse                              | Einstufung des Gemischs   | Kat.  | Expositionswege | Betroffene Organe | Wirkungen |
|---|---------------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------|
| <u>Physik- chemische:</u><br>               | Flam. Aerosol 1:H222+H229 | Kat.1 | -               | -                 | -         |
| <u>Gesund- gefahren:</u><br>Unklassifiziert |                           |       |                 |                   |           |
| <u>Umwelt:</u><br>Unklassifiziert           |                           |       |                 |                   |           |
- Die Volltexte der Gefahrenhinweise sind in Abschnitt 16 aufgeführt.
- Hinweis: Wenn in Abschnitt 3 ein Prozentbereich verwendet wird, die Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt beschreiben die Wirkung der höchsten Konzentration jeder Komponente, aber geringer als die maximale angegebene Wert.

- 2.2 **KENNZEICHNUNGSELEMENTE:**
- Das Produkt ist etikettiert mit der Signalwort GEFAHR gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-1221/2015 (CLP)
- Gefahrenhinweise:  
 H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
 H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Sicherheitshinweise:  
 P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  
 P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fern halten. Nicht rauchen.  
 P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
 P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
 P271-P260d Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Aerosol nicht einatmen.  
 P410-P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.  
 P501a Inhalt/Behälter sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.
- Besondere Vorschriften:  
 Keine.
- Substanzen, die für die Einstufung beitragen:  
 Keine bei gleichem oder höherem als der Grenzwert für den Namen.

- 2.3 **SONSTIGE GEFAHREN:**  
 Gefahren die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können:  
Andere schädliche physikalisch-chemischen Wirkungen: Dämpfe können mit Luft potenziell brennbare oder explosionsfähige Gemische bilden.  
Andere schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit: Die längere Exposition in den Dämpfen kann eine vorübergehende Somnolenz verursachen. Bei längerem Kontakt, kann die Haut trocken.  
Andere schädliche Wirkungen auf die Umwelt: Enthält keine Stoffe, die die Kriterien PBT/vPvB erfüllen.



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



### ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 STOFFE:  
 Entfällt (Gemisch).

3.2 GEMISCHE:  
 Dieses Produkt ist eine Mischung.  
Chemische Beschreibung:  
 Aerosol.

GEFÄHRLICHE BESTANDTEILE:  
 Stoffe, die in einem Prozentanteil höher als der Grenzwert vorhanden:

|  |  |                         |                                   |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
|  | 30 < 40 % <b>Dimethyläther</b><br>CAS: 115-10-6 , EC: 204-065-8<br>CLP: Gefahr: Flam. Gas 1:H220   Press. Gas:H280 | REACH: 01-2119472128-37 | Index Nr. 603-019-00-8<br>< REACH |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|

|  |   |                         |                                   |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------|
|  | 20 < 25 % <b>Äthylalkohol</b><br>CAS: 64-17-5 , EC: 200-578-6<br>CLP: Gefahr: Flam. Liq. 2:H225   Eye Irrit. 2:H319 | REACH: 01-2119457610-43 | Index Nr. 603-002-00-5<br>< REACH |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------|

Verunreinigungen:  
 Enthält keine andere Komponenten oder Verunreinigungen, die die Produkt-Einstufung beeinflussen können.

Stabilisatoren:  
 Kein

Verweis auf andere Abschnitte:  
 Für weitere Informationen über schädliche Bestandteile, siehe Abschnitte 8, 11, 12 und 16.

BESONDERS BESORGNISERREGENDE STOFFE (SVHC):  
 Liste aktualisiert gemäß ECHA vom 07/07/2017.  
SVHC Zulassungspflichtige Stoffe, die in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufzunehmen sind:  
 Keine  
SVHC Kandidaten-Stoffe, die in Anhang XV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgenommen werden können:  
 Keine


PERSISTENTE UND BIOLOGISCH BESTÄNDIGE PBT-GIFTSTOFFE ODER SEHR PERSISTENTE UND BIOLOGISCH BESTÄNDIGE VPVB-GIFTSTOFFE:  
 Enthält keine Stoffe, die die Kriterien PBT/vPvB erfüllen.



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



**ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 4.1                  | <b>BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN:</b>   |  |  |
|                      |  Symptome können nach der Exposition auftreten, so im Falle von direkten Kontakt mit dem Produkt, im Verdachtsfall oder wenn Symptome nicht abklingen, unbedingt einen Arzt aufsuchen. Bewußtlosen Personen auf keinen Fall etwas eingeben. |  |  |
|                      | <b>Expositionsweg</b>  | <b>Akute oder verzögerte Symptome und Wirkungen</b>  | <b>Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>  |
|                      | <b>Einatmen:</b>   | Normalerweise werden keine Symptome festgestellt.  | Im Fall von Symptomen die betroffene Person an die frische Luft bringen.   |
|                      | <b>Haut:</b>   | Bei längerem Kontakt, kann die Haut trocken.   | Beschmutzte Kleidung ausziehen. Benetzte Hautstellen gründlich mit kaltem bzw. lauwarmem Wasser und neutraler Seife waschen oder ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwenden. Keine Lösungsmittel verwenden. |
|                      | <b>Augen:</b>  | Kontakt mit den Augen verursacht Rötungen und Schmerzen.   | Kontaktlinsen entfernen. Augenlider geöffnet halten und die Augen reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen. Bei fortdauernder Reizung, ärztliche Hilfe erforderlich.                                     |
| <b>Verschlucken:</b> | Wenn man große Mengen davon verschluckt hat, es kann gastrointestinale Störungen verursachen.  | Bei Verschlucken, sofort ärztliche Hilfe einholen. Kein Erbrechen einleiten. Betroffene Person hinsetzen und ruhig halten. |  |

4.2 **WICHTIGSTE AKUTE/VERZÖGERTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN:**  
 Die wichtigsten Symptome und Wirkungen sind in den Abschnitten 4.1 und 11 angegeben.

4.3 **HINWEISE AUF ÄRZTLICHE SOFORTHILFE ODER SPEZIELLE BEHANDLUNG:**  
**Hinweise für den Arzt:** Die Behandlung muss unter Aufsicht der Symptome bzw. des klinischen Zustands des Patienten erfolgen.  
**Antidote und Kontraindikationen:** Kein spezifisches Gegengift benannt ist.

**ABSCHNITT 5 : MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

5.1 **LÖSCHMITTEL:**  
 Löschpulver oder CO<sub>2</sub>. Bei schweren Bränden auch alkoholbeständigen Schaum und Wasser(sprüh)nebel verwenden. Zum Löschen nicht verwenden: Wasservollstrahl. Direkter Wasserstrahl kann nicht wirksam sein um daß Feuer zu löschen, da daß Feuer kann verbreiten.

5.2 **BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCHAUSGEHENDE GEFAHREN:**  
 Zersetzt sich im Falle einer starken Erwärmung. Bei Bränden oder thermischer Zersetzung können gefährliche Produkte entstehen: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Stickoxide. Die Exposition von Verbrennungs- oder Zersetzungsprodukten kann gesundheitsgefährdend sein.

5.3 **HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG:**  
**Besondere Schutzausrüstungen:** Je nach der Größe des Feuers, hitzebeständige Schutzkleidung können erforderlich sein, geeignete unabhängige Atemschutzgeräte, Handschuhe, Schutzbrille oder Gesichtsmasken und Stiefel. Wenn die Brandschutzeinrichtungen nicht verfügbar sind, oder nicht verwendet werden, bekämpfen Sie das Feuer von einem geschützten Platz oder einer sicheren Entfernung aus. Der Standard EN469 bietet ein grundsätzliches Schutzniveau für Chemieunfälle.  
**Weitere Empfehlungen:** Kühlen Sie mit Wasser die Tanks, Zisternen oder Behälter, die in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer sind. Beachten Sie die Richtung des Windes. Lassen Sie nicht den Rückstand der Brandbekämpfung in die Kanalisation oder in Wasserläufe gelangen.

**ABSCHNITT 6 : MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

6.1 **PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNGEN UND IN NOTFÄLLEN ANZUWENDENDE VERFAHREN:**  
 Mögliche Zündquellen aus der Nähe entfernen und wenn nötig, die Zone gut lüften. Nicht rauchen. Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Die Personen ohne Schutz in Position gegen die Richtung des Windes halten.

6.2 **UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN:**  
 Verunreinigung von Kanalisationen, Oberflächenwasser oder Grundwasserläufe und Böden vermeiden. Bei größerer Freisetzung oder bei Verunreinigung von Seen, Flüssen und Kanalisationen sofort die zuständigen Behörden informieren, gemäß dem örtlichen Umweltschutzgesetz.

6.3 **METHODEN UND MATERIAL FÜR RÜCKHALTUNG UND REINIGUNG:**  
 Mit flüssigkeitsbindendem, unbrennbarem Material aufnehmen (Erde, Sand, Vermiculit, Diatomeenerde, usw.). Verwendung von Lösungsmitteln vermeiden. Überreste in geschlossenen Behältern aufbewahren.

6.4 **VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE:**  
 Für Kontaktinformationen im Notfall, siehe Abschnitt 1.  
 Für Informationen zur sicheren Handhabung, siehe Abschnitt 7.  
 Zur Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8.  
 Zur späteren Entsorgung, siehe Empfehlungen in Abschnitt 13.



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



**ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**7.1** SCHUTZMAßNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG:  
 Gesetzliche Bestimmungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten.  
Allgemeine Hinweise:  
 Jede Art von Verschütten oder Auslaufen vermeiden.  
Hinweise zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren:  
 Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Nicht rauchen.  
 - Flammpunkt : -35\* °C  
 - Selbstentzündungstemperatur : 296\* °C  
 - Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : 3.3\* - 23.2 % Volum 25°C  
Hinweise zur Vermeidung von toxikologischen Gefahren:  
 Nicht essen, trinken oder rauchen in Verarbeitungs- und Trocknungsbereichen. Nach der Handhabung Hände sorgfältig mit Wasser und Seife waschen. Auftragen des Produktes direkt auf Personen, Tiere, Pflanzen oder Nahrungsmittel vermeiden. Zur Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8.  
Empfehlungen um die Umweltverschmutzung zu verhindern:  
 Es ist nicht gefährlich für die Umwelt betrachtet. Bei unbeabsichtigter Freisetzung siehe Abschnitt 6.

**7.2** BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN:  
 Unbefugten Personen den Zutritt untersagen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt getrennt und fern von Hitze- bzw. Elektrizitätsquellen lagern. In den Lagerräumen nicht rauchen. Wenn möglich, fern von direkter Sonnenstrahlung lagern. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 10.  
Lagerraumklasse : Klasse 2B. Nach VCI.  
Maximale Lagerzeit : 24. Monate  
Lagertemperatur : Min: 5. °C, Max: 50. °C (empfohlen).  
Unverträgliche Materialien:  
 Von Oxydationsmitteln, stark alkalischen und sauren Materialien fernhalten.  
Verpackung:  
 Gemäß den geltenden Vorschriften.  
Mengenbegrenzungen (Seveso III): Richtlinie 2012/18/EG:  
 Entfällt.

**7.3** SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN:  
 Es gibt keine besondere Empfehlungen für den Gebrauch dieses Produktes, die sich von den schon angegebenen unterscheiden.



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



**ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/ PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**8.1 ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER:**  
 Falls ein Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, ist möglicherweise eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es wird auf die Europäische Norme EN689, EN14042 und EN482 für Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen, und der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Stoffen verwiesen. Es wird auch auf die nationalen Leitlinien für Methoden zur Ermittlung gefährlicher Stoffe zu verwiesen.

GRENZWERTE FÜR DIE EXPOSITION AM ARBEITSPLATZ (TLV)

| AGCIH 2015    | Jahr | TLV-TWA |       | TLV-STEL |       | Bemerkungen             |
|---------------|------|---------|-------|----------|-------|-------------------------|
|               |      | ppm     | mg/m3 | ppm      | mg/m3 |                         |
| Dimethyläther |      | 1000.   | 1920. | -        | -     | Vorschriftsmässig<br>A4 |
| Äthylalkohol  | 1996 | 1000.   | 1880. | -        | -     |                         |

TLV - Threshold Limit Value, TWA - Time Weighted Average, STEL - Short Term Exposure Limit.  
 A4 - Nicht als karzinogen beim Menschen klassifiziert.

BIOLOGISCHE GRENZWERTE (BGW):

Nicht verfügbar

ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG (DNEL):

Die Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) ist ein als sicher eingeschätzter Wert bezüglich der Exposition, der sich von Toxizitätsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien innerhalb der REACH-Verordnung übereinstimmen. Der DNEL und die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) können für die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die MAK-Werte können durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehörde oder eine Sachverständigenorganisation empfohlen worden sein. Während diese auch als Schutz für die Gesundheit gelten, leiten sich die OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem für REACH unterscheidet.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <u>Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Mitarbeiter:</u><br>- Systemische, akute und chronische Effekte:<br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <u>DNEL Einatmung</u><br>mg/m3<br>- (a) 1894. (c)<br>s/r (a) 950. (c)  | <u>DNEL Haut</u><br>mg/kg bw/d<br>- (a) - (c)<br>s/r (a) 343. (c)  | <u>DNEL Oral</u><br>mg/kg bw/d<br>- (a) - (c)<br>- (a) - (c)      |
|   | <u>Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Mitarbeiter:</u><br>- Lokale, akute und chronische Effekte:<br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <u>DNEL Einatmung</u><br>mg/m3<br>- (a) - (c)<br>1900. (a) s/r (c) | <u>DNEL Haut</u><br>mg/cm2<br>- (a) - (c)<br>s/r (a) s/r (c)      |
| <u>Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Bevölkerung:</u><br>- Systemische, akute und chronische Effekte:<br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <u>DNEL Einatmung</u><br>mg/m3<br>- (a) 471. (c)<br>s/r (a) 114. (c)   | <u>DNEL Haut</u><br>mg/kg bw/d<br>- (a) - (c)<br>s/r (a) 206. (c)  | <u>DNEL Oral</u><br>mg/kg bw/d<br>- (a) - (c)<br>s/r (a) 87.0 (c) |
|   | <u>Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Bevölkerung:</u><br>- Lokale, akute und chronische Effekte:<br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <u>DNEL Einatmung</u><br>mg/m3<br>- (a) - (c)<br>950. (a) s/r (c)  | <u>DNEL Haut</u><br>mg/cm2<br>- (a) - (c)<br>s/r (a) s/r (c)      |

(a) - Akute, Kurzzeitige Exposition, (c) - Chronische, Längere oder wiederholte Exposition.  
 (-) - DNEL Nicht verfügbar (keine Daten von REACH-Registrierung).  
 s/r - DNEL nicht abgeleitet (nicht identifiziertes Risiko).

ABGESCHÄTZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC-WERTE):

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <u>Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration, Wasserorganismen:</u><br>- Süßwasser, Meeresumwelt, intermittier- Abwassereinleitung:<br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <u>PNEC Süßwasser</u><br>mg/l<br>0.155<br>0.960  | <u>PNEC Marine</u><br>mg/l<br>0.0160<br>0.790            | <u>PNEC Intermittierend</u><br>mg/l<br>1.55<br>2.75         |
|  | - Kläranlagen (STP) und im Süß- usw. Meerwasser Sedimenten:<br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <u>PNEC STP</u><br>mg/l<br>160.<br>580.                  | <u>PNEC Sedimenten</u><br>mg/kg dry weight<br>0.681<br>3.60 |
| <u>Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration, Landorganismen:</u><br>- Luft, Böden, Auswirkungen für Raubtiere/Menschen:<br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol            | <u>PNEC Luft</u><br>mg/m3<br>-<br>-  | <u>PNEC Böden</u><br>mg/kg dry weight<br>0.0450<br>0.630 | <u>PNEC Oral</u><br>mg/kg bw/d<br>-<br>720.                 |

(-) - PNEC Nicht verfügbar (keine Daten von REACH-Registrierung).



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



8.2 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION:

TECHNISCHE MAßNAHMEN:



Entsprechende Belüftung vorsehen. Dafür muss eine ausreichende örtliche Belüftung erfolgen und ein gutes Absaugsystem vorhanden sein. Falls diese Maßnahmen nicht die Mindestanforderungen für Partikel- und Dämpfe-Grenzwerte am Arbeitsplatz erfüllen, sind Atemschutzmasken zu tragen.

Atemschutz: Einatmen von Dämpfen ist zu vermeiden.

Augen- und Gesichtsschutz: Es wird empfohlen Armaturen oder Quellen mit reinem Wasser in der Nähe der Anwendungszone aufstellen.

Hand- und Hautschutz: Es wird empfohlen Armaturen oder Quellen mit reinem Wasser in der Nähe der Anwendungszone aufstellen. Hautschutzcremes können beim Schutz der exponierten Hautbereiche helfen. Nach erfolgter Exposition, sind keine Hautschutzcremes zu verwenden.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION AM ARBEITSPLATZ: Richtlinie 89/686/EWG-96/58/EG:

Als allgemeine Maßnahme zur Prävention und Sicherheit am Arbeitsplatz, empfehlen wir die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA), mit der entsprechenden EG-Kennzeichnung. Für weitere Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung (Lagerung, Verwendung, Reinigung, Wartung, Art und Eigenschaften der PSA, Schutzklasse, Markierung, Kategorie, CEN-Norm, etc.), sollten Sie die Prospekten der Hersteller von PSA zu konsultieren.

Schutzmaske:



Atemschutzmaske mit kombinierten Filtern für Gasen, Dämpfe und Partikeln (EN14387/EN143). Klasse 1: geringe Kapazität auf 1000 ppm, Klasse 2: mittlere Kapazität auf 5000 ppm, Klasse 3: hohe Kapazität auf 10000 ppm. Um die geeigneten Schutzmaßnahmen zu erreichen, muss die Filterklasse in Übereinstimmung mit der Type und Konzentration der anwesenden verunreinigenden Komponenten ausgewählt werden gemäß den Spezifikationen von den Filterherstellern.

Schutzbrille:



Sicherheitsschutzbrille mit geeignetem Seitenschutz (EN166). Täglich reinigen und in regelmäßigen Abständen gemäß den Anweisungen des Herstellers desinfizieren.

Gesichtsschirm:

Nein.

Schutzhandschuhe:



Chemikalienwiderstandsfähige Handschuhe (EN374). Es gibt verschiedene Faktoren (z. B. Temperatur), die die Lebensdauer einiger Chemikalienwiderstandsfähiger Handschuhe in der Praxis deutlich niedriger als die in der Norm EN374 angegebenen Zeit. Aufgrund der Vielzahl von Gegebenheiten und Möglichkeiten ist die Betriebsanleitung des Handschuhherstellers zu berücksichtigen. Die Handschuhe sollten sofort ersetzt werden, wenn Zeichen von Abnutzung oder Verschleiß festgestellt werden.

Stiefel:

Nein.

Schürze:

Nein.

Arbeitskleidung:

Nein.

Thermische Gefahren:

Entfällt (das Produkt wird bei Raumtemperatur behandelt).

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:

Jede Art von Umweltverunreinigung vermeiden. Emissionen in die Luft vermeiden.

Auslaufen in den Boden: Eindringen in den Boden vermeiden.

Auslaufen ins Wasser: Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, öffentliche Gewässer oder Wasserläufe gelangen.

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Dieses Produkt enthält keine Substanz in die Liste der prioritären Stoffe im Bereich der Wasserpolitik eingeschlossen, nach Richtlinie 2000/60/EG-2013/39/EG.

Luftverunreinigung: Aufgrund der Volatilität, Emissionen in die Atmosphäre während der Handhabung und Verwendung kann dazu führen. Wenn möglich, nur das unbedingt Notwendige besprühen, um soviel wie möglich Lösungsmittlemissionen in die Atmosphäre zu vermeiden.

- VOC (Industrielle Anlagen): Im Falle das Produkt in einer industriellen Anlage verwendet wird, es muß geprüft werden ob Richtlinie 2010/75/CE, über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen, zutrifft. Lösungsmitteln : 53.6% Gewicht, VOC (Lieferung) : 53.6% Gewicht, VOC : 27.8% C (als Kohlenstoff angegeben), Molekulargewicht (Mittelwert) : 47.2, C Atomzahl (Mittelwert) : 2.0.

- TA-Luft: Organische Stoffe Klasse II : 27.84% C.



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



**ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

|     |  |
|-----|--|
| 9.1 | <p><b>ANGABEN ZU DEN GRUNDLEGENDEN PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN:</b></p> <p><u>Aussehen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggregatzustand : Aerosol.</li> <li>- Geruch : Bezeichnend</li> <li>- Geruchsschwelle : Nicht verfügbar (Gemisch).</li> </ul> <p><u>pH-Wert</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH-Wert : Nicht verfügbar</li> </ul> <p><u>Zustandsänderung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmelzpunkt : Entfällt (Gemisch).</li> <li>- Siedebeginn : Entfällt</li> </ul> <p><u>Dichte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampfdichte : Nicht verfügbar</li> <li>- Relative Dichte : 0.898* bei 20/4°C <span style="float: right;">Relative Wasser</span></li> </ul> <p><u>Stabilität</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar (technische Unmöglichkeit, die Daten zu generieren).</li> </ul> <p><u>Viscosität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viskosität (Fließzeit) : Entfällt</li> </ul> <p><u>Flüchtigkeit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdampfungsgeschwindigkeit : Entfällt</li> <li>- Dampfdruck : Nicht verfügbar</li> </ul> <p><u>Löslichkeit(en)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserlöslichkeit : Unmischbar</li> <li>- Fettlöslichkeit : Entfällt</li> </ul> <p><u>Entzündbarkeit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flammpunkt : -35* °C</li> <li>- Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : 3.3* - 23.2 % Volum 25°C</li> <li>- Selbstentzündungstemperatur : 296* °C</li> </ul> <p><u>Explosive Eigenschaften:</u></p> <p>Die Dämpfe können mit Luft Gemische bilden, die in kontakt mit einer Zündquelle, entflammen oder explodieren können.</p> <p><u>Oxidierende Eigenschaften:</u></p> <p>Nicht als oxidierendes Produkt klassifiziert.</p> <p>*Schätzwerte basierend auf den Substanzen, die die Mischung komponieren.</p> |
|-----|--|

|     |   |
|-----|---|
| 9.2 | <p><b>SONSTIGE ANGABEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbrennungswärme : 4549* Kcal/kg</li> <li>- Festkörper : 22.5 % Gewicht</li> <li>- VOC (Lieferung) : 53.6 % Gewicht</li> <li>- VOC (Lieferung) : 481.3 g/l</li> </ul> <p>Die angegebenen Werte stimmen nicht immer mit den Produktspezifikationen überein. Die Daten die Produkt-Spezifikationen finden Sie ebenfalls im Technischen Datenblatt. Für weitere Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften für Sicherheit und Umwelt, siehe Abschnitte 7 und 12.</p> |
|-----|---|

**ABSCHNITT 10 : STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

|      |   |
|------|---|
| 10.1 | <p><b>REAKTIVITÄT:</b></p> <p><u>Korrosivität gegenüber Metallen:</u> Es ist nicht korrosiv auf Metalle.</p> <p><u>Pyrophore Eigenschaften:</u> Es ist nicht pyrophor.</p>  |
| 10.2 | <p><b>CHEMISCHE STABILITÄT:</b></p> <p>Stabil unter den empfohlenen Bedingungen der Lager- und Handhabungsbedingungen.</p>  |
| 10.3 | <p><b>MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:</b></p> <p>Mögliche gefährliche Reaktionen mit Oxidationsmitteln, Säuren.</p>  |
| 10.4 | <p><b>ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:</b></p> <p><u>Hitze:</u> Behälter sind von Wärme und Zündquellen fernzuhalten.</p> <p><u>Licht:</u> Fern von direkter Sonnenstrahlung lagern.</p> <p><u>Luft:</u> Das Produkt wird nicht durch die Einwirkung von Luft beeinflusst, sollte aber nicht offene Behälter gelassen werden.</p> <p><u>Druck:</u> Nicht relevant.</p> <p><u>Erschütterung:</u> Das Produkt ist nicht empfindlich auf Erschütterungen, aber als Empfehlung allgemeiner Art, vermeiden Sie Klopfen und grobe Handhabung, um Dellen und Bruch der Verpackung zu vermeiden insbesondere, wenn das Produkt in großen Mengen gehandhabt wird und während der Lade- und Entladevorgänge.</p> |
| 10.5 | <p><b>UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:</b></p> <p>Von Oxydationsmitteln, stark alkalischen und sauren Materialien fernhalten.</p>  |
| 10.6 | <p><b>GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:</b></p> <p>Bei thermischer Zersetzung können gefährliche Produkte entstehen: Stickoxide.</p>   |





MTN PRO CHALK WATER BASED  
Artikelnummer: EX00W9011C



### ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Keine experimentellen toxikologischen Daten für die Zubereitung als solche vorhanden. Die toxikologische Klassifizierung dieses Gemisches ist unter Verwendung der herkömmlichen Berechnungsmethode gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-1221/2015 (CLP) durchgeführt worden.

#### 11.1 ANGABEN ZU TOXIKOLOGISCHEN WIRKUNGEN:

##### AKUTE TOXIZITÄT:

| <u>Dosis und tödliche Konzentrationen</u><br>für einzelne Komponenten : | <u>DL50 (OECD 401)</u><br>mg/kg oral | <u>DL50 (OECD 402)</u><br>mg/kg haut | <u>CL50 (OECD 403)</u><br>mg/m <sup>3</sup> .4h einatmung |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Dimethyläther<br>Äthylalkohol   | 10470. Ratte                         | > 20000. Kaninchen                   | > 100000 Ratte<br>> 200000. Ratte                         |

##### Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung

Nicht verfügbar

##### Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung

Nicht verfügbar

##### ANGABEN ZU WAHRSCHEINLICHEN EXPOSITIONSWEGE: Akute Toxizität:

| <u>Expositionswege</u>                  | <u>Akute Toxizität</u>        | <u>Kat.</u> | <u>Haupt akute und/oder verzögerte Wirkungen</u>   |
|---|-------------------------------|-------------|--|
| <u>Einatmen:</u><br>Unklassifiziert     | ATE > 20000 mg/m <sup>3</sup> | -           | Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität bei Einatmen eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).     |
| <u>Haut:</u><br>Unklassifiziert         | ATE > 2000 mg/kg              | -           | Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität bei Hautkontakt eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).  |
| <u>Augen:</u><br>Unklassifiziert        | Nicht verfügbar               | -           | Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität nach Augenkontakt eingestuft (fehlende Daten).  |
| <u>Verschlucken:</u><br>Unklassifiziert | ATE > 5000 mg/kg              | -           | Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität bei Verschlucken eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt). |

##### ÄTZWIRKUNG / REIZUNG / SENSIBILISIERUNG :

| <u>Gefahrenklasse</u>                                      | <u>Betroffene Organe</u> | <u>Kat.</u> | <u>Haupt akute und/oder verzögerte Wirkungen</u>   |
|--|--------------------------|-------------|--|
| <u>Ätz-/Reizwirkung der Atemwege:</u><br>Unklassifiziert   | -                        | -           | Nicht als ein Produkt mit ätzender oder reizender Wirkung beim Einatmen eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).     |
| <u>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</u><br>Unklassifiziert   | -                        | -           | Nicht als ein Produkt mit ätzender oder reizender Wirkung bei Hautkontakt eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).   |
| <u>Schwere Augenschädigung/reizung:</u><br>Unklassifiziert | -                        | -           | Nicht als ein Produkt mit ätzender oder reizender Wirkung nach Augenkontakt eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt). |
| <u>Sensibilisierung der Atemwege:</u><br>Unklassifiziert   | -                        | -           | Nicht als ein Produkt mit sensibilisierender Wirkung bei Einatmen eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).           |
| <u>Sensibilisierung der Haut:</u><br>Unklassifiziert       | -                        | -           | Nicht als ein Produkt mit sensibilisierender Wirkung bei Hautkontakt eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).        |

##### ASPIRATIONSGEFAHR:

| <u>Gefahrenklasse</u>                        | <u>Betroffene Organe</u> | <u>Kat.</u> | <u>Haupt akute und/oder verzögerte Wirkungen</u> |
|--|--------------------------|-------------|--|
| <u>Aspirationsgefahr:</u><br>Unklassifiziert | -                        | -           | Entfällt.  |

##### SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (STOT): Einmaliger Exposition (SE) und/oder Wiederholter Exposition (RE):

Nicht als ein Produkt mit gefährlicher Wirkung auf spezifische Zielorgane eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).

##### CMR Auswirkungen:

Krebserregende Wirkungen: Nicht als krebserzeugend angesehen.

Genotoxizität: Nicht als mutagen angesehen.

Fortpflanzungsgiftigkeit: Fruchtbarkeit wird nicht geschädigt. Die Fötusentwicklung wird nicht geschädigt.

Wirkungen auf/über Laktation: Nicht eingestuft als ein Säuglinge über die Muttermilch schädigendes Produkt.





MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



**VERZÖGERT UND SOFORT AUFTRETENDE WIRKUNGEN SOWIE CHRONISCHE WIRKUNGEN NACH KURZER ODER LANG ANHALTENDER EXPOSITION:**

**Expositionswege:** Kann beim Einatmen des Dämpfes, durch den Haut und beim Verschlucken absorbiert werden.  
**Kurzzeitige Exposition:** Exposition zu Lösungsmitteldämpfen der Komponente in Konzentrationen, die die maximale Arbeitsplatzkonzentration überschreiten, kann zu nachteiligen gesundheitlichen Folgen führen, wie Reizung der Schleimhaut und des Atmungssystems, und schädliche Auswirkungen auf die Nieren, die Leber und das zentrale Nervensystem. Flüssigkeitspritzer in die Augen können zu Reizungen und reversiblen Schädigungen führen. Das Verschlucken kann es Reizungen im Mund, Hals; die gleichen Beschwerden können auftreten, wenn man den Dämpfen ausgesetzt wird.  
**Längere oder wiederholte Exposition:** Ein wiederholter oder verlängerter Kontakt kann das Entfernen des Naturhautfetts herbeiführen und als Folge eine nicht allergische Kontakthautentzündung sowie eine Hautabsorption verursachen.

**INTERAKTIVE EFFEKTE:**

Nicht verfügbar.

**INFORMATIONEN ÜBER TOXIKOKINETIK, STOFFWECHSEL UND VERTEILUNG:**

**Hautabsorption:** Nicht verfügbar.  
**Allgemeine Toxikokinetik:** Nicht verfügbar.

**WEITERE INFORMATIONEN:**

Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

Keine experimentellen ökotoxikologischen Daten für die Zubereitung als solche vorhanden. Die ökotoxikologische Klassifizierung dieses Gemisches ist unter Verwendung der herkömmlichen Berechnungsmethode gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP) durchgeführt worden.

|      |  |   |  |  |
|------|--|---|--|--|
| 12.1 | <b>TOXIZITÄT:</b>  |   |  |  |
|      | <b>Akute Toxizität für aquatische Umwelt für einzelne Komponenten :</b><br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <b>CL50 (OECD 203)</b><br>mg/l.96stunden<br>4100. Fische<br>14200. Fische | <b>CE50 (OECD 202)</b><br>mg/l.48stunden<br>4400. Daphnea<br>5012. Daphnea | <b>CE50 (OECD 201)</b><br>mg/l.72stunden<br>275. Algen |

**Konzentration ohne beobachtete Wirkung:** Nicht verfügbar  
**Niedrigste Konzentration mit beobachteter Wirkung:** Nicht verfügbar

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 12.2 | <b>PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT:</b><br>Nicht verfügbar.   |  |  |  |
|      | <b>Biologischer-aerobischer Abbau für einzelne Komponenten :</b><br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <b>DQO</b><br>mgO2/g<br>1041.<br>1990. | <b>%DBO/DQO</b><br>5 days 14 days 28 days<br>~ 1. ~ 3. ~ 5.<br>~ 74. ~ 95. ~ 99. | <b>Bioabbaufähigkeit</b><br>Nicht leicht<br>Leicht |

|      |  |                                   |  |  |
|------|--|-----------------------------------|--|--|
| 12.3 | <b>BIOAKKUMULATIONSPOTENZIAL:</b><br>Nicht verfügbar.                              |                                   |  |  |
|      | <b>Bioakkumulation für einzelne Komponenten :</b><br>Dimethyläther<br>Äthylalkohol | <b>logPow</b><br>0.0700<br>-0.310 | <b>BCF</b><br>L/kg<br>1.7 (berechnet)<br>3.2 (berechnet) | <b>Potenzial</b><br>Nicht verfügbar<br>Nicht verfügbar |

12.4 **MOBILITÄT IM BODEN:**  
Nicht verfügbar.

12.5 **ERGEBNIS DER ERMITTLUNG DER PBT- UND VPVB-EIGENSCHAFTEN:** Anhang XIII Verordnung (EG) 1907/2006:  
Enthält keine Stoffe, die die Kriterien PBT/vPvB erfüllen.

12.6 **ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN:**  
**Ozonabbaupotenzial:** Nicht verfügbar.  
**Photochemisches Ozonbildungspotenzial:** Nicht verfügbar.  
**Treibhauspotenzial:** Im Brandfall oder bei Verbrennung erfolgt CO2-Freisetzung  
**Endokrines Veränderungspotenzial:** Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

13.1 **VERFAHREN ZUR ABFALLBEHANDLUNG:** Richtlinie 2008/98/EG~Verordnung (EG) Nr. 1357/2014:  
 Alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Erzeugung von Abfällen so weit wie möglich zu vermeiden. Mögliche Rückgewinnungs- bzw. Recyclingverfahren in Betracht ziehen. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt ableiten, an genehmigte Sondermüllsammelstellen abgeben. Handhabung und Entsorgung von Abfall muss unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften bzw. der geltenden Gesetzgebung des jeweiligen Landes erfolgen. Zur Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8.  
**Entsorgung von leeren Behältern:** Richtlinie 94/62/EG~2005/20/EG, Entscheidung 2000/532/EG~2014/955/EG:  
 Leere Behälter oder Verpackungen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften bzw. der geltenden Gesetzgebung des jeweiligen Landes entsorgen. Die Einstufung der Verpackung als gefährlicher Abfall hängt vom Grad der Entleerung ab, und die Besitzer von Abfällen sind verantwortlich für die Einstufung unter Kapitel 15 01 der Entscheidung 2000/532/EG, und sein Weitertransport zum geeigneten endgültigen Bestimmungsort. Bei verschmutzten Behältern und Verpackungen sind die gleichen Maßnahmen wie bei dem Produkt zu ergreifen. Vor der Entsorgung prüfen daß der Behälter völlig entleert ist.  
**Handlungsweise für die Neutralisierung oder Vernichtung des Produktes:**  
 Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften. Geschlossene Behälter nicht verbrennen.



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



#### ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-NUMMER: 1950

14.2 ORDNUNGSGEMÄÑE UN-VERSANDBEZEICHNUNG:  
 DRUCKGASPACKUNGEN

14.3 TRANSPORTGEFAHRENKLASSEN UND VERPACKUNGSGRUPPE:

14.4 LKW-Verkehr (ADR 2017) und Schienenverkehr (RID 2017):

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| - Klasse:                   | 2   |
| - Verpackungsgruppe:        | -   |
| - Klassifizierungscode:     | 5F  |
| - Tunnel Beschränkungscode: | (D)   |
| - Beförderungskategorie:    | 2, Max. ADR 1.1.3.6. 333 L                    |
| - Begrenzte Menge:          | LQ2 (siehe vollständige Freistellung ADR 3.4) |
| - Transportbeurkundung:     | Frachtbrief.                                  |
| - Schriftliche Weisungen:   | ADR 5.4.3.4                                   |

Seeschiffverkehr (IMDG 37-14):

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - Klasse:                        | 2 (2.1)         |
| - Verpackungsgruppe:             | -               |
| - Notfallzettel (EmS):           | F-D,S-U         |
| - Erste Hilfe Anweisungen (FAG): | 620*            |
| - Meeresschadstoff:              | Nein.           |
| - Transportbeurkundung:          | Seefrachtbrief. |

Luftverkehr (ICAO/IATA 2016):

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Klasse:               | 2 (2.1)          |
| - Verpackungsgruppe:    | -                |
| - Transportbeurkundung: | Luftfrachtbrief. |

Transport auf Binnenwasserstraßen (ADN):

Nicht verfügbar.

14.5 UMWELTGEFAHREN:  
 Entfällt (nicht klassifiziert als Umweltgefährlich).

14.6 BESONDERE VORSICHTSMAÑNAHMEN FÜR DEN VERWENDER:

Stellen Sie sicher, dass die das Produkt transportierenden Personen über die zu ergreifenden Maßnahmen im Falle eines Unfalls oder Leckage informiert sind. Der Transport hat immer in geschlossenen Behältern in sicherer und vertikaler Position zu erfolgen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

14.7 MASSENGUTBEFÖRDERUNG GEMÄÑ ANHANG II DES MARPOL-ÜBEREINKOMMENS 73/78 UND GEMÄÑ IBC-CODE:

Entfällt.

#### ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 EU-VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE RECHTSVORSCHRIFTEN:

Die Vorschriften für dieses Produkt werden allgemein in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt.

Beschränkungen der Herstellung, Inverkehrbringens und Verwendung: Siehe Abschnitt 1.2

Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso III): Siehe Abschnitt 7.2

Tastbarer Gefahrenhinweis: Entfällt (die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt).

Kinderschutz: Entfällt (die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt).

Gesetzgebung angegeben über Aerosole:

Richtlinie 75/324/EWG~2013/10/EG, über Erzeugern von Aerosolen und Richtlinie 87/404/EWG, über einfachen Druckbehältern, sind anzuwenden.

ANDERE GESETZGEBUNG:

Nicht verfügbar

15.2 STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG:

Für diese Gemisch eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.



MTN PRO CHALK WATER BASED  
 Artikelnummer: EX00W9011C



## ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

- 16.1 TEXT DER IN DEN ABSCHNITTEN 2 UND/ODER 3 AUFGEFÜHRTE SÄTZE UND ANMERKUNGEN FÜR DIE STOFFE:  
Gefahrenhinweise gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-1221/2015 (CLP), Anhang III:  
 H220 Extrem entzündbares Gas. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H280 Enthält Gas unter Druck: kann bei Erwärmung explodieren. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- HINWEISE AUF FÜR DIE ARBEITNEHMER GEEIGNETE SCHULUNGEN:  
 Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, dass alle Mitarbeiter, die mit diesem Produkt umgehen müssen, an einer Schulung in Arbeitssicherheit und Prävention [Sicherheit und Prävention am Arbeitsplatz] teilnehmen, um das Verständnis der Sicherheitsdatenblätter und Kennzeichnung der Produkte zu sicherzustellen.
- WICHTIGE LITERATURANGABEN UND DATENQUELLEN:
- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
  - Access to European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/>
  - Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
  - Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz, (Deutschland, 2016).
  - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, (ADR 2017).
  - International Maritime Dangerous Goods Code IMDG einschließlich Änderung 37-14 (IMO, 2014).
- ABKÜRZUNGEN UND AKRONYME:  
 Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt verwendet werden können (aber nicht unbedingt verwendet werden):
- REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
  - GHS: Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der Vereinten Nationen.
  - CLP: Europäische Verordnung über Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen.
  - EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe.
  - ELINCS: Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe.
  - CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
  - UVCB: Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische Materialien.
  - SVHC: Besonders besorgniserregende Stoffe.
  - PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxische Stoffe.
  - vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbare Stoffe.
  - VOC: Flüchtige organische Verbindungen.
  - AGS: Ausschuss für Gefahrstoffe.
  - DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
  - AGW: Arbeitsplatzgrenzwert, Deutschland (AGS).
  - BAT: Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert, Schweiz, Alemania (DFG).
  - DNEL: Abgeleitet Nicht-Effekt Niveau (Derived No-Effect Level) (REACH).
  - PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (REACH).
  - LD50: Letal Dosis, 50-Prozent.
  - LC50: Letal Konzentration, 50-Prozent.
  - UNO: Organisation der Vereinten Nationen.
  - ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.
  - RID: Regulierung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene.
  - IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods.
  - IATA: International Air Transport Association.
  - ICAO: International Civil Aviation Organization.
- SICHERHEITSDATENBLATTGESETZGEBUNGEN:  
 Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2015/830.
- HISTORIE: Erstellungsdatum:  
 Fassung: 1 24/11/2017

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die tatsächlichen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Anwendungsempfehlung keinem anderen als dem genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.