



MTN PRO WASH PRIMER  
Artikelnummer: EX014PR0133



Fassung: 1 Erstellungsdatum: 04/10/2018

Druckdatum: 04/10/2018

**ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**

- 1.1 **PRODUKTIDENTIFIKATOR:** MTN PRO WASH PRIMER  
Artikelnummer: EX014PR0133
- 1.2 **RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFS ODER GEMISCHS UND VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD:**  
Geplante Verwendungen (Wichtigste technische Funktionen): [ ] Industriell [X] Gewerblich [X] Verbraucher  
Grundierung der Oberflächen.  
Verwendungsbereiche:  
Gewerbliche Verwendungen (SU22).  
Verbraucher Verwendungen (SU21).  
Verwendungen, von denen abgeraten wird:  
Dieses Produkt ist nicht für andere als die in 'Geplante Verwendungen' angegebenen industriellen, gewerblichen oder Verbraucherverwendungszwecke geeignet.  
Beschränkungen der Herstellung, Inverkehrbringens und Verwendung, Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:  
Nicht beschränkt.
- 1.3 **EINZELHEITEN ZUM LIEFERANTEN, DER DAS SICHERHEITSDATENBLATT BEREITSTELT:**  
MONTANA COLORS, S.L.  
Pol. Ind. Pla de les Vives - c/ Anaïs Nin 6 - 08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) ESPAÑA  
Telefon: +34 93 8332760 - Fax: +34 93 8332761 - www.montanacolors.com  
E-Mail-Adresse der Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist:  
e-mail: msds@montanacolors.com
- 1.4 **NOTRUFNUMMER:** +34 93 8332787 (9:00-17:00 h.) (Bürozeiten)

**ABSCHNITT 2 : MÖGLICHE GEFAHREN**

2.1 **EINSTUFUNG DES STOFFS ODER GEMISCHS:**  
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-2017/776 (CLP):  
GEFAHR: Flam. Aerosol 1:H222+H229 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Skin Sens. 1:H317 | STOT SE (irrit.) 3:H335 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | STOT RE 2:H373i | EUH066

Gefahrenklasse	Einstufung des Gemischs	Kat.	Expositionswege	Betroffene Organe	Wirkungen
<u>Physik- chemische:</u> 	Flam. Aerosol 1:H222+H229 Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319	Kat.1 Kat.2 Kat.2	- Haut Augen	- Haut Augen	- Reizung Reizung
<u>Gesund- gefahren:</u> 	Skin Sens. 1:H317 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 STOT RE 2:H373i EUH066	Kat.1 Kat.3 Kat.3 Kat.2	Haut Einatmen Einatmen Einatmen Haut	Haut Atemwege ZNS Systemisch Haut	Allergie Reizung Narkose Schäden Trockenheit, Risse
<u>Umwelt:</u> Unklassifiziert		-			

Die Volltexte der Gefahrenhinweise sind in Abschnitt 16 aufgeführt.

Hinweis: Wenn in Abschnitt 3 ein Prozentbeiwert verwendet wird, die Gefahren für die Gesundheit und die Umweltschreiben die Wirkung der höchsten Konzentration jeder Komponente, aber geringer als die maximale angegebene Wert.

2.2 **KENNZEICHNUNGSELEMENTE:**

Das Produkt ist etikettiert mit der Signalwort GEFAHR gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-2017/776 (CLP)

Gefahrenhinweise:  
H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H373i Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise:  
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fern halten. Nicht rauchen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P271-P260d Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Aerosol nicht einatmen.  
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.  
P501a Inhalt/Behälter sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Besondere Vorschriften:  
EUH208 Enthält Epoxidharz (Molekulargewicht ~1000). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Substanzen, die für die Einstufung beitragen:  
Propan-2-ol  
Xylol (Isomergemisch)  
Methyläthylketon  
Methylisobutylketon



MTN PRO WASH PRIMER  
Artikelnummer: EX014PR0133



- 2.3 **SONSTIGE GEFAHREN:**  
Gefahren die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können:  
**Andere schädliche physikalisch-chemischen Wirkungen:** Dämpfe können mit der Luft ein potenziell entzündliches oder explosionsfähige Gemische bilden.  
**Andere schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit:** Andere relevante schädliche Wirkungen sind nicht bekannt.  
**Andere schädliche Wirkungen auf die Umwelt:** # Enthält keine Stoffe, die die Kriterien PBT/vPvB erfüllen.

### ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

- 3.1 **STOFFE:**  
Entfällt (Gemisch).

- 3.2 **GEMISCHE:**  
Dieses Produkt ist eine Mischung.  
**Chemische Beschreibung:**  
Aerosol.

**GEFÄHRLICHE BESTANDTEILE:**  
Stoffe, die in einem Prozentanteil höher als der Grenzwert vorhanden:

40 < 50 % 	<b>Dimethyläther</b> CAS: 115-10-6 , EC: 204-065-8 CLP: Gefahr: Flam. Gas 1:H220   Press. Gas:H280	REACH: 01-2119472128-37	Index Nr. 603-019-00-8 < REACH
10 < 15 %  	<b>Propan-2-ol</b> CAS: 67-63-0 , EC: 200-661-7 CLP: Gefahr: Flam. Liq. 2:H225   Eye Irrit. 2:H319   STOT SE (narcosis) 3:H336	REACH: 01-2119457558-25	Index Nr. 603-117-00-0 < REACH / ATP01
10 < 15 %   	<b>Xylol (Isomergemisch)</b> CAS: 1330-20-7 , EC: 215-535-7 CLP: Gefahr: Flam. Liq. 3:H226   Acute Tox. (inh.) 4:H332   Acute Tox. (skin) 4:H312   Skin Irrit. 2:H315   Eye Irrit. 2:H319   STOT SE (irrit.) 3:H335   STOTRE 2:H373i   Asp. Tox. 1:H304	REACH: 01-2119488216-32	Index Nr. 601-022-00-9 < REACH
5 < 10 %  	<b>Methyläthylketon</b> CAS: 78-93-3 , EC: 201-159-0 CLP: Gefahr: Flam. Liq. 2:H225   Eye Irrit. 2:H319   STOT SE (narcosis) 3:H336   EUH066	REACH: 01-2119457290-43	Index Nr. 606-002-00-3 < REACH / ATP01
5 < 10 %  	<b>Methylisobutylketon</b> CAS: 108-10-1 , EC: 203-550-1 CLP: Gefahr: Flam. Liq. 2:H225   Acute Tox. (inh.) 4:H332   Eye Irrit. 2:H319   STOT SE (irrit.) 3:H335   EUH066	REACH: 01-2119473980-30	Index Nr. 606-004-00-4 < REACH / CLP00
5 < 10 %  	<b>1-Methoxy-2-propanol</b> CAS: 107-98-2 , EC: 203-539-1 CLP: Achtung: Flam. Liq. 3:H226   STOTSE (narcosis) 3:H336	REACH: 01-2119457435-35	Index Nr. 603-064-00-3 < REACH / ATP01
1 < 2 %   	<b>Butan-1-ol</b> CAS: 71-36-3 , EC: 200-751-6 CLP: Gefahr: Flam. Liq. 3:H226   Acute Tox. (ora) 4:H302   Skin Irrit. 2:H315   Eye Dam. 1:H318   STOT SE (irrit.) 3:H335   STOTSE (narcosis) 3:H336	REACH: 01-2119484630-38	Index Nr. 603-004-00-6 < REACH / ATP01
1 < 2 % 	<b>Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)</b> CAS: 25036-25-3 , List Nr. 607-500-3 CLP: Achtung: Skin Irrit. 2:H315   Eye Irrit. 2:H319   Skin Sens. 1:H317	REACH: Frei (polymer)	Selbstklassifiziert

**Verunreinigungen:**  
Enthält keine andere Komponenten oder Verunreinigungen, die die Produkt-Einstufung beeinflussen können.

**Stabilisatoren:**  
Kein

**Verweis auf andere Abschnitte:**  
Für weitere Informationen über schädliche Bestandteile, siehe Abschnitte 8, 11, 12 und 16.

**BESONDERS BESORGNISERREGENDE STOFFE (SVHC):**  
# Liste aktualisiert gemäß ECHA vom 27/06/2018.  
SVHC Zulassungspflichtige Stoffe, die in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufzunehmen sind:  
Keine  
SVHC Kandidaten-Stoffe, die in Anhang XV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgenommen werden können:  
Keine





**PERSISTENTE UND BIOLOGISCH BESTÄNDIGE PBT-GIFTSTOFFE ODER SHER PERSISTENTE UND BIOLOGISCH BESTÄNDIGE VPvB-GFTSTOFFE:**  
Enthält keine Stoffe, die die Kriterien PBT/vPvB erfüllen.



MTN PRO WASH PRIMER  
Artikelnummer: EX014PR0133



#### ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1	<b>BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN:</b>  Symptome können nach der Exposition auftreten, so im Falle von direkten Kontakt mit dem Produkt, im Verdachtsfall oder wenn Symptome nicht abklingen, unbedingt einen Arzt aufsuchen. Bewußtlosen Personen auf keinen Fall etwas eingeben. Die Retter hat auf seinen Selbstschutz zu achten, bei Expositionsgefahr ist die empfohlene Schutzausrüstung zu verwenden. Es sind Schutzhandschuhe bei der Ausführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen zu tragen.		
	<b>Expositionsweg</b>	<b>Akute oder verzögerte Symptome und Wirkungen</b>	<b>Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>
	<b>Einatmen:</b> 	Einatmen von Lösungsmitteldämpfen kann Kopfschmerz, Benommenheit, Ermüdung, Muskelschmerz, Trägheit und in extremen Fällen Bewußtlosigkeit verursachen. Das Einatmen verursacht Schleimhautreizung, Husten und Atembeschwerden.	Betroffene sofort aus der Gefahrenzone und an die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewußtlosigkeit stabile Seitenlage anwenden. Betroffene gut bedeckt mit warmer Kleidung halten und ärztlichen Rat einholen.
	<b>Haut:</b> 	Kontakt mit der Haut verursacht Rötungen. Bei längerem Kontakt, kann die Haut trocken.	Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Hautstellen gründlich mit kaltem bzw. lauwarmem Wasser und neutraler Seife waschen oder ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwenden. Keine Lösungsmittel verwenden. Im Falle einer Rötung oder Blasenbildung der Haut, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	<b>Augen:</b> 	Kontakt mit den Augen verursacht Rötungen und Schmerzen.	Kontaktlinsen entfernen. Augenlider geöffnet halten und die Augen mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen bis die Reizung abklingt. Sofort einen Augenarzt aufsuchen.
	<b>Verschlucken:</b>	Das Verschlucken kann Halsreizen, Lebschmerzen, Schläfrigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen.	Bei Verschlucken, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Kein Erbrechen einleiten. Betroffene Person hinsetzen und ruhig halten.

4.2 **WICHTIGSTE AKUTE/VERZÖGERTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN:**  
Die wichtigsten Symptome und Wirkungen sind in den Abschnitten 4.1 und 11 angegeben.

4.3 **HINWEISE AUF ÄRZTLICHE SOFORTILF E ODER SPEZIELBEHANDLUNG:**  
**Hinweise für den Arzt:** Die Behandlung muss unter Aufsicht der Symptome bzw. des klinischen Zustands des Patienten erfolgen.  
**Antidote und Kontraindikationen:** Kein spezifisches Gegengift benannt ist.

#### ABSCHNITT 5 : MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1 **LÖSCHMITTEL:**  
Löschpulver oder CO<sub>2</sub>. Bei schweren Bränden auch alkoholbeständigen Schaum und Wasser(sprüh)nebel verwenden. Zum Löschen nicht verwenden: Wasservollstrahl. Direkter Wasserstrahl kann nicht wirksam sein um daß Feuer zu löschen, da daß Feuer kann verbreiten.
- 5.2 **BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCHAUSGEHENDE GEFAHREN:**  
Zersetzt sich im Falle einer starken Erwärmung. Feuer kann dichten schwarzen Rauch erzeugen. Bei Bränden oder thermischer Zersetzung können gefährliche Produkte entstehen: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid. Gesundheitsschädlich. Reizend. Die Exposition von Verbrennungs- oder Zersetzungsprodukten kann gesundheitsgefährdend sein.
- 5.3 **HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG:**  
**Besondere Schutzausrüstungen:** Je nach der Größe des Feuers, hitzebeständige Schutzkleidung können erforderlich sein, geeignete unabhängige Atemschutzgeräte, Handschuhe, Schutzbrille oder Gesichtsmasken und Stiefel. Wenn die Brandschutzeinrichtungen nicht verfügbar sind, oder nicht verwendet werden, bekämpfen Sie das Feuer von einem geschützten Platz oder einer sicheren Entfernung aus. Der Standard EN469 bietet ein grundsätzliches Schutzniveau für Chemieunfälle.  
**Weitere Empfehlungen:** Kühlen Sie mit Wasser die Tanks, Zisternen oder Behälter, die in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer sind. Beachten Sie die Richtung des Windes. Lassen Sie nicht den Rückstand der Brandbekämpfung in die Kanalisation oder in Wasserläufe gelangen.

#### ABSCHNITT 6 : MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1 **PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNGEN UND IN NOTFÄLLEN ANZUWENDENDE VERFAHREN:**  
Mögliche Zündquellen aus der Nähe entfernen und wenn nötig, die Zone gut lüften. Nicht rauchen. Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Die Personen ohne Schutz in Position gegen die Richtung des Windes halten.
- 6.2 **UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN:**  
Verunreinigung von Kanalisationen, Oberflächenwasser oder Grundwasserläufe und Böden vermeiden. Bei größerer Freisetzung oder bei Verunreinigung von Seen, Flüssen und Kanalisationen sofort die zuständigen Behörden informieren, gemäß dem örtlichen Umweltschutzgesetz.
- 6.3 **METHODEN UND MATERIAL FÜR RÜCKHALTUNG UND REINIGUNG:**  
Mit flüssigkeitsbindendem, unbrennbarem Material aufnehmen (Erde, Sand, Vermiculit, Diatomeenerde, usw.). Verwendung von Lösungsmitteln vermeiden. Überreste in geschlossenen Behältern aufbewahren.
- 6.4 **VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE:**  
Für Kontaktinformationen im Notfall, siehe Abschnitt 1.  
Für Informationen zur sicheren Handhabung, siehe Abschnitt 7.  
Zur Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8.  
Zur Entsorgung, siehe Empfehlungen in Abschnitt 13.



**MTN PRO WASH PRIMER**  
 Artikelnummer: EX014PR0133



**ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**7.1** SCHUTZMAßNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG:  
 Gesetzliche Bestimmungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten.  
Allgemeine Hinweise:  
 Jede Art von Verschütten oder Auslaufen vermeiden.  
Hinweise zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren:  
 Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Nicht rauchen.  
 - Flammpunkt : -39\* °C  
 - Selbstentzündungstemperatur : 303\* °C  
 - Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : 2.7\* - 21.2 % Volum 25°C  
Hinweise zur Vermeidung von toxischen Gefahren:  
 Nicht essen, trinken oder rauchen in Verarbeitungs- und Trocknungsbereichen. Nach der Handhabung Hände sorgfältig mit Wasser und Seife waschen. Auftragen des Produktes direkt auf Personen, Tiere, Pflanzen oder Nahrungsmittel vermeiden. Zur Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8.  
Empfehlungen um die Umweltverschmutzung zu verhindern:  
 Es ist nicht gefährlich für die Umwelt betrachtet. Bei unbeabsichtigter Freisetzung siehe Abschnitt 6.

**7.2** BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN:  
 Unbefugten Personen den Zutritt untersagen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt getrennt und fern von Hitze- bzw. Elektrizitätsquellen lagern. In den Lagerräumen nicht rauchen. Wenn möglich, fern von direkter Sonnenstrahlung lagern. Nicht in extrem feuchten Räumen lagern. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 10.  
Lagerraumklasse :  
 LGK 2B : Aerosolpackungen und Feuerzeuge. Nach TRGS510 'Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern' (Fassung 30.11.2015).  
Maximale Lagerzeit : 24. Monate  
Lagertemperatur : Min: 5.°C, Max: 50.°C (empfohlen).  
Unverträgliche Materialien:  
 Von Oxydationsmitteln, stark alkalischen und sauren Materialien fernhalten.  
Verpackung:  
 Gemäß den geltenden Vorschriften.  
Mengenbegrenzungen (Seveso III): Richtlinie 2012/18/EG:  
 Entfällt (Produkt für nicht industrielle Benutzung).

**7.3** SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN:  
 Es gibt keine besondere Empfehlungen für den Gebrauch dieses Produktes, die sich von den schon angegebenen unterscheiden.



MTN PRO WASH PRIMER  
 Artikelnummer: EX014PR0133



**ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/ PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**8.1 ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER:**  
 Falls ein Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, ist möglicherweise eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es wird auf die Europäische Norme EN689, EN14042 und EN482 für Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen, und der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Stoffen verwiesen. Es wird auch auf die nationalen Leitlinien für Methoden zur Ermittlung gefährlicher Stoffe zu verwiesen.

**GRENZWERTE FÜR DIE EXPOSITION AM ARBEITSPLATZ (MAK)**

AGS und/oder DFG (TRGS 900) (Deutschland, 2016)	Jahr	MAK-AGW 8 Stunde		MAK-AGW 15 Minuten Überschreitungsfaktor	Bemerkungen
		ppm	mg/m3		
Dimethyläther	2014	1000.	1900.	8 Kategorie II	R(D)
Propan-2-ol		200.	500.	2 Kategorie II	R(C) , BAT
Xylol (Isomerengemisch)		100.	440.	2 Kategorie II	R(D) , H
Methyläthylketon		200.	600.	1 Kategorie I	R(C) , H
Methylisobutylketon		20.	83.	2 Kategorie I	R(C) , H
Butan-1-ol		100.	310.	1 Kategorie I	R(C)

MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentration, AGW 8 Stunde - Arbeitsplatzgrenzwerte, AGW 15 Minuten - Kurzzeitwerte Exposition.  
 H - Gefahr der Hautresorption.  
 R(C) - Schwangerschaftsgruppe C: Eine fruchtschädigende Wirkung braucht bei Einhaltung des MAK- und BAT-Wertes nicht befürchtet zu werden.  
 R(D) - Schwangerschaftsgruppe D: Für die Beurteilung der fruchtschädigenden Wirkung liegen entweder keine Daten vor oder die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung in eine der Gruppen A, B oder C nicht aus.  
 BAT - Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert (Biologische Monitoring).

**Gefahr der Hautresorption (H):** Bedeutet dass, wenn die Maßnahmen für der Absorption verhindern nicht getroffen werden, in Expositionen an dieser Substanz, der Beitrag durch die dermale Verabreichung, einschließlich den Schleimhäuten und Augen, kann für den gesamten Körper Inhalt erheblich sein. Es gibt einige Chemikalien, für die die Hautabsorption, sowohl flüssig als auch Dampfphase, sehr hoch sein kann, und dieser Weg kann sogar noch wichtiger als die Inhalationsroute sein. In diesen Situationen ist es wichtig, die biologische Kontrolle zu verwenden, um die Gesamtmenge an Verunreinigungen absorbiert zu quantifizieren.

**BIOLOGISCHE GRENZWERTE (BGW):**  
 Dieses Präparat enthält die folgenden Substanzen, die einen biologischen Grenzwert festgestellt haben:  
 - 2-Propanol: 1°) Biologischer Indikator: Aceton im Vollblut, Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte (BAT-Werte): 25 mg/l, Probenahmezeit: Ende der Arbeitswoche (b), Hinweise: (F) (I). 2°) Biologischer Indikator: Aceton im Urin, Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte (BAT-Werte): 25 mg/l, Probenahmezeit: Ende der Arbeitswoche (b), Hinweise: (F) (I).  
 (b) Expositionsende bzw. Schichtende.  
 (F) Hintergrund. Der Indikator ist im allgemeinen in nachweisbaren Mengen in beruflich nicht exponierten Personen. Diese Hintergrundwerte sind in der BAT-Wert berücksichtigt.  
 (I) Es bedeutet, dass der biologische Indikator unspezifisch ist, da sie nach der Exposition zu anderen chemischen Mitteln kann gefunden werden.

**ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG (DNEL):**  
 Die Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) ist ein als sicher eingeschätzter Wert bezüglich der Exposition, der sich von Toxizitätsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien innerhalb der REACH-Verordnung übereinstimmen. Der DNEL und die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) können für die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die MAK-Werte können durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehörde oder eine Sachverständigenorganisation empfohlen worden sein. Während diese auch als Schutz für die Gesundheit gelten, leiten sich die OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem für REACH unterscheidet.

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Mitarbeiter: - Systemische, akute und chronische Effekte:	DNEL Einatmung mg/m3		DNEL Haut mg/kg bw/d		DNEL Oral mg/kg bw/d	
	(a)	(c)	(a)	(c)	(a)	(c)
Dimethyläther	-	-	-	-	-	-
Propan-2-ol	-	-	-	888.	-	-
Xylol (Isomerengemisch)	289.	77.0	s/r	180.	-	-
Methyläthylketon	-	600.	-	1161.	-	-
Methylisobutylketon	208.	83.0	-	11.8	-	-
1-Methoxy-2-propanol	-	369.	-	50.6	-	-
Butan-1-ol	-	310.	-	-	-	-
Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)	-	-	-	-	-	-

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Mitarbeiter: - Lokale, akute und chronische Effekte:	DNEL Einatmung mg/m3		DNEL Haut mg/cm2		DNEL Augen mg/cm2	
	(a)	(c)	(a)	(c)	(a)	(c)
Dimethyläther	-	-	-	-	-	-
Propan-2-ol	-	-	-	-	-	-
Xylol (Isomerengemisch)	289.	s/r	s/r	s/r	-	-
Methyläthylketon	-	-	-	-	-	-
Methylisobutylketon	208.	83.0	-	-	-	-
1-Methoxy-2-propanol	554.	-	-	-	-	-
Butan-1-ol	-	310.	-	-	-	-
Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)	-	-	-	-	-	-

(a) - Akute, Kurzzeitige Exposition, (c) - Chronische, Längere oder wiederholte Exposition.  
 (-) - DNEL Nicht verfügbar (keine Daten von REACH-Registrierung).  
 s/r - DNEL nicht abgeleitet (nicht identifiziertes Risiko).



MTN PRO WASH PRIMER  
 Artikelnummer: EX014PR0133



**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Bevölkerung:**  
 - Systemische, akute und chronische Effekte:

Dimethyläther  
 Propan-2-ol  
 Xylol (Isomerengemisch)  
 Methyläthylketon  
 Methylisobutylketon  
 1-Methoxy-2-propanol  
 Butan-1-ol  
 Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)

<u>DNEL Einatmung</u> mg/m3		
- (a)	471.	(c)
- (a)	89.0	(c)
174.	(a) 14.8	(c)
- (a)	106.	(c)
155.	(a) 14.7	(c)
- (a)	43.9	(c)
- (a)	55.0	(c)
- (a)	-	(c)

<u>DNEL Haut</u> mg/kg bw/d		
- (a)	-	(c)
- (a)	319.	(c)
s/r (a)	108.	(c)
- (a)	412.	(c)
- (a)	4.20	(c)
- (a)	18.1	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)

<u>DNEL Oral</u> mg/kg bw/d		
- (a)	-	(c)
- (a)	26.0	(c)
s/r (a)	1.60	(c)
- (a)	31.0	(c)
- (a)	4.20	(c)
- (a)	3.30	(c)
- (a)	3.13	(c)
- (a)	-	(c)

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung, Bevölkerung:**  
 - Lokale, akute und chronische Effekte:

Dimethyläther  
 Propan-2-ol  
 Xylol (Isomerengemisch)  
 Methyläthylketon  
 Methylisobutylketon  
 1-Methoxy-2-propanol  
 Butan-1-ol  
 Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)

<u>DNEL Einatmung</u> mg/m3		
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
174.	(a) s/r	(c)
- (a)	-	(c)
155.	(a) 14.7	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	55.0	(c)
- (a)	-	(c)

<u>DNEL Haut</u> mg/cm2		
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
s/r (a)	s/r	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)

<u>DNEL Augen</u> mg/cm2		
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)
- (a)	-	(c)

(a) - Akute, Kurzzeitige Exposition, (c) - Chronische, Längere oder wiederholte Exposition.  
 (-) - DNEL Nicht verfügbar (keine Daten von REACH-Registrierung).  
 s/r - DNEL nicht abgeleitet (nicht identifiziertes Risiko).

**ABGESCHÄTZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC-WERTE):**

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration, Wasserorganismen:**  
 - Süßwasser, Meeresumwelt, intermittier-Abwassereinleitung:

Dimethyläther  
 Propan-2-ol  
 Xylol (Isomerengemisch)  
 Methyläthylketon  
 Methylisobutylketon  
 1-Methoxy-2-propanol  
 Butan-1-ol  
 Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)

<u>PNEC Süßwasser</u> mg/l	
0.155	
141.	
0.327	
55.8	
0.600	
10.0	
0.0820	
-	

<u>PNEC Marine</u> mg/l	
0.0160	
141.	
0.327	
55.8	
0.0600	
1.00	
0.00820	
-	

<u>PNEC Intermittierend</u> mg/l	
1.55	
141.	
0.327	
55.8	
1.50	
100.	
2.25	
-	

- Kläranlagen (STP) und im Süß- usw. Meerwasser Sedimenten:

Dimethyläther  
 Propan-2-ol  
 Xylol (Isomerengemisch)  
 Methyläthylketon  
 Methylisobutylketon  
 1-Methoxy-2-propanol  
 Butan-1-ol  
 Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)

<u>PNEC STP</u> mg/l	
160.	
2251.	
6.58	
709.	
27.5	
100.	
2476.	
-	

<u>PNEC Sedimenten</u> mg/kg dry weight	
0.681	
552.	
12.5	
285.	
8.27	
52.3	
0.178	
-	

<u>PNEC Sedimenten</u> mg/kg dry weight	
0.0690	
552.	
12.5	
285.	
0.830	
5.20	
0.0178	
-	

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration, Landorganismen:**  
 - Luft, Böden, Auswirkungen für Raubtiere/Menschen:

Dimethyläther  
 Propan-2-ol  
 Xylol (Isomerengemisch)  
 Methyläthylketon  
 Methylisobutylketon  
 1-Methoxy-2-propanol  
 Butan-1-ol  
 Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)

<u>PNEC Luft</u> mg/m3	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

<u>PNEC Böden</u> mg/kg dry weight	
0.0450	
28.0	
2.31	
22.5	
1.30	
5.49	
0.0150	
-	

<u>PNEC Oral</u> mg/kg bw/d	
-	
160.	
-	
1000.	
-	
-	
-	
-	

(-) - PNEC Nicht verfügbar (keine Daten von REACH-Registrierung).

**8.2 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION:**

**TECHNISCHE MAßNAHMEN:**



Entsprechende Belüftung vorsehen. Dafür muss eine ausreichende örtliche Belüftung erfolgen und ein gutes Absaugsystem vorhanden sein. Falls diese Maßnahmen nicht die Mindestanforderungen für Partikel- und Dämpfe-Grenzwerte am Arbeitsplatz erfüllen, sind Atemschutzmasken zu tragen.

**Atemschutz:** Einatmen von Dämpfen ist zu vermeiden.  
**Augen- und Gesichtsschutz:** Es wird empfohlen Armaturen oder Quellen mit reinem Wasser in der Nähe der Anwendungszone aufstellen.  
**Hand- und Hautschutz:** Es wird empfohlen Armaturen oder Quellen mit reinem Wasser in der Nähe der Anwendungszone aufstellen. Hautschutzcremes können beim Schutz der exponierten Hautbereiche helfen. Nach erfolgter Exposition, sind keine Hautschutzcremes zu verwenden.





**BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION AM ARBEITSPLATZ:** Richtlinie 89/686/EWG-96/58/EG:  
 Als allgemeine Maßnahme zur Prävention und Sicherheit am Arbeitsplatz, empfehlen wir die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA), mit der entsprechenden EG-Kennzeichnung. Für weitere Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung (Lagerung, Verwendung, Reinigung, Wartung, Art und Eigenschaften der PSA, Schutzklasse, Markierung, Kategorie, CEN-Norm, etc.), sollten Sie die Prospekten der Hersteller von PSA zu konsultieren.

**Schutzmaske:**




Atemschutzmaske mit kombinierten Filtern für Gasen, Dämpfe und Partikeln (EN14387/EN143). Klasse 1: geringe Kapazität auf 1000 ppm, Klasse 2: mittlere Kapazität auf 5000 ppm, Klasse 3: hohe Kapazität auf 10000 ppm. Um die geeigneten Schutzmaßnahmen zu erreichen, muss die Filterklasse in Übereinstimmung mit der Type und Konzentration der anwesenden verunreinigenden Komponenten ausgewählt werden gemäß den Spezifikationen von den Filterherstellern. Die Filteratmungsgeräte arbeiten nicht zufriedenstellend, wenn die Luft hohe Dampfkonzentrationen enthält oder der Sauerstoffgehalt unter 18% Volum.



	<p><b>MTN PRO WASH PRIMER</b>                  Artikelnummer: EX014PR0133</p>	
<p><u>Schutzbrille:</u></p> 	<p>✓</p>	<p>Sicherheitsschutzbrille mit geeignetem Seitenschutz (EN166). Täglich reinigen und in regelmäßigen Abständen gemäß den Anweisungen des Herstellers desinfizieren.</p>
<p><u>Gesichtsschirm:</u></p>		<p>Nein.</p>
<p><u>Schutzhandschuhe:</u></p> 	<p>✓</p>	<p>Chemikalienwiderstandsfähige Handschuhe (EN374). Es gibt verschiedene Faktoren (z. B. Temperatur), die die Gebrauchsdauer einiger Chemikalienwiderstandsfähiger Handschuhe in der Praxis deutlich niedriger als die in der Norm EN374 angegebene Zeit. Aufgrund der Vielzahl von Gegebenheiten und Möglichkeiten ist die Betriebsanleitung des Handschuhherstellers zu berücksichtigen. Verwenden Sie die richtige Technik zur Entfernung von Handschuhen (ohne Berührung der Handschuhaußenfläche), um den Kontakt des Produkts mit der Haut zu vermeiden. Die Handschuhe sollten sofort ersetzt werden, wenn Zeichen von Abnutzung oder Verschleiß festgestellt werden.</p>
<p><u>Stiefel:</u></p>		<p>Nein.</p>
<p><u>Schürze:</u></p>		<p>Nein.</p>
<p><u>Arbeitskleidung:</u></p>		<p>Ratsam.</p>
<p><u>Thermische Gefahren:</u>                  Entfällt (das Produkt wird bei Raumtemperatur behandelt).</p> <p><u>BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:</u>                  Jede Art von Umweltverunreinigung vermeiden. Emissionen in die Luft vermeiden.</p> <p><u>Auslaufen in den Boden:</u> Eindringen in den Boden vermeiden.</p> <p><u>Auslaufen ins Wasser:</u> Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, öffentliche Gewässer oder Wasserläufe gelangen.                  - <u>Wasserhaushaltsgesetz (WHG):</u> Dieses Produkt enthält keine Substanz in die Liste der prioritären Stoffe im Bereich der Wasserpolitik eingeschlossen, nach Richtlinie 2000/60/EG~2013/39/EG.</p> <p><u>Luftverunreinigung:</u> Aufgrund der Volatilität, Emissionen in die Atmosphäre während der Handhabung und Verwendung kann dazu führen. Wenn möglich, nur das unbedingt Notwendige besprühen, um soviel wie möglich Lösungsmittlemissionen in die Atmosphäre zu vermeiden.                  - <u>VOC (Industrielle Anlagen):</u> Im Falle das Produkt in einer industriellen Anlage verwendet wird, es muß geprüft werden ob Richtlinie 2010/75/CE, über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen, zutrifft: Lösungsmittel : 91.6% Gewicht , VOC (Lieferung) : 91.6% Gewicht , VOC : 55.0% C (als Kohlenstoff angegeben) , Molekulargewicht (Mittelwert) : 63.5 , C Atomzahl (Mittelwert) : 3.2.                  - <u>TA-Luft:</u> Organische Stoffe Klasse II : 55.02% C , Reproduktionstoxische : 0.02%.</p>		

**ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

<p>9.1</p>	<p><u>ANGABEN ZU DEN GRUNDLEGENDEN PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN:</u></p> <p><u>Aussehen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggregatzustand : Aerosol.</li> <li>- Geruch : Bezeichnend</li> <li>- Geruchsschwelle : Nicht verfügbar (Gemisch).</li> </ul> <p><u>pH-Wert</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH-Wert : Entfällt (nicht-wässrigen Medium).</li> </ul> <p><u>Zustandsänderung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmelzpunkt : Entfällt (Gemisch).</li> <li>- Siedebeginn : Entfällt</li> </ul> <p><u>Dichte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampfdichte : Nicht verfügbar</li> <li>- Relative Dichte : 0.765* bei 20/4°C <span style="float: right;">Relative Wasser</span></li> </ul> <p><u>Stabilität</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar (technische Unmöglichkeit, die Daten zu generieren).</li> </ul> <p><u>Viskosität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viskosität (Fließzeit) : Entfällt</li> </ul> <p><u>Flüchtigkeit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdampfungsgeschwindigkeit : Entfällt</li> <li>- Dampfdruck : Nicht verfügbar</li> </ul> <p><u>Löslichkeit(en)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserlöslichkeit: : Unmischbar</li> <li>- Fettlöslichkeit : Entfällt</li> <li>- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : Entfällt (Gemisch).</li> </ul> <p><u>Entzündbarkeit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flammpunkt : -39* °C</li> <li>- Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : 2.7* - 21.2 % Volum 25°C</li> <li>- Selbstentzündungstemperatur : 303* °C</li> </ul> <p><u>Explosive Eigenschaften:</u>                  Die Dämpfe können mit Luft Gemische bilden, die in kontakt mit einer Zündquelle, entflammen oder explodieren können.</p> <p><u>Oxidierende Eigenschaften:</u>                  Nicht als oxidierendes Produkt klassifiziert.</p> <p>*Schätzwerte basierend auf den Substanzen, die die Mischung komponieren.</p>
------------	--

	<b>MTN PRO WASH PRIMER</b> Artikelnummer: EX014PR0133	
--	--	---

9.2	<b>SONSTIGE ANGABEN:</b> - Festkörper : 8.3 % Gewicht - VOC (Lieferung) : 91.6 % Gewicht - VOC (Lieferung) : 701.2 g/l
Die angegebenen Werte stimmen nicht immer mit den Produktspezifikationen überein. Die Daten die Produkt-Spezifikationen finden Sie ebenfalls im Technischen Datenblatt. Für weitere Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften für Sicherheit und Umwelt, siehe Abschnitte 7 und 12.	

**ABSCHNITT 10 : STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

10.1	<b>REAKTIVITÄT:</b> Nicht verfügbar.
10.2	<b>CHEMISCHE STABILITÄT:</b> Stabil unter den empfohlenen Bedingungen der Lager- und Handhabungsbedingungen.
10.3	<b>MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:</b> Mögliche gefährliche Reaktionen mit Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln, Säuren, Alkalien, Aminen.
10.4	<b>ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:</b> - <b>Hitze:</b> Behälter sind von Wärme und Zündquellen fernzuhalten. - <b>Licht:</b> Fern von direkter Sonnenstrahlung lagern. - <b>Luft:</b> Das Produkt wird nicht durch die Einwirkung von Luft beeinflusst, sollte aber nicht offene Behälter gelassen werden. - <b>Feuchtigkeit:</b> Nicht in extrem feuchten Räumen lagern. - <b>Druck:</b> Nicht relevant. - <b>Erschütterung:</b> Das Produkt ist nicht empfindlich auf Erschütterungen, aber als Empfehlung allgemeiner Art, vermeiden Sie Klopfen und grobe Handhabung, um Dellen und Bruch der Verpackung zu vermeiden insbesondere, wenn das Produkt in großen Mengen gehandhabt wird und während der Lade- und Entladevorgänge.
10.5	<b>UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:</b> Von Oxydationsmitteln, stark alkalischen und sauren Materialien fernhalten.
10.6	<b>GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:</b> Bei thermischer Zersetzung können gefährliche Produkte entstehen: Kohlenmonoxyd.

**ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

Keine experimentellen toxikologischen Daten für die Zubereitung als solche vorhanden. Die toxikologische Klassifizierung dieses Gemisches ist unter Verwendung der herkömmlichen Berechnungsmethode gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008~2017/776 (CLP) durchgeführt worden.

11.1	<b>ANGABEN ZU TOXIKOLOGISCHEN WIRKUNGEN:</b> <b>AKUTE TOXIZITÄT:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;"><u>Dosis und tödliche Konzentrationen für einzelne Komponenten :</u></th> <th style="width:15%;"><u>DL50 (OECD 401)</u> mg/kg oral</th> <th style="width:15%;"><u>DL50 (OECD 402)</u> mg/kg haut</th> <th style="width:20%;"><u>CL50 (OECD 403)</u> mg/m3.4h einatmung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dimethyläther</td> <td></td> <td></td> <td>&gt; 100000 Ratte</td> </tr> <tr> <td>Propan-2-ol</td> <td>5045. Ratte</td> <td>12800. Kaninchen</td> <td>&gt; 72600. Ratte</td> </tr> <tr> <td>Xylol (Isomerengemisch)</td> <td>4300. Ratte</td> <td>1700. Kaninchen</td> <td>&gt; 22080. Ratte</td> </tr> <tr> <td>Methyläthylketon</td> <td>2737. Ratte</td> <td>6480. Kaninchen</td> <td>&gt; 23500. Ratte</td> </tr> <tr> <td>Methylisobutylketon</td> <td>2080. Ratte</td> <td>&gt; 20000. Kaninchen</td> <td>&gt; 8200. Ratte</td> </tr> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td> <td>4016. Ratte</td> <td>13000. Kaninchen</td> <td>&gt; 54600. Ratte</td> </tr> <tr> <td>Butan-1-ol</td> <td>790. Ratte</td> <td>3430. Kaninchen</td> <td>&gt; 24665. Ratte</td> </tr> <tr> <td>Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)</td> <td>&gt; 5000. Ratte</td> <td>4000. Kaninchen</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>Dosis und tödliche Konzentrationen für einzelne Komponenten :</u>	<u>DL50 (OECD 401)</u> mg/kg oral	<u>DL50 (OECD 402)</u> mg/kg haut	<u>CL50 (OECD 403)</u> mg/m3.4h einatmung	Dimethyläther			> 100000 Ratte	Propan-2-ol	5045. Ratte	12800. Kaninchen	> 72600. Ratte	Xylol (Isomerengemisch)	4300. Ratte	1700. Kaninchen	> 22080. Ratte	Methyläthylketon	2737. Ratte	6480. Kaninchen	> 23500. Ratte	Methylisobutylketon	2080. Ratte	> 20000. Kaninchen	> 8200. Ratte	1-Methoxy-2-propanol	4016. Ratte	13000. Kaninchen	> 54600. Ratte	Butan-1-ol	790. Ratte	3430. Kaninchen	> 24665. Ratte	Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)	> 5000. Ratte	4000. Kaninchen	
<u>Dosis und tödliche Konzentrationen für einzelne Komponenten :</u>	<u>DL50 (OECD 401)</u> mg/kg oral	<u>DL50 (OECD 402)</u> mg/kg haut	<u>CL50 (OECD 403)</u> mg/m3.4h einatmung																																				
Dimethyläther			> 100000 Ratte																																				
Propan-2-ol	5045. Ratte	12800. Kaninchen	> 72600. Ratte																																				
Xylol (Isomerengemisch)	4300. Ratte	1700. Kaninchen	> 22080. Ratte																																				
Methyläthylketon	2737. Ratte	6480. Kaninchen	> 23500. Ratte																																				
Methylisobutylketon	2080. Ratte	> 20000. Kaninchen	> 8200. Ratte																																				
1-Methoxy-2-propanol	4016. Ratte	13000. Kaninchen	> 54600. Ratte																																				
Butan-1-ol	790. Ratte	3430. Kaninchen	> 24665. Ratte																																				
Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)	> 5000. Ratte	4000. Kaninchen																																					

Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung  
 Nicht verfügbar  
Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung  
 Nicht verfügbar

ANGABEN ZU WAHRSCHEINLICHEN EXPOSITIONSWEGE: Akute Toxizität:

Expositionswege	Akute Toxizität	Kat.	Haupt akute und/oder verzögerte Wirkungen	Kriterium
<u>Einatmen:</u> Unklassifiziert	ATE > 20000 mg/m3	-	Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität bei Einatmen eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).	CLP 3.1.3.6.
<u>Haut:</u> Unklassifiziert	ATE > 2000 mg/kg	-	Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität bei Hautkontakt eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).	CLP 3.1.3.6.
<u>Augen:</u> Unklassifiziert	Nicht verfügbar	-	Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität nach Augenkontakt eingestuft (fehlende Daten).	CLP 1.2.5.
<u>Verschlucken:</u> Unklassifiziert	ATE > 5000 mg/kg	-	Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizität bei Verschlucken eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).	CLP 3.1.3.6.

CLP 3.1.3.6: Einstufung von Gemischen auf Basis ihrer Bestandteile (Additivitätsformel).





MTN PRO WASH PRIMER  
 Artikelnummer: EX014PR0133



ÄTZWIRKUNG / REIZUNG / SENSIBILISIERUNG :

Gefahrenklasse	Betroffene Organe	Kat.	Haupt akute und/oder verzögerte Wirkungen	Kriterium
<u>Ätz-/Reizwirkung der Atemwege:</u> 	Atemwege 	Cat.3	REIZEND: Kann die Atemwege reizen.	CLP 1.2.6. 3.8.3.4.
<u>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</u> 	Haut 	Kat.2	REIZEND: Verursacht Hautreizungen.	CLP 3.2.3.3.
<u>Schwere Augenschädigung/reizung:</u> 	Augen 	Kat.2	REIZEND: Verursacht schwere Augenreizung.	CLP 3.3.3.3.
<u>Sensibilisierung der Atemwege:</u> Unklassifiziert	-	-	Nicht als ein Produkt mit sensibilisierender Wirkung bei Einatmen eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt).	CLP 3.4.3.3.
<u>Sensibilisierung der Haut:</u> 	Haut 	Kat.1	SENSIBILISIERENDE: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	CLP 3.4.3.3.

CLP 3.2.3.3: Einstufung von Gemischen, wenn Daten für alle oder nur manche Bestandteile des Gemisches vorliegen.  
 CLP 3.3.3.3: Einstufung von Gemischen, wenn Daten für alle oder nur manche Bestandteile des Gemisches vorliegen.  
 CLP 3.4.3.3: Einstufung von Gemischen, wenn Daten für alle oder nur manche Bestandteile des Gemisches vorliegen.  
 CLP 3.8.3.4: Einstufung von Gemischen, wenn Daten für alle oder nur manche Bestandteile des Gemisches vorliegen.

ASPIRATIONSGEFAHR:

Gefahrenklasse	Betroffene Organe	Kat.	Haupt akute und/oder verzögerte Wirkungen	Kriterium
<u>Aspirationsgefahr:</u> Unklassifiziert	-	-	Entfällt.	CLP 3.10.3.3.

CLP 3.10.3.3: Einstufung von Gemischen, wenn Daten für alle oder nur manche Bestandteile des Gemisches vorliegen.

SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (STOT): Einmaliger Exposition (SE) und/oder Wiederholter Exposition (RE):

Wirkungen	SE/RE	Betroffene Organe	Kat.	Haupt akute und/oder verzögerte Wirkungen	Kriterium
<u>Systemische:</u> 	RE	Systemisch 	Kat.2	GESUNDHEITSSCHÄDLICH: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.	CLP 3.8.3.4.
<u>Atem:</u> 	SE	Atemwege 	Kat.3	REIZEND: Kann die Atemwege reizen.	CLP 3.8.3.4.
<u>Haut:</u>	RE	Haut 	-	ENTFETTER: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	CLP 1.2.4.
<u>Neurologischen:</u> 	SE	ZNS 	Kat.3	NARKOSE: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen beim Einatmen.	CLP 3.8.3.4.

CLP 3.8.3.4: Einstufung von Gemischen, wenn Daten für alle oder nur manche Bestandteile des Gemisches vorliegen.

CMR Auswirkungen:

Krebserregende Wirkungen: Nicht als krebserzeugend angesehen.  
Genotoxizität: Nicht als mutagen angesehen.  
Fortpflanzungsgiftigkeit: Fruchtbarkeit wird nicht geschädigt. Die Fötusentwicklung wird nicht geschädigt.  
Wirkungen auf/über Laktation: Nicht eingestuft als ein Säuglinge über die Muttermilch schädigendes Produkt.

VERZÖGERT UND SOFORT AUFTRETENDE WIRKUNGEN SOWIE CHRONISCHE WIRKUNGEN NACH KURZER ODER LANG ANHALTENDER EXPOSITION:

Expositionswege: Kann beim Einatmen des Dämpfes, durch den Haut und beim Verschlucken absorbiert werden.  
Kurzzeitige Exposition: Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. Exposition zu Lösungsmitteldämpfen der Komponente in Konzentrationen, die die maximale Arbeitsplatzkonzentration überschreiten, kann zu nachteiligen gesundheitlichen Folgen führen, wie Reizung der Schleimhaut und des Atmungssystems, und schädliche Auswirkungen auf die Nieren, die Leber und das zentrale Nervensystem. Flüssigkeitspritzer in die Augen können zu Reizungen und reversiblen Schädigungen führen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Das Verschlucken kann es Reizungen im Mund, Hals; die gleichen Beschwerden können auftreten, wenn man den Dämpfen ausgesetzt wird.  
Längere oder wiederholte Exposition: Ein wiederholter oder verlängerter Kontakt kann das Entfernen des Naturhautfetts herbeiführen und als Folge eine nicht allergische Kontakthautentzündung sowie eine Hautabsorption verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

INTERAKTIVE EFFEKTE:

Nicht verfügbar.

INFORMATIONEN ÜBER TOXIKOKINETIK, STOFFWECHSEL UND VERTEILUNG:

Hautabsorption:  
 Dieses Präparat enthält die folgenden Substanzen für denen Hautabsorption sehr hoch sein kann: Xylol (Isomerenmischung), Methyläthylketon, Methylisobutylketon.  
Allgemeine Toxikokinetik: Nicht verfügbar.

WEITERE INFORMATIONEN:

Nicht verfügbar.



MTN PRO WASH PRIMER  
 Artikelnummer: EX014PR0133



**ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

Keine experimentellen ökotoxikologischen Daten für die Zubereitung als solche vorhanden. Die ökotoxikologische Klassifizierung dieses Gemisches ist unter Verwendung der herkömmlichen Berechnungsmethode gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-2017/776 (CLP) durchgeführt worden.

12.1	<b>TOXIZITÄT:</b>			
	<u>Akute Toxizität für aquatische Umwelt für einzelne Komponenten :</u> Dimethyläther Propan-2-ol Xylol (Isomerengemisch) Methyläthylketon Methylisobutylketon 1-Methoxy-2-propanol Butan-1-ol	<u>CL50 (OECD 203)</u> mg/L96stunden 4100. Fische 9640. Fische 14. Fische 2993. Fische 179. Fische 20800. Fische 1376. Fische	<u>CE50 (OECD 202)</u> mg/L48stunden 4400. Daphnea 13300. Daphnea 16. Daphnea 308. Daphnea 200. Daphnea 23300. Daphnea 1328. Daphnea	<u>CE50 (OECD 201)</u> mg/L72stunden > 1000. Algen > 10. Algen 1972. Algen 400. Algen > 1000. Algen 500. Algen
	<u>Konzentration ohne beobachtete Wirkung</u> Methylisobutylketon Butan-1-ol	<u>NOEC (OECD 210)</u> mg/L28tage	<u>NOEC (OECD 211)</u> mg/L21tage 30. Daphnea 4.1 Daphnea	<u>NOEC (OECD 201)</u> mg/L72stunden
<u>Niedrigste Konzentration mit beobachteter Wirkung</u> Nicht verfügbar				

12.2	<b>PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT:</b> Nicht verfügbar.			
	<u>Biologischer-aerobischer Abbau für einzelne Komponenten :</u> Dimethyläther Propan-2-ol Xylol (Isomerengemisch) Methyläthylketon Methylisobutylketon 1-Methoxy-2-propanol Butan-1-ol Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)	<u>DQO</u> mgO2/g 1041. 2396. 2620. 2440. 2716. 1953. 2590.	<u>%DBO/DQO</u> 5 days 14 days 28 days ~ 1. ~ 3. ~ 5. ~ 52. ~ 81. ~ 88. ~ 98. ~ 27. ~ 96. ~ 68. ~ 92. ~ 99.	<u>Bioabbaufähigkeit</u> Nicht leicht Leicht Leicht Leicht Leicht Leicht Leicht Nicht leicht
Hinweis: Biologische Abbaubarkeitsdaten entsprechen einem Durchschnitt von Daten aus verschiedenen bibliographischen Quellen.				

12.3	<b>BIOAKKUMULATIONSPOTENZIAL:</b> Bioakkumulation ist möglich.			
	<u>Bioakkumulation für einzelne Komponenten :</u> Dimethyläther Propan-2-ol Xylol (Isomerengemisch) Methyläthylketon Methylisobutylketon 1-Methoxy-2-propanol Butan-1-ol Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)	<u>logPow</u> 0.0700 0.0500 3.16 0.290 1.19 -0.490 0.880	<u>BCF</u> L/kg 1.7 (berechnet) 3.2 (berechnet) 57. (berechnet) 3.2 (berechnet) 3.5 (berechnet) 3.2 (berechnet) 3.2 (berechnet)	<u>Potenzial</u> Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

12.4	<b>MOBILITÄT IM BODEN:</b> Nicht verfügbar.			
	<u>Mobilität für einzelne Komponenten :</u> Dimethyläther Propan-2-ol Xylol (Isomerengemisch) Methyläthylketon Methylisobutylketon 1-Methoxy-2-propanol Butan-1-ol Epoxyharz (Molekulargewicht ~1000)	<u>logKoc</u> 0.890 0.540 2.25 1.28 1.80 0.150 0.390	<u>Constante de Henry</u> Pa·m3/mol 20°C 101. (berechnet) 660. (berechnet) 5.8 (berechnet) 0.093 (berechnet) 0.63 (berechnet)	<u>Potenzial</u> Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

12.5 **ERGEBNIS DER ERMITTLUNG DER PBT- UND VPVB-EIGENSCHAFTEN:** Anhang XIII Verordnung (EG) 1907/2006:  
 Enthält keine Stoffe, die die Kriterien PBT/vPvB erfüllen.

12.6 **ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN:**  
Ozonabbaupotenzial: Nicht verfügbar.  
Photochemisches Ozonbildungspotenzial: Nicht verfügbar.  
Treibhauspotenzial: Im Brandfall oder bei Verbrennung erfolgt CO2-Freisetzung  
Endokrines Veränderungsspotenzial: Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

13.1 **VERFAHREN ZUR ABFALLBEHANDLUNG:** Richtlinie 2008/98/EG-Verordnung (EG) Nr. 1357/2014:  
 Alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Erzeugung von Abfällen so weit wie möglich zu vermeiden. Mögliche Rückgewinnungs- bzw. Recyclingverfahren in Betracht ziehen. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt ableiten, an genehmigte Sondermüllsammelstellen abgeben. Handhabung und Entsorgung von Abfall muss unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften bzw. der geltenden Gesetzgebung des jeweiligen Landes erfolgen. Zur Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8.



**MTN PRO WASH PRIMER**  
 Artikelnummer: EX014PR0133



Entsorgung von leeren Behältern: Richtlinie 94/62/EG~2005/20/EG, Entscheidung 2000/532/EG~2014/955/EG:  
 Leere Behälter oder Verpackungen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften bzw. der geltenden Gesetzgebung des jeweiligen Landes entsorgen. Die Einstufung der Verpackung als gefährlicher Abfall hängt vom Grad der Entleerung ab, und die Besitzer von Abfällen sind verantwortlich für die Einstufung unter Kapitel 15 01 der Entscheidung 2000/532/EG, und sein Weitertransport zum geeigneten endgültigen Bestimmungsort. Bei verschmutzten Behältern und Verpackungen sind die gleichen Maßnahmen wie bei dem Produkt zu ergreifen. Vor der Entsorgung prüfen daß der Behälter völlig entleert ist.

Handlungsweise für die Neutralisierung oder Vernichtung des Produktes:  
 Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften. Geschlossene Behälter nicht verbrennen.

**ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT**

14.1 UN-NUMMER: 1950

14.2 ORDNUNGSGEMÄßE UN-VERSANDBEZEICHNUNG:  
 DRUCKGASPACKUNGEN

14.3 TRANSPORTGEFAHRENKLASSEN UND VERPACKUNGSGRUPPE:

14.4 LKW-Verkehr (ADR 2017) und Schienenverkehr (RID 2017):  
 - Klasse: 2  
 - Verpackungsgruppe: -  
 - Klassifizierungscode: 5F  
 - Tunnel Beschränkungscode: (D)  
 - Beförderungskategorie: 2, Max. ADR 1.1.3.6. 333 L  
 - Begrenzte Menge: 1 L (siehe vollständige Freistellung ADR 3.4)  
 - Transportbeurkundung: Frachtbrief.  
 - Schriftliche Weisungen: ADR 5.4.3.4

Seeschiffverkehr (IMDG 38-16):  
 - Klasse: 2 (Division 2.1)  
 - Verpackungsgruppe: -  
 - Notfallzettel (EmS): F-D,S-U  
 - Erste Hilfe Anweisungen (FAG): 620\*  
 - Meeresschadstoff: Nein.  
 - Transportbeurkundung: Seefrachtbrief.

Luftverkehr (ICAO/IATA 2017):  
 - Klasse: 2 (Division 2.1)  
 - Verpackungsgruppe: -  
 - Transportbeurkundung: Luftfrachtbrief.

Transport auf Binnenwasserstraßen (ADN):  
 Nicht verfügbar.

14.5 UMWELTGEFAHREN:  
 Entfällt (nicht klassifiziert als Umweltgefährlich).

14.6 BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN VERWENDER:  
 Stellen Sie sicher, dass die das Produkt transportierenden Personen über die zu ergreifenden Maßnahmen im Falle eines Unfalls oder Leckage informiert sind. Der Transport hat immer in geschlossenen Behältern in sicherer und vertikaler Position zu erfolgen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

14.7 MASSENGUTBEFÖRDERUNG GEMÄß ANHANG II DES MARPOL-ÜBEREINKOMMENS 73/78 UND GEMÄß IBC-CODE:  
 Entfällt.

**ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN**

15.1 EU-VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE RECHTSVORSCHRIFTEN:  
 Die Vorschriften für dieses Produkt werden allgemein in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt.  
Beschränkungen der Herstellung, Inverkehrbringens und Verwendung: Siehe Abschnitt 1.2  
Tastbarer Gefahrenhinweis: Wenn das Produkt für allgemeine Öffentlichkeit bestimmt ist, sind tastbare Gefahrenhinweise erforderlich. Die technischen Spezifikationen für tastbare Warnzeichen müssen der EN/ISO-Norm 11683 über 'Verpackung - Tastbare Gefahrenhinweise - Anforderungen' entsprechen.  
Kinderschutz: Entfällt (die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt).  
Gesetzgebung angegeben über Aerosole:  
 Richtlinie 75/324/EWG~2013/10/EG, über Erzeugern von Aerosolen und Richtlinie 87/404/EWG, über einfachen Druckbehältern, sind anzuwenden.  
ANDERE GESETZGEBUNG:  
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso III): Siehe Abschnitt 7.2  
Other local legislations:  
 Der Empfänger sollte das mögliche Vorhandensein lokaler Vorschriften überprüfen, die für die Chemikalie gelten.

15.2 STOFFSICHERHEITSBURTEILUNG:  
 Für diese Gemisch eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.



MTN PRO WASH PRIMER  
 Artikelnummer: EX014PR0133



## ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

### TEXT DER IN DEN ABSCHNITTEN 2 UND/ODER 3 AUFGEFÜHRTE SÄTZE UND ANMERKUNGEN FÜR DIE STOFFE:

#### Gefahrenhinweise gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008-2017/776 (CLP), Anhang III:

H220 Extrem entzündbares Gas. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H280 Enthält Gas unter Druck: kann bei Erwärmung explodieren. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. H373i Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.

#### HINWEISE AUF FÜR DIE ARBEITNEHMER GEEIGNETE SCHULUNGEN:

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, dass alle Mitarbeiter, die mit diesem Produkt umgehen müssen, an einer Schulung in Arbeitssicherheit und Prävention [Sicherheit und Prävention am Arbeitsplatz] teilnehmen, um das Verständnis der Sicherheitsdatenblätter und Kennzeichnung der Produkte zu sicherzustellen.

#### WICHTIGE LITERATURANGABEN UND DATENQUELLEN:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Access to European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz, (Deutschland, 2016).
- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, (ADR 2017).
- International Maritime Dangerous Goods Code IMDG einschließlich Änderung 38-16 (IMO, 2016).

#### ABKÜRZUNGEN UND AKRONYME:

Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt verwendet werden können (aber nicht unbedingt verwendet werden):

- REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
- GHS: Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der Vereinten Nationen.
- CLP: Europäische Verordnung über Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen.
- EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe.
- ELINCS: Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische Materialien.
- SVHC: Besonders besorgniserregende Stoffe.
- PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxische Stoffe.
- vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbare Stoffe.
- VOC: Flüchtige organische Verbindungen.
- AGS: Ausschuss für Gefahrstoffe.
- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
- AGW: Arbeitsplatzgrenzwert, Deutschland (AGS).
- BAT: Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert, Schweiz, Alermania (DFG).
- DNEL: Abgeleitet Nicht-Effekt Niveau (Derived No-Effect Level) (REACH).
- PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (REACH).
- LD50: Letal Dosis, 50-Prozent.
- LC50: Letal Konzentration, 50-Prozent.
- UNO: Organisation der Vereinten Nationen.
- ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.
- RID: Regulierung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene.
- IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

#### SICHERHEITSDATENBLATTGESETZGEBUNGEN:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2015/830.

#### HISTORIE:

Fassung: 1

#### Erstellungsdatum:

04/10/2018

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die tatsächlichen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Anwendungsempfehlung keinem anderen als dem genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.