

## Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

### PEINTURE COULEUR Couleurs Ral.

400 ml: 11.18 Oz, 317 g.

#### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Bombe de peinture acrylique solvantée, brillante et monocouche en aérosol, disponible en 43 couleurs RAL. Résultats parfaits aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Bonne flexibilité.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Excellente adhérence.
- Sans plomb.
- Fort pouvoir couvrant.
- Excellent éclat.
- Hautement résistante aux intempéries.
- Résultats parfaits aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

#### APPLICATIONS

Idéal pour réaliser des travaux professionnels ou pour bricoler sur de nombreuses surfaces: bois, métal, acier inoxydable, verre, osier, plâtre, céramique, pierre, tissu, papier, papier mâché et plastique dur. Sur des surfaces délicates, veuillez effectuer préalablement un apprêt ou un test.

#### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Éliminez la corrosion à l'aide d'une brosse métallique.
- Sur des surfaces plastiques PP et PS, veuillez appliquer une couche d'ancrage au préalable.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes avec la même peinture.
- Vernissage postérieur possible.
- Après utilisation, inversez l'aérosol pour purger la valve, si le diffuseur se bouche, remplacez-le par un neuf.
- Consultez la fiche de sécurité.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type of liant:	Thermoplastic acrylic
Color:	See chart
Shine:	>70%Glossy 50-70% Satin <10% matt
Dry to the touch (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10%
Completely dry (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Thickness of dry layer (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/couche
Adherence (ASTM D-3359 ISO 2409):	B
Theoretical yield (continuous painting):	400 ml: 2,5 m <sup>2</sup>
Thinner:	Mixture of solvents
Vie du produit:	5 ans
Heat resistance of paint:	<120°C
Recouvrement:	After 15'
Condition for application:	T° ambiente mínima 8°C T° superficie de 5°C a 50°C Humedad Máx. 85% R.H.P

\* All of the adherence tests have been carried out on steel plates.

#### IMAGE



#### ÉTIQUETTE



#### DIFFUSEUR



#### PACKAGING

Capacité nominale 400 ml.  
Emballage résistant à la chaleur: <50°C  
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)  
205 X 140 X 200 mm.



# FICHE TECHNIQUE | PEINTURE COULEUR

## COLORS 400 ml - 42 Colors

EX014A1013 RAL 1013 Blanco Perla <i>Oyster White</i>	EX014A1028 RAL 1028 Amarillo Melón <i>Melon Yellow</i>	EX014A3020 RAL 3020 Rojo Tráfico <i>Traffic Red</i>	EX014A6018 RAL 6018 Verde Amarillento <i>Yellow Green</i>	EX014A6026 RAL 6026 Verde Opalo <i>Opal Green</i>	EX014A5014 RAL 5014 Azul Olombin <i>Pigeon Blue</i>	EX014A7035 RAL 7035 Gris Luminoso <i>Light Grey</i>	EX014A8016 RAL 8016 Caoba <i>Mahogany Brown</i>
EX014A1015 RAL 1015 Amarillo Claro <i>Light Ivory</i>	EX014A2003 RAL 2003 Naranja Pálido <i>Pastel Orange</i>	EX014A4010 RAL 4010 Magenta Tele <i>Tele Magenta</i>	EX014A6011 RAL 6011 Verde Reseda <i>Reseda Green</i>	EX014A5015 RAL 5015 Azul Celeste <i>Sky Blue</i>	EX014A5014 RAL 7001 Gris Plata <i>Silver Grey</i>	EX014A7040 RAL 7040 Gris Ventana <i>Window Grey</i>	EX014A9016 RAL 9016 Blanco <i>White</i>
EX014A1016 RAL 1016 Amarillo Azufre <i>Sulfur Yellow</i>	EX014A2011 RAL 2011 Naranja Intenso <i>Deep Orange</i>	EX014A3001 RAL 3001 Rojo Señales <i>Signal Red</i>	EX014A6002 RAL 6002 Verde Hoja <i>Leaf Green</i>	EX014A5010 RAL 5010 Azul Genciana <i>Gentian Blue</i>	EX014A7012 RAL 7012 Gris Basalto <i>Basalt Grey</i>	EX014A9002 RAL 9002 Bl Grisáceo <i>Grey White</i>	EX014A0902 Blanco Mate <i>Matt White</i>
EX014A1023 RAL 1023 Amarillo Tráfico <i>Traffic Yellow</i>	EX014A2004 RAL 2004 Naranja Puro <i>Pure Orange</i>	EX014A3000 RAL 3000 Rojo Vivo <i>Flame Red</i>	EX014A6009 RAL 6009 Verde Abeto <i>Fir Green</i>	EX014A5002 RAL 5002 Azul Ultramar <i>Ultramarine B.</i>	EX014A7016 RAL 7016 Gris Antracita <i>Anthracite Grey</i>	EX014A8011 RAL 8011 Pardo Nuez <i>Nut Brown</i>	EX014A0930 Blanco Satinado <i>Satin White</i>
EX014A1021 RAL 1021 Amarillo Colza <i>Rape Yellow</i>	EX014A1001 RAL 1001 Beige <i>Beige</i>	EX014A3004 RAL 3004 Rojo Púrpura <i>Purple Red</i>	EX014A6005 RAL 6005 Verde Musgo <i>Moss Green</i>	EX014A5013 RAL 5013 Azul Cobalto <i>Cobalt Blue</i>	EX014A5013 RAL 7032 Gris Guijarro <i>Pebble Grey</i>	EX014A8014 RAL 8014 Sepia <i>Sepia Brown</i>	
EX014A9005 RAL 9005 Negro Brillante <i>Jet Black</i>	EX014A0964 Negro Mate <i>Matt Black</i>	EX014A0937 Negro Satinado <i>Satin Black</i>	EX014A9006 RAL 9006 Metalizado				

Due to technical reasons this color chart might not reproduce the real colors. For accurate color reference see the spraycan's Donut. © Montana Colors 2019.