

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

ANTI-MANCHAS.

500 ml, 15 Oz, 420 g.

DESCRIÇÃO GERAL

Tinta formulada com resinas acrílicas e dissolvente de elevada qualidade, juntamente com bióxido de titânio e aditivos para obter uma tinta com alto poder de cobertura, ideal para tapar manchas difíceis de uma forma rápida e duradora.

CARACTERÍSTICAS

- Cor branco mate.
- Secagem rápida.
- Boa aderência.
- Excelente poder de cobertura.
- Não contém chumbo nem outros metais pesados.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Grande durabilidade da cor.
- Não amarelece.

APLICAÇÕES

Devido às características do produto recomendamos o seu uso como camada de fundo para outras tintas. Ainda que também se possa utilizar como tinta de acabamento.

- Bricolagem
- Indústria
- Reparações em casa
- Trabalhos manuais
- Doméstico
- Tapa manchas de fumo e de humidade

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes da sua utilização, aproximadamente um minuto depois de ouvir o ruído do misturador.
- Aplique sobre superfícies limpas, secas e desengorduradas.
- Para obter melhores resultados, aplique camadas finas. É sempre melhor três camadas finas do que uma grossa, repintáveis com a mesma tinta passados 10 minutos, ou com tinta plástica.
- Inverta o spray para purgar a válvula depois da utilização. Se o difusor estiver obstruído, substitua-o por um novo.
- Não o aplique em equipamentos ligados nem em áreas pouco ventiladas.
- Peça as Fichas de Segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico termoplástico
Cor:	Branco
Brilho:	<10%
Secagem ao tacto: (ASTM D-1640 ISO 1517):	5'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espessura da camada seca:	20 µ/camada (2 demãos)
Rendimento teórico (pintura contínua):	3 m ²
Diluyente:	Acetato de butilo
Vida do produto:	(Armazenado correctamente) 5 anos
Repintura:	Depois de 5'
Resistência da pintura ao calor:	160°C
Condições de aplicação:	Tº ambiente mínima 8°C
	Tº superfície de 5°C a 50°C
	Humidade Máxima 85% R.H.P

* Os testes de aderência foram realizados em placas de aço.

ATENÇÃO



IMAGEM



ETIQUETA



EX0150987 Anti-manchas

DIFUSOR



EMBALAGEM

Capacidade nominal 500 ml.
Resistência da embalagem ao calor: <50°C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

