

## Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

**Hardcore. Couleurs Unies.** Peinture brillante, parfait pouvoir couvrant et séchage extrêmement rapide.  
400 ml, 11 Oz, 312 g.

### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Chez Montana Colors, nous avons souhaité actualiser notre produit phare, le Hardcore, format qui a révolutionné le monde du graffiti en 1996.

Outre une finition brillante et une haute pression, sa nouvelle composition permet d'obtenir un séchage bien plus rapide et un excellent pouvoir couvrant pour toutes les couleurs.

Ce produit est composé de résines alkydes séchant rapidement et de pigments d'excellente qualité.

### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Bon durcissement.
- Excellente flexibilité.
- Grande résistance aux rayures une fois que la couche a été polymérisée.
- Sans plomb ni d'autres métaux lourds.
- Bon pouvoir couvrant.
- Durabilité de la couleur.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Excellente résistance aux rayons U.V. (Veuillez consulter le nuancier).

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Sur des surfaces métalliques rouillées, veuillez éliminer la corrosion à l'aide d'une brosse métallique et prévoir un apprêt antioxydant, si nécessaire. Sur des surfaces en plastique et polyester, veuillez appliquer une couche d'ancrage.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après quinze minutes avec la même peinture.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Propulseur:	Valve femelle polyvalente
Type de liant:	Butane / Propane / mélange
Couleur:	Alkyde modifié
Éclat 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	Cf. Nuancier
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	60-85% brillant <20 % mat
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	15'
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):	24 h
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409):	15 micras/couche
Rendement théorique (peinture en continu):	0 B
Diluant:	3 m <sup>2</sup> pour aérosol 400 ml
Durée de vie du produit:	Mélange aromatique
Conditions d'application:	(Si bien rangé) 10 ans
	Température ambiante minimum 8°C
	Température de surface 5°C à 50°C
	Humidité maximum 85% R.H.P
Résistance de la peinture à la chaleur:	100°C

\* Tous les tests d'adhérence ont été réalisés sur des tôles d'acier.

220920

### APPLICATIONS

Étant donné les caractéristiques du produit, nous conseillons de l'utiliser pour retoucher tout type de matériaux, que ce soit pour un usage industriel ou domestique, dans les domaines des travaux manuels et des Beaux-Arts et, en règle générale, dans tout domaine nécessitant les propriétés d'une peinture en aérosol d'excellente qualité.

- Bricolage - Beaux-Arts- Plomberie - Secteur automobile
- Jardinierie - Graffiti et Muralisme - Industrie - Signalisation

### IMAGE



### ÉTIQUETTE



### DIFFUSEUR



**COLEURS 6** Coleurs

RV 1021 Amarillo Claro / Light Yellow EX014H1021	R 9010 Blanco Divinidad / Divinity White EX014H9010
RV 30 Azul Eléctrico / Electric Blue EX014H0030	R 9011 Negro / Black EX014H9011
RV 3001 Rojo Vivo / Vivid Red EX014H3001	Silver EX014H0101



Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más real véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2020.