

Información de producto | FICHA TÉCNICA

ADHESIVO REPOSICIONABLE. Permite múltiples reposiciones antes del encolado definitivo.
400 ml, 12.42 Oz, 352 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Adhesivo Reposicionable es un producto basado en microesferas acrílicas que se adhieren a la superficie sobre la que se aplica, manteniendo la pegajosidad por unas horas, permitiendo que esta superficie sea repetidamente posicionada.

Tiene excelente adhesión inicial, y es reposicionable durante las primeras horas.

CARACTERÍSTICAS

- Reposicionable durante las primeras horas, repetidas veces, siempre que las superficies estén exentas de polvo.
- Incoloro.
- No amarillea.

APLICACIONES

El Adhesivo Reposicionable se utiliza en estudios de diseño, fotografía, textiles, etc... Para la unión reposicionable de elementos livianos, permitiendo su recolocación repetidas veces. Por ejemplo: en talleres de costura para la sujeción temporal de patrones, para el corte, o bien para la sujeción de piezas durante la costura, ya que es incoloro y no deja huella sobre las telas. Se aplica igualmente sobre superficies porosas: papel, cartón, tejidos, etc.. Como en superficies lisas: laminas plásticas, metálicas, etc...

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar el envase y aplicar el producto a una sola cara desde una distancia de 15 a 20 cm, esperar unos segundos para permitir que se evapore el disolvente, y ya se puede realizar la unión. Como la capacidad de adhesión es muy prolongada, se puede realizar esta unión pasadas horas.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas, libres de polvo u otros contaminantes los cuales pueden limitar las propiedades el adhesivo.
- Aplicar una capa uniforme hasta obtener el efecto deseado, repetir si es necesario.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.
- Los restos de adhesivo se eliminan fácilmente con disolvente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Base: Microesferas acrílicas
Temperatura aplicación: 5 a 50°C

* Fecha última revisión: 11/02/2014

ATENCIÓN



IMAGEN

DONUT

Identifica el color de la pintura.

TAPÓN

Protege la válvula y el difusor.



ETIQUETA



EX0141086 Adhesivo Reposicionable

DIFUSOR



Transversal Cap
Fino - Thin

ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: GLP C3-C4

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

