

Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA ANTIMANCHAS

500 ml, 15 Oz, 420 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura formulada con resinas acrílicas al disolvente de elevada calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener una pintura de un alto poder de cubrición, ideal para tapar manchas difíciles de una forma rápida y duradera.

CARACTERÍSTICAS

- Color blanco mate.
- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Gran durabilidad del color.
- No amarillea.

APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos su uso como capa de fondo para otras pinturas. Aunque también se puede utilizar de pintura de acabado.

- Bricolaje
- Industria
- Reparaciones en el hogar
- Manualidades
- Doméstico
- Tapa manchas de humo y de humedad

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y desengrasadas.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura, o bien con pintura plástica.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tipo Ligante: | Acrílico Termoplástico |
| Color: | Blanco |
| Brillo: | <10% |
| Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): | 5' |
| Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): | 20' |
| Espesor de capa seca: | 20 µ/capa (2 pasadas) |
| Rendimiento teórico (pintado en continuo): | 3 m ² |
| Diluyente: | Acetato Butilo |
| Vida del producto: | (Almacenado correctamente) 5 años |
| Repintado: | Después de 5' |
| Resistencia del pintado al calor: | 160°C |
| Condiciones de aplicación: | T° ambiente mínima 8°C |
| | T° superficie de 5-50°C |
| | Humedad Máx. 85% R.H.P |

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

ATENCIÓN



IMAGEN



ETIQUETA



EX0150987 Antimanchas

DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal 500 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

