

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

**SPECTRAL.** Colores semitransparentes mate para crear efectos, sombras y volúmenes.  
400 ml, 10.6 Oz, 300 g.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura translúcida acrílica al disolvente de muy baja opacidad formulada para la realización de sombras y volúmenes en el sector del graffiti, muralismo, decoración y bellas artes.

### CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- No amarillea.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Acabado mate.
- Se podría considerar también como un barniz coloreado.
- Con la superposición de capas se obtiene más opacidad.

### INSTRUCCIONES DE USO










- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo ligante:	Acrílico termoplástico
Color:	Ver Carta
Brillo:	>10% Acabado mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	5'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 min
Espesor de capa seca:	15 micras/capa
Rendimiento teórico (pintado contínuo)	2,5 m <sup>2</sup>
Diluyente:	Acetato
Repintado:	Después de 5'
Vida del producto:	>5 años
Resistencia del pintado al calor:	160°C
Condiciones de aplicación:	T° Ambiente Mínima: 8°C T° Superficie: 5-50°C Humedad Máx 85% R.H.P

\* Fecha última revisión: 15/11/2014

### COLORES

		
EX0141321 Amarillo Etéreo	EX0142304 Naranja Calima	EX0143320 Rojo Alma
		
EX0140303 Violeta Aura	EX0140330 Azul Atmósfera	EX0146318 Verde Brisa
		
EX0148317 Marrón Judea	EX0149311 Negro Sombra	EX0149310 Blanco Aire

### ATENCIÓN



### APLICACIONES

Debido a las características translúcidas del producto recomendamos su uso para el sector de bellas artes, graffiti, rotulación, escenografía, decoración y manualidades. El producto se puede aplicar sobre multitud de superficies. Sobre vidrio y algunos plásticos la adherencia será más débil.

### IMAGEN



### ETIQUETA



### DIFUSOR



### ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: DME

Caja (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.

