

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

FLUORESCENTES. Tinta fluorescente em pulverizador.
400 ml, 10,6 oz, 300 g

DESCRIÇÃO GERAL

Tinta fluorescente composta por resinas acrílicas à base de solvente e copolímeros de natureza termoplástica juntamente com pigmentos fluorescentes (hipnóticos), para obter acabamentos de elevada luminosidade. A sua formulação incorpora uma base de cargas que proporcionam maior cobertura, para poder trabalhar diretamente sobre fundos escuros.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida.
- Acabamento mate.
- Cores muito vivas.
- Facilidade de aplicação.
- Não contém chumbo nem outros metais pesados.
- Pode utilizar-se em inúmeros materiais.
- Muito baixa resistência aos raios U.V. do sol.
- Envernizável com um verniz acrílico.
- Reage com luz preta.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço. Em plásticos como PS e PP, aplique uma camada de fixação.
- Para obter um acabamento melhor e mais atrativo, aplique primeiro uma camada de tinta branca mate.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Acrílico termoplástico
Cor:	Consultar paleta
Brilho:	<10 %
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	5 min
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 min
Espessura da camada seca:	15 micrones/camada
Desempenho teórico (pintura contínua)	2, m ²
Diluyente:	Acetato de butilo
Vida útil do produto:	>5 anos
Resistência da pintura ao calor:	150°C
Condições de aplicação:	Tº ambiente mínima: 8°C
	Tº da superfície: 5-50 °C
	Humidade máxima 85% R.H.P.

190822

APLICAÇÕES

Pelas características do produto, recomendamos o produto nas seguintes aplicações:

- Bricolagem
- Indústria
- Graffiti
- Decoração
- Construção
- Segurança
- Cenografia

IMAGEM



ETIQUETA



DIFUSOR



EMBALAGEM

Capacidade nominal de 400 ml
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: GLP C3-C4.

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm



CORES 6 cores

Amarillo Fluorescente / Fluorescent Yellow EX0140600M	
Naranja Fluorescente / Fluorescent Orange EX0140601M	
Rojo Fluorescente / Fluorescent Red EX0140602M	
Fucsia Fluorescente / Fluorescent Fuchsia EX0140603M	
Violeta Fluorescente / Fluorescent Violet EX0140607M	
Azul Fluorescente / Fluorescent Blue EX0140605M	
Verde Fluorescente / Fluorescent Green EX0140604M	

