

Productinformatie | TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESCHERMENDE BINNENLAK

400 ml, 11.29 OZ, 320 g

ALGEMENE BESCHRIJVING

MTN PRO Beschermende binnenlak is een acrylaatlak op waterbasis, met snelle droging en uitstekende eigenschappen, die een hoogwaardige afwerking en duurzaamheid biedt op meerdere oppervlakken.

Hij vergeelt niet en is verkrijgbaar in drie afwerkingen: glans, satijn en mat.

KENMERKEN

- Snel drogend
- Goede hechting op poreuze ondergronden en verschillende versfoorten.
- Uitstekende flexibiliteit en hardheid.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Glanzende, satijnen en matte afwerking.
- Vergeelt niet.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkugel.
- Breng het aan op schone, droge oppervlakken. Op hout, het hout goed voorbereiden alvorens het aan te brengen. Het kan na voorbereiding direct op nieuw hout worden aangebracht. Schuur imperfecties of oneffenheden indien nodig. Op geverfd of gevernist hout, verwijder afgeschilferde en niet hechtende verf en vernis door afbijten, schrapen of schuren. Breng op kunststoffen eerst een geschikte grondlaag aan, afhankelijk van het soort kunststof. Niet rechtstreeks op metaal aanbrengen. Voor andere oppervlakken eerst testen.
- Kan worden aangebracht op watergedragen en oplosmiddelhoudende acrylverven, na droging. Toepasbaar op kalkhoudende acrylproducten. Compatibel met MTN PRO producten: RAL-kleuren, metallic verf, vinylcoating. Voor andere compatibiliteit, raadpleeg de technische ondersteuning.
- In dunne lagen aanbrengen voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag. Overschilderbaar na 30-60 minuten met dezelfde lak. Aanbevolen wordt om 2 of 3 lagen aan te brengen, afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak.
- Niet lakken in direct zonlicht of dauw.
- Gereedschap of productvlekken kunnen worden schoongemaakt met water en zeep.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Vraag om veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Soort bindmiddel:	Acryl
Kleur:	Transparant
Glans:	Glanzend >90 (60°) Satijn 10-20 (60°) Mat <10 (60°)
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60'
VOC's:	500 g/l
Dikte droge laag:	7-8 micron
Aanbevolen laagdikte:	2-3 lagen*
Hittebestendigheid:	90°C
Theoretisch vermogen:	2,5m ² voor 400 ml spuitbus
Overschilderen:	20 minuten
Levensduur van het product:	5 jaar
Toepassingsvoorwaarden::	Omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C Max. vochtigheid: 85% R.H.P Maximale omgevingstemperatuur 35°C

* Afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.

051222.

TOEPASSINGEN

Ontworpen om meubels en interieurobjecten langer mee te laten gaan. Wanneer het rechtstreeks op een poreuze ondergrond of verf wordt aangebracht uniformeert het de afwerking en verhoogt het de duurzaamheid van de kleur.

Afhankelijk van de poreusheid van het te lakken materiaal kunnen twee of drie lagen nodig zijn.


AANZIEN

DONUT
Identificeert de kleur van de verf.



DOP
Beschermt het ventiel en de cap.

LABEL



CAP



MTN PRO Glanzende beschermende binnenlak
EX014PW0900

MTN PRO Satijnen beschermende binnenlak
EX014PW0904

MTN PRO Matte beschermende binnenlak
EX014PW0907

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Stuwstof: DME

Dozen (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.



ONDERNEMING gecertificeerd volgens kwaliteits- en milieunormen. ISO 9001 - ISO 14001
Vervaardigd in Europa.