

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

VERNIZ PROTETOR INTERIOR

400 ml, 11,29 OZ., 320 g

DESCRIÇÃO GERAL

O Verniz protetor interior MTN PRO é um spray de verniz acrílico de secagem rápida, à base de água, com excelentes características, que oferece acabamentos de alta qualidade e durabilidade em várias superfícies.

Não amarela e está disponível em três acabamentos: brilhante, acetinado e mate.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida.
- Boa aderência sobre suportes porosos e diferentes tintas.
- Excelente flexibilidade e dureza.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Acabamento brilhante, acetinado e mate.
- Não amarelece.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agitar muito bem o aerossol antes de utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas.
Em madeira, preparar adequadamente a madeira antes da aplicação.
Em madeiras novas pode ser aplicado diretamente após a sua preparação.
Lixar as imperfeições ou rugosidades, se necessário. Em madeiras pintadas ou envernizadas, remover tinta e verniz lascados e não aderidos decapando, raspando ou lixando. Em plásticos, aplicar primeiro um primário adequado consoante o tipo de plástico. Não aplicar diretamente sobre metal.
Para outros tipos de superfícies, realizar um teste preliminar.
- Aplicável sobre tintas acrílicas à base de água e solvente, após secagem.
Aplicável em produtos acrílicos calcários. Compatível com produtos MTN PRO: Cores RAL, Tinta Metalizada, Revestimento Vinílico.
Para outras compatibilidades, consultar Dept. Técnico.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados.
É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. É possível repintar após 30-60 minutos com o mesmo verniz. Recomenda-se a aplicação de 2 ou 3 demãos dependendo da porosidade da superfície.
- Não envernizar a pleno sol ou orvalho.
- Utensílios ou manchas do produto podem ser limpos com água e sabão.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Acrílico
Cor:	Transparente
Brilho:	Brilhante >90 (60°) Acetinado 10-20 (60°) Mate <10 (60°)
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60'
COV:	500 g/L
Espessura da camada seca:	7-8 micrones
Espessura de camada recomendada:	2-3 camadas*
Resistência à temperatura:	90°C
Desempenho teórico :	2.5 m² para aerossol de 400 ml
Repintura:	20 minutos
Vida útil do produto:	5 anos
Condições de aplicação:	T° ambiente 8 °C T° da superfície de 5 °C Humidade máxima 85 % R.H.P. T° ambiente máxima de 35°C

* Dependendo da porosidade da superfície. 051222

APLICAÇÕES

Desenvolvido para aumentar a durabilidade de móveis e objetos de interior, quando aplicado diretamente sobre um substrato poroso ou sobre tinta, uniformiza o acabamento, aumentando a durabilidade da cor.

Dependendo da porosidade do material a envernizar, pode ser necessária a aplicação de duas ou três demãos.

IMAGEM



ETIQUETA



Verniz Protetor Interior Brilhante MTN PRO
EX014PW0900

Verniz Protetor Interior Acetinado MTN PRO
EX014PW0904

Verniz Protetor Interior Mate MTN PRO
EX014PW0907

DIFUSOR



EMBALAGEM

Capacidade nominal de 400 ml.
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm



EMPRESA certificada de acordo com as normas de qualidade e ambientais.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.

