

## Productinformatie | TECHNISCH GEGEVENSBLAD

### BESCHERMENDE BUITENLAK

400 ml, 11.21 OZ, 318-323 g

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Beschermende buitenlak is een spuitlak op waterbasis voor binnen en buiten. Verkrijgbaar in matte, satijnen en glanzende afwerking, geeft het een uniform resultaat met een uitstekende hardheid, flexibiliteit en krasbestendigheid, alsmede UV-bescherming.

#### KENMERKEN

- Sneldrogend
- Goede hechting op poreuze ondergronden en verschillende verfsoorten.
- Uitstekende flexibiliteit en hardheid.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Glanzende, satijnen en matte afwerking.
- Bijna geen geur.
- UV-bescherming.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng het aan op schone, droge oppervlakken. Op hout, het hout goed voorbereiden alvorens het aan te brengen. Het kan na voorbereiding direct op nieuw hout worden aangebracht. Schuur imperfecties of oneffenheden indien nodig. Op geverfd of gevernist hout, verwijder afgeschilferde en niet hechtende verf en vernis door afbijten, schrapen of schuren. Breng op kunststoffen eerst een geschikte grondlaag aan, afhankelijk van het soort kunststof. Niet rechtstreeks op metaal aanbrengen. Voor andere oppervlakken eerst testen.
- Kan worden aangebracht op watergedragen en oplosmiddelhoudende acrylverven, na droging. Toepasbaar op kalkhoudende acrylproducten. Compatibel met MTN PRO producten: RAL-kleuren, metallic verf, vinylcoating. Voor andere compatibiliteit, raadpleeg de technische ondersteuning.
- In dunne lagen aanbrengen voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag. Overschilderbaar na 30-60 minuten met dezelfde lak. Aanbevolen wordt om 2 of 3 lagen aan te brengen, afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak.
- Niet lakken in direct zonlicht of dauw.
- Gereedschap of productvlekken kunnen worden schoongemaakt met water en zeep.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Vraag om veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

Soort bindmiddel:	Polyurethaan
Kleur:	Transparant
Glans:	Glanzend >70 (60°) Satijn 10-20 (60°) Mat <10 (60°)
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60'
VOC's:	500 g/l
Dikte droge laag:	7-8 micron
Aanbevolen laagdikte:	2-3 lagen*
Hittebestendigheid:	90°C
Theoretisch vermogen:	2,5m <sup>2</sup> voor 400 ml spuitbus
Overschilderen:	20 minuten
Levensduur van het product:	5 jaar
Toepassingsvoorwaarden::	Omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C Max. vochtigheid: 85% R.H.P Maximale omgevingstemperatuur 35°C

\* Afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.

051222.

#### TOEPASSINGEN

Naast zijn uitstekende hechting en hoge mechanische weerstand is hij geschikt voor de bescherming van hout buitenshuis, zoals deuren, meubelen, plinten, enz.

Afhankelijk van de poreusheid van het te lakken materiaal kunnen twee of drie lagen nodig zijn.

#### AANZIEN



#### LABEL



#### CAP



MTN PRO Glanzende beschermende buitenlak  
EX014PW0900E

MTN PRO Satijnen beschermende buitenlak  
EX014PW0904E

MTN PRO Matte beschermende buitenlak  
EX014PW0907E

#### VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Stuwstof: DME

Dozen (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.



ONDERNEMING gecertificeerd volgens kwaliteits- en milieunormen. ISO 9001 - ISO 14001  
Vervaardigd in Europa.