

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

MTN MURAL Vernis de protection à base d'eau

1 l, 37.46 Oz, 1062 gr

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Vernis à l'eau brillant et mat, à séchage rapide et aux excellentes caractéristiques, adapté à la protection et à l'homogénéisation de l'éclat des peintures murales artistiques, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Grâce à son filtre UV, il augmente considérablement la durée de vie de l'œuvre extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- À base d'eau.
- Acrylique.
- Bonne résistance en extérieur. Protection contre les rayons UV.
- Finition brillante et mate.
- Excellente flexibilité et dureté.
- Ne jaunit pas.
- Application facile au rouleau, au pistolet à peinture ou au pinceau (dans certains cas, une dilution peut être nécessaire pour une meilleure application).
- Peut être repeint.
- Bonne adhérence sur les autres peintures et sur des surfaces minérales, pierre naturelle, plâtre, stuc, etc.

APPLICATIONS

Produit spécialement conçu pour protéger des peintures murales, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Le produit peut être appliqué directement sur de très nombreux types de surfaces telles que la brique, le ciment et le plâtre ou le bois, le stuc, la pierre naturelle, etc.

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit pendant 1 minute et diluer 5-15% selon l'application.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches. En raison des types de matériaux et des conditions dans lesquelles il peut être appliqué, il est recommandé d'effectuer un test au préalable pour vérifier que le produit répond aux exigences requises.
- Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'appliquer des couches fines.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	Acrylique					
Couleur:	Transparent					
Brillant:	Brillant >80% (60°)					
	Mat < 10%					
Poids spécifique:	1,06±0,03					
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60 min					
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 h					
Diluant:	Eau					
Rendement théorique:	10m ² /L-15m ² /L à la main					
Vie du produit:	5 ans					
Repeindre:	2h					
Conditions d'application:	T° ambiante.: 10-30°C					
	Humidité Max: 85% R.H.P.					
VOC's:	<130g/l Cat A.E					
	5%	10%	25%	35%	100%	MAT
Brillant:	100%	95%	90%	75%	65%	
Briller:	89	75	50	36	25	6

IMAGE



ÉTIQUETTE



■ ■ ■ Niveau d'opacité ✪ ✪ ✪ Résistance aux rayons UV

MTN MURAL Protection Varnish Matt 1L
EXG0170900

MTN MURAL Protection Varnish Glossy 1L
EXG0179011

PACKAGING

9 unités
340 X 332 X 112 mm

