

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

NITRO 2G Zwart. Effen kleur. Matte verf, hoge druk en Silver Killer®.
400 ml, 11 Oz, 300 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Matzwarte oplosmiddelhoudende acrylverf van uitzonderlijke kwaliteit en hoge dekkraft, speciaal ontwikkeld voor gebruik op zilver (Silver Killer®). Door zijn eigenschappen kan het ook worden gebruikt als afwerkingslaag.

KENMERKEN

- Zeer sneldrogend.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Harding na 2 uur
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Uitstekende dekkraft.
- Silver Killer®, dekt metallic "leafing" verfsorten.
- Zijdeachtige mat zwarte afwerking.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder op roestige metalen oppervlakken de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwederende grondverf aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Lage druk	Binnendraadventiel
Drijfgas	GLP C3-C4
Kleur:	Zwart
Glans	<10%
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	20 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	2 m ² voor spuitbus 400 ml
Verdunner:	Butylacetaat
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) > 5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C
	Oppervlaktetemperatuur 5°C
	Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	100°C
Overschilderen:	Na 10'

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

290822

TOEPASSINGEN

Vanwege de eigenschappen van het product bevelen wij het gebruik aan voor het definitief afwerken. Aangezien het een verf van hoge kwaliteit is, kan hij ook worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen waar zijn kenmerken vereist zijn.

- Graffiti - Handwerk - Doe-het-zelven
- Industrie - Muurschilderingen

AFBEELDING



ETIKET



CAP



KLEUR



BEDRIJF gecertificeerd volgens kwaliteits- en milieunormen. ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.