

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

NITRO 2G Preto Cor sólida. Pintura mate, baixa pressão e Silver Killer®.
400 ml, 11 oz , 300 g

DESCRIÇÃO GERAL

Tinta acrílica preta à base de solvente preto mate de excepcional qualidade e elevado poder de cobertura, especialmente concebida para utilização em prata (Silver Killer®). Pelas suas características, também pode ser utilizado como camada de acabamento.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Endurecimento em 2 horas.
- Não contém chumbo nem outros metais pesados.
- Excelente poder de cobertura.
- Silver Killer®, cobre as tintas metálicas "leafing".
- Acabamento em preto mate sedoso.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em superfícies metálicas enferrujadas, remova a corrosão com uma escova de aço e aplique um primário antiferrugem, se necessário.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após quinze minutos com a mesma tinta.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Baixa pressão	Válvula fêmea
Propelente	GLP C3-C4
Cor:	Preto
Brilho	<10%
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espessura da camada seca (ASTM D-823 ISO 2808):	20 micrones/camada
Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Desempenho teórico (pintura contínua):	2 m² para aerossol de 400 ml
Diluyente:	Acetato de butilo
Vida útil do produto:	(Devidamente conservado) >5 anos
Condições de aplicação:	Tº ambiente mínima 8 °C Tº da superfície de 5 °C Humidade máxima 85% R.H.P.
Resistência da pintura ao calor:	100 °C
Repintura:	Após 10'

* Todos os ensaios de aderência foram realizados em placas de ferro.

COR



APLICAÇÕES

Pelas características do produto, recomendamos a sua utilização para acabamentos definitivos. Por ser uma tinta de elevada qualidade, pode destinar-se a utilizações infinitas onde as suas características são exigidas.

- Graffiti
- Artesanato
- Bricolagem
- Indústria
- Muralismo

IMAGEM



ETIQUETA



DIFUSOR

