

## Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### VERF VOOR BADKUIPEN EN TEGELS

400 ml, 11,7 Oz, 331 g.

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Witte verf met satijnen afwerking, ontwikkeld met gemodificeerde epoxyharsen, ideaal voor het bijwerken of overschilderen van badkuipen, wastafels en tegels in één stap.

Zijn hoge weerstand in vochtige ruimtes en extreme hechting maken dit product tot je beste bondgenoot bij de renovatie van badkamer of keuken, om elk porseleinen of keramisch oppervlak van hoge best mogelijke manier te vernieuwen.

Het product is alleen verkrijgbaar in wit en kan worden overgeschilderd met een vernis of verf om de glansgraad van de afwerking of de kleur te wijzigen.

#### KENMERKEN

- Goede hechting op keramiek en porselein.
- Hoge weerstand in vochtige omgevingen.
- Weerstand tegen UV-stralen.
- Simpel toe te passen.
- Satijnwit. Overschilderbaar met andere verf en vernissen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Aanbrengen op schone en droge oppervlakken, verwijderen van schimmel, vet, zeepresten of alle soorten vuil. Bereid het oppervlak voor met een schuursponsje en een reinigingsmiddel om een licht poreus oppervlak te creëren voor een betere hechting. Was het gehele oppervlak opnieuw en spoel het na met water. Schuur het gehele oppervlak met korrel P400 of P600 nat/droog schuurpapier. Schoon en droog alvorens te schilderen.
- Breng het product aan op een afstand van 15-20 cm. Aanbrengen in dunne lagen om uitzakken te voorkomen. Drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke. Test het product altijd op een klein oppervlak alvorens te schilderen.
- Overschilderbaar met dezelfde verf na 30-60 minuten. Overschilderbaar met andere producten na 24 uur. Na 72 uur kan het bad normaal worden gebruikt.
- Draai de spuitbus na gebruik om en spoel het ventiel door. Als de cap verstopt raakt, vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Epoxyharsmengsel
Kleur/Effect:	Wit
Helderheid (60°):	10-20%
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	72 uur
Theoretisch vermogen:	1,5 m <sup>2</sup> voor 400 ml spuitbus
Verdunner:	Mengsel van oplosmiddelen
Levensduur van het product:	5 jaar (correct opgeslagen)
Overschilderen:	Met hetzelfde product na 30-60' Met andere verfsorten of vernissen, na 24 uur. Eerst schuren (P400/P600).
Hittebestendigheid van de verf:	100°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur 5-40°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

220822

#### TOEPASSINGEN

De verf kan worden aangebracht op keramische en porseleinen oppervlakken, waardoor interessante renovatieprojecten kunnen worden gerealiseerd:

- Decoratie - Doe-het-zelven- Scenografie
- Onderhoud van horeca- en sportfaciliteiten

#### AFBEELDING



#### ETIKET



COD. BARRAS/BAR CODE

Wit / White  
EX014PR0015

#### CAP



#### VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.

