

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

SCHOOLBORDVERF

400 ml, 9,7 Oz, 275 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Sterk dekkende verf op waterbasis, matzwarte afwerking, geformuleerd voor binnendecoratie en de transformatie van muren, zuilen of andere oppervlakken of voorwerpen in een schoolbord, ook ontworpen voor het onderhoud van schoolborden in onderwijscentra.

KENMERKEN

- Sneldrogend.
- Geurloos.
- Goede hechting.
- Uitstekende dekkraft.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Kan binnenshuis gebruikt worden.
- Kan verwijderd worden met water binnen de eerste 30' van de droogtijd, wanneer de laag is uitgehard, is hij waterdicht.

TOEPASSINGEN

Ideaal voor creatief werk zoals:

- Doe-het-zelven - Decoratie - Ambachtswerk

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkugel.
- Breng het in dunne lagen aan (minimaal 2 lagen) voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na twintig minuten met dezelfde verf.
- Na 72 uur, wanneer de laag droog is, kan hij worden overschreven met krijt of vloeibare krijtstiften. Er kan ook een vochtige doek worden gebruikt voor het schoonmaken/reinigen.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltipe:	Gewijzigd PU
Kleur:	Matzwart
Glans 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	< 15% mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	48-72h
Theoretische opbrengst (continu verven):	2,5 m ² voor 400 ml spuitbus
Verdunner:	Water en alcohol
Levensduur van het product:	>5 jaar
Overschilderen:	Na 20-30' met hetzelfde product
Klaar voor gebruik:	72h
Hittebestendigheid van de verf:	Niet vastgesteld
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8-35°C Min. oppervlaketemperatuur: 10°C-40°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

220822.

AFBEELDING



ETIKET



Zwart / Black
EX014PRO0601

CAP



Classic Fat Cap 2
Cap binnendraad

VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

