

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

TINTA DE LOUSA

400 ml, 9,7 oz, 275 g

DESCRIÇÃO GERAL

Tinta à base de água de elevada opacidade, acabamento preto mate, formulada para a decoração de interiores e a transformação em paredes, colunas ou outras superfícies ou objetos de lousa, desenvolvida também para a manutenção das lousas de estabelecimentos de ensino.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida.
- Sem odor.
- Boa aderência.
- Excelente poder de cobertura.
- Não contém chumbo nem outros metais pesados.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Utilizável em interiores.
- Elimina-se com água nos primeiros 30' de secagem; uma vez que a película tenha endurecido, é resistente à água.

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos criativos em:

- Bricolagem
- Decoração
- Artesanato

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em camadas finas (mínimo 2 camadas) para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após vinte minutos com a mesma tinta.
- Após 72 horas, uma vez que a película esteja seca, pode escrever-se nela com giz sólido ou com marcadores de giz líquido. Para limpar/apagar, também é possível utilizar um pano húmido.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


Tipo de ligante:	PU modificado
Cor:	Preto mate
Brilho 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	<15% mate
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	48-72 h
Desempenho teórico (pintura contínua):	2,5 m ² para aerossol de 400 ml
Diluyente:	Água e álcoois
Vida útil do produto:	>5 anos
Repintura:	Após 20-30' com o mesmo produto
Pronta a utilizar:	72 h
Resistência da pintura ao calor:	Não determinado
Condições de aplicação:	T° ambiente mínima 8-35 °C T° mínima da superfície: 10 °C-40 °C Humidade máxima 85% R.H.P.

170822

IMAGEM



ETIQUETA



Preto/Black
EX014PRO601

DIFUSOR



Classic Fat Cap 2
Difusor fêmea

EMBALAGEM

Capacidade nominal: 400 ml
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm

