

## Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

### PEINTURE EFFECT CHROME

400 ml, 10 Oz, 287 g.

#### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture à séchage très rapide, formulée avec des résines acryliques, à base de solvant de très grande qualité et de pigments inorganiques métalliques.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage particulièrement rapide.
- Haut pouvoir couvrant.
- Bonne adhérence.
- Sans plomb.
- Application et recouvrement faciles.
- Sans propriétés anticorrosion.
- Excellent effet métallisé (chromé).
- Grand pouvoir décoratif.
- Ne résiste ni au frottement, ni aux intempéries.

#### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation, poursuivre environ une minute après avoir détecté le bruit du mélangeur.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches. Sur des surfaces métalliques rouillées: retirer la corrosion avec une brosse métallique et prévoir un apprêt antirouille si nécessaire.
- Pour de meilleurs résultats, appliquer en fines couches. Trois fines couches sont toujours préférables à une unique couche plus épaisse. La couche suivante peut être appliquée avec la même peinture passées 5 minutes.
- Retourner l'aérosol afin de purger la tête de pulvérisation après utilisation. Si le diffuseur se bouche, le remplacer par un nouveau.
- Ne pas appliquer sur des appareils sous tension et utiliser dans des endroits bien aérés.
- Demander les fiches de sécurité.
- Cette peinture ne permet pas d'appliquer ensuite un vernis car elle perdrait une partie de son effet métallisé.
- Très faible résistance mécanique (de par sa nature, le pigment se trouve à la surface et ne résiste pas au frottement). Cette peinture n'est pas recommandée pour des surfaces devant être manipulées, par exemple : poignées de porte, rampes, éléments d'automobile, etc.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type liant:	Résine acrylique à base de solvant
Couleur:	Cuivre, or, argent
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	1 h
Épaisseur de la couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):	20 µ/couche
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Performance théorique (peinture en continu):	3 m <sup>2</sup> pour aérosol 400 ml
Diluant:	Mélange aromatique
Vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Conditions d'application:	Température ambiante minimum 8°C Température de surface 5°C à 50°C Humidité maximum. 85 % R.H.P

Tous les tests d'adhérence ont été réalisés sur des plaques en fer.\*

220421

#### APPLICATIONS

Recommandé pour peindre tout type de surfaces pour leur donner un effet métallisé-chromé. Finition très décorative, recommandée pour les arts plastiques, artistiques et décoratifs.

- Bricolage
- Décorations de Noël
- Décoration
- Retouches de pièces métalliques
- Plastiques

#### IMAGE



#### ÉTIQUETTE



COD. BARRAS/BAR CODE

Plata Cromada / Silver  
EX014PRO101

Oro Cromado / Gold  
EX014PRO102

Cobre Cromado / Copper  
EX014PRO103

#### DIFFUSEUR



**Pocket Cap**  
Fino - Fine

#### EMBALLAGE

Capacité nominale 400 ml.  
Emballage résistant à la chaleur: <50°C  
Propulseur: DME.

Boîte (6 unités)  
205 X 140 X 200 mm.



ENTREPRISE certifiée selon les normes de qualité et environnemental ISO 9001 - ISO 14001

Made in Europe.