

## Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

### PEINTURE POUR RETOUCHE EN GELCOAT

400 ml: 11 Oz, 315 g.

#### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture acrylique brillante au solvant spécialement conçue pour la réparation esthétique de petites imperfections sur les surfaces en gelcoat, telles que des embarcations, carrosseries, dépôts, etc. Disponible uniquement dans la couleur blanche RAL-9016, ce produit est parfaitement compatible avec les mastics de Montana Colors.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Bonne flexibilité.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Excellente adhérence.
- Fort pouvoir couvrant.
- Excellent éclat.
- Haute résistance aux intempéries et aux environnements marins.
- Résultats parfaits aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

#### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Veuillez éliminer les restes de peinture endommagée et dégraisser convenablement.
- Sur des surfaces très endommagées, veuillez appliquer au préalable du Mastic en polyester universel MTN. Si les dégâts sont plus sérieux, veuillez appliquer au préalable du Mastic en polyester avec fibre de verre MTN puis du Mastic en polyester universel MTN.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé d'appliquer de l'Apprêt phosphatant MTN.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes avec la même peinture.
- Vernissage postérieur possible.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Consultez la fiche de sécurité.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température d'application:	5 to 50°C
Séchage total:	2 hrs
Sec au toucher:	10 min
Rendement théorique:	400 ml: 2 m <sup>2</sup>
Résistance du contenant à la chaleur:	< 50°

110222

#### EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.  
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C  
Propulseur: DME

**Boîte (6 unités)**  
245 X 140 X 200 mm.



#### APPLICATIONS

Particulièrement adapté pour réparer et rénover des surfaces en Gelcoat, telles que des embarcations (sports nautiques, secteur de la pêche), carrosseries (caravanes, motor-home), dépôts, etc.

Sur des surfaces très endommagées, ce produit peut parfaitement être associé aux mastics en polyester Montana Colors ainsi qu'aux apprêts et vernis de la gamme MTN PRO.

#### IMAGE

**DONUT**  
Définit la couleur de la peinture



**BOUCHON**  
Protège la tête de pulvérisation et le diffuseur.

#### ÉTIQUETTE



Pintura retoque gelcoat / Gelcoat retouch paint  
EX014PR0025

#### DIFFUSEUR

