

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

SPIEGEL IN GLAS OMVORMER

400 ml, 10,95 Oz, 285 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Decoratieve verf met glanzend chroomeffect, aan te brengen op de achterzijde van glas en andere stijve transparante materialen om deze in een spiegel te veranderen.

MTN PRO Spiegel in Glas Omvormer is een decoratieve verf speciaal ontworpen om elk glas in een spiegel te veranderen. Het product moet worden aangebracht op de tegenoverliggende zijde van het om te vormen oppervlak.

KENMERKEN

- Sneldrogend.
- Hoogglans.
- Goede dekkraft.
- Loodvrij
- Nul weerbestendigheid.
- Lage wrijfweerstand.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, gedurende ongeveer een minuut na het horen van het geluid van de mengkogel.
- Aanbrengen op schone, droge en volledig gladde oppervlakken.
- Aanbrengen in zeer dunne lagen voor het beste resultaat. Schud de spuitbus tijdens het aanbrengen. Breng laagjes aan tot het gewenste effect is bereikt.
- Voeg na droging een laag matzwarte verf (MTN 94) toe die het resultaat zal verfraaien en krassen zal voorkomen, aangezien dit product een beperkte wrijvingsweerstand heeft. Wij kunnen ook het spiegeleffect versterken en de verf beschermen met een ondoorzichtig zwart membraan van hout of karton.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.


FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Speciale hars
Kleur:	Zilver verchroomd
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10-20'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	<5 µm/laag
Hechting (ASMT D-3359 ISO 2409):	Niet van toepassing
Theoretisch vermogen:	1,25 m ²
Overschilderen:	10-15 min
Verdunner:	Acetonen
Levensduur van het product:	< 5 jaar (correct opgeslagen)
Toepassingsvoorwaarden:	Omgevingstemperatuur 15-25°C Oppervlaktetemperatuur 10° -30 C Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De tijden kunnen variëren naargelang de laagdikte.

110222.

ETIKET



Glas naar Spiegel omvormer / Glass to Mirror Converter
EX014PR0700

CAP



Pocket Cap
Dun - Fine

TOEPASSINGEN

Decoratieve effectverf voor plastische en artistieke kunsten, zeer geschikt voor het beschilderen van glazen oppervlakken (ramen, decoratieve elementen, glazen deuren, enz. en in het algemeen alle glazen elementen die in een spiegel moeten worden veranderd).

- Doe-het-zelven.
- Schone kunsten.
- Scenografie.

Verf met een lage wrijfweerstand, waardoor glansverlies optreedt en het effect dus minder wordt.

Na droging een laag matzwarte verf (MTN 94) toe die het resultaat zal verfraaien en krassen zal voorkomen, aangezien dit product een beperkte wrijvingsweerstand heeft. Wij kunnen ook het spiegeleffect versterken en de verf beschermen met een ondoorzichtig zwart membraan van hout of karton.

AFBEELDING



VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.



BEDRIJF gecertificeerd
volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.