

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

GLITTERVERNIS. Op waterbasis

400 ml, 10,93 Oz, 310 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Sneldrogende glittervernis op waterbasis. Het is weerbestendig en geeft een iriserend glittereffect op een groot aantal ondergronden, zoals ijzer, staal, kunststof, hout en geëxpandeerd polystyreen. Het kan binnenshuis en in slecht geventileerde ruimtes worden gebruikt.

KENMERKEN

- Product op waterbasis.
- Acryl.
- Goede verharding.
- Vergeeft niet.
- Goede hechting op alle soorten ondergronden.
- Voor gebruik binnen/buiten.
- Simpel toe te passen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, gedurende ongeveer een minuut na het horen van het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder corrosie met een staalborstel. Breng op kunststoffen en polyesters een hechtingsbevorderaar aan. Gezien de veelheid aan materialen en toepassingsomstandigheden verdient het aanbeveling vooraf te testen of het product aan de eisen van de toepassing voldoet.
- Breng in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag. Afhankelijk van het aantal lagen dat is aangebracht, kan de glans verschillen.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltipe:	Acryl
Kleur:	Zilver transparant, goud transparant, veelkleurig transparant
Glans:	Glanzend < 90
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 uur
Theoretische prestaties (continu verven):	3m ²
Oplosmiddelen:	Water en alcohol
Levensduur van het product:	< 5 jaar (correct opgeslagen)
Hittebestendigheid:	100°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur 5° - 35°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

220822

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: < 50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.



TOEPASSINGEN

Het product kan worden gebruikt op een verscheidenheid van ondergronden zoals ijzer, staal, kunststof en hout en rechtstreeks op geëxpandeerd polystyreen.

- Schone kunsten - Ambachtswerk - Graffiti
- Industrie - Doe-het-zelven - Decoratie

AFBEELDING



ETIKET



CAP

