

## Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### GRANIETEFFECT.

400 ml, 400 ml, 10,93 Oz, 310 g.

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Decoratieve verf die een steen- of granietaspect geeft aan alle soorten oppervlakken, zoals metaal, kunststof of glas, polystyreen...) Om de hechting te verbeteren, moet een specifieke grondverf worden aangebracht, afhankelijk van de ondergrond. Ideaal voor binnen, voor toepassingen buitenshuis is het raadzaam een beschermende vernis toe te voegen om Toepassingen weerstand te verhogen.

#### KENMERKEN

- Ziet eruit als steen / graniet.
- Goede hechting.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Weerstand tegen UV-stralen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, gedurende ongeveer een minuut na het horen van het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Reinig het oppervlak met een ontvetter of een ander specifiek product voor betonnen oppervlakken. Breng op PP een ankerlaag aan.
- Breng 1 of 2 laagjes aan tot het gewenste effect is bereikt. Aanbrengen op een afstand van 20-30 cm voor een goede verdeling van de aangebrachte deeltjes over het oppervlak.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

Harstypen:	Harsmix
Kleur:	Zwart en grijs
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	1'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517)	24 uur
Theoretische prestaties (continu verven):	0,5m <sup>2</sup>
Overschilderen:	24 uur
Levensduur van het product:	< 5 jaar (correct opgeslagen)
Hittebestendigheid:	100°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur 5° -35 C Max. vochtigheid 85% R.H.P

#### ETIKET



Zwart / Black  
EX014PRO014

#### CAP



**Poltergeist Cap**  
Medium - Medium  
Binnendraadventiel - Female  
valve

#### TOEPASSINGEN

Kan worden gebruikt op alle soorten oppervlakken, metaal, hout, kunststoffen, polystyreen, steen en glas. Om de hechting waar nodig te verbeteren, breng een specifieke grondverf aan, afhankelijk van de ondergrond.

Kan binnenshuis gebruikt worden. Breng buiten een beschermende vernis aan om de weerstand tegen klimatologische invloeden te verhogen.

#### AFBEELDING



#### VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.

