

## Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### LICHTGEVENDE VERF

400 ml, 10,68 Oz, 303 g.

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Verf op basis van oplosmiddelen, samengesteld uit fotoluminescente pigmenten die in korte tijd worden opgeladen met natuurlijk of kunstmatig licht en dit gedurende lange tijd (uren) afgeven in totale duisternis. Ideaal voor het signaleren van vluchtwegen, noodpanelen, tunnels, parkeerterreinen, decoratieve voorwerpen en veiligheidszones. Ook zeer nuttig voor het schilderen van vislijn of kunsttaas om lichtgevend aas voor het vissen te verkrijgen.

Het effect is langdurig en bij toepassing op witte oppervlakken wordt een maximaal lichteffect bereikt.

Desondanks raden wij aan om het product achteraf te lakken met MTN PRO Acrylvernis.

#### KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Bevat geen lood of andere zware materialen.
- Goede hechting.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Lange lichtgevende duur. De lichtsterkte is afhankelijk van de hoeveelheid en de gelijkmatigheid van de toepassing.
- Vernisbaar om de kras- en weerbestendigheid te verbeteren.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder corrosie met een staalborstel. Breng op kunststoffen zoals PS en PP een ankerlaag aan. Bekijk op elk plastic oppervlak hoe het product zich gedraagt.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus na gebruik om en spoel het ventiel door. Als de cap verstopt raakt, vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Oplosmiddelhoudend acryl
Kleur/Effect:	Transparant geelachtig
Helderheid (60°):	<10%
Lichtgevend:	>26mcd/m <sup>2</sup> na 60'
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Dikte van de droge laag:	15 µm/laag
Theoretisch vermogen:	2 m <sup>2</sup> voor 400 ml spuitbus
Verdunner:	Ethylacetaat
Levensduur van het product:	5 jaar (correct opgeslagen)
Overschilderen:	Na 10'
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C
	Oppervlaktetemperatuur 5-40°C
	Max. vochtigheid 85% R.H.P

220822.



#### TOEPASSINGEN

De verf heeft een lichtgele, melkwhite, transparante afwerking en kan worden gebruikt in verrassend veel situaties waarin het nodig is een ruimte of een voorwerp te markeren in een situatie met weinig licht. Het werkt uitstekend, ook in contact met zwart licht. Bijzonder geschikt voor werken zoals:

- Decoratie - Doe-het-zelven- Vissen
- Schone kunsten - Industrie - Handwerk

#### AFBEELDING



#### ETIKET



COD. BARRAS/BAR CODE

Lichtgevende Verf / Luminous Paint  
EX014PR0950

#### CAP



Poltergeist Cap

#### VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.

