

## Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### VERF MET MARMEREFFECT

400 ml, 10,34 Oz, 293 g.

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Decoratieve acrylverf op basis van oplosmiddelen die een marmerachtig uitzicht geeft op alle soorten oppervlakken. Door zijn eigenschappen kan het worden aangebracht op metaal, de meeste kunststoffen, steen, keramiek, glas of andere reeds geschilderde oppervlakken.

De verf heeft een uitstekende opaciteit en zet uit op het oppervlak door middel van fijne draden gekleurde lak, waarmee het "water" van marmer wordt nagebootst. Om de hechting te verbeteren, indien nodig, een oppervlaktespecifieke primer aanbrengen. Ideaal voor gebruik binnenshuis, voor afwerkingen buitenshuis is het raadzaam een beschermende vernis toe te voegen om de weerstand te verhogen.

#### KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Marmereffect.
- Draden of water van gekleurde lak.
- Overschilderbaar op andere coatings. Compatibel met MTN Hardcore, MTN 94 en MTN PRO kleuren/grondverfsoorten/vermissen.
- Goede hechting op de meeste ondergronden.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Weerstand tegen UV-stralen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkugel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Reinig het oppervlak met een ontvetter of een ander specifiek product voor betonnen oppervlakken. Breng op PP, PE, PA, keramiek of glas een ankerlaag of een gekleurde verf aan die specifiek is voor deze oppervlakken. Op andere verfsoorten aanbrengen overeenkomstig hun overschilderingsvoorwaarden. Een voorafgaande test op een onopvallende plaats wordt aanbevolen. Op verfsoorten zoals MTN Hardcore en 94, aanbrengen na 30' tot 2 uur. Op MTN PRO Colour Paint aanbrengen na 15-30'.
- Indien het aanbrengen van een blanke lak noodzakelijk is, probeer de hercoatingstijden van de grondlaag aan te houden.
- Draai de spuitbus na gebruik om en spoel het ventiel door. Als de cap verstopt raakt, vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Oplosmiddelhoudend acryl
Kleur/Effect:	Zwart, wit, zilver, goud
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517)	15- 30'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 uur
Theoretische opbrengst (continu verven):	1-4 m <sup>2</sup> voor 400 ml spuitbus
Overschilderen:	15-30' zonder voorschilderen
Bij voorgelakte grondverf de overschildertijd van de grondverf volgen	
Levensduur van het product:	5 jaar (correct opgeslagen)
Hittebestendigheid van de verf:	100°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C
	Oppervlaktetemperatuur 5-40°C
	Max. vochtigheid 85% R.H.P

\*Hangt af van het gewenste effect.

220822

#### TOEPASSINGEN

De verf kan perfect worden gecombineerd met andere MTN producten zoals 94, Hardcore, Water Based of MTN PRO Colour Paint. Het product is verkrijgbaar in zwart, wit, goud en zilver, waarmee in de meeste creatieve behoeften wordt voorzien. Op niet-poreuze materialen een grondverflaag aanbrengen of een test vooraf uitvoeren.

- Decoratie - Handwerk
- Doe-het-zelven - Schone kunsten

#### AFBEELDING



#### ETIKET



#### CAP



Wit / White EX014PM9010	Zwart / Black EX014PM9011	Zilver / Silver EX014PM0101	Goud / Gold EX014PM0102
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------

#### VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.



BEDRIJF gecertificeerd volgens kwaliteits- en milieunormen.  
ISO 9001 - ISO 14001  
Made in Europe.

