

Productinformatie | TECHNISCH GEGEVENSBLAD

GRONDVERF WITTE ACHTERGROND

400 ml, 10 Oz, 295 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Witte grondverf, samengesteld voor gebruik als een eerste laag of grondverf. Ideaal vooral op donkere ondergronden, zodat de daarna aangebrachte kleuren meer glans hebben, vooral wanneer we het voorwerp willen afwerken met fluorescerende verfsoorten of scherpe kleuren met weinig dekking.

Door zijn eigenschappen kan het ook als aflak worden gebruikt, zolang de matwitte afwerking vereist is.

KENMERKEN

- Sneldrogend.
- Goede hechting.
- Uitstekende dekkraacht.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Kleur die lang meegaat.
- Vergeelt niet.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.

TOEPASSINGEN

Gezien de kenmerken van het product bevelen wij het gebruik aan voor einafwerkingen of als grondlaag voor andere verfsoorten.

- Doe-het-zelven - Industrie - Handwerk - Huishoudelijk Op bepaalde kunststoffen en gepolijste metalen, een grondverf aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na 10 minuten.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Thermoplastische acryl
Kleur:	Wit
Glans 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	< 10%
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	20 µ/laag (2 lagen)
Theoretische opbrengst (continu verven):	2,5 m ²
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Overschilderen:	Na 10'
Hittebestendigheid van de verf:	160°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C
	Oppervlaktetemperatuur van 5°C-50°C
	Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De hechttesten zijn uitgevoerd op PP (gemodificeerd EPDM).

220822.

AFBEELDING

DONUT
Identificeer de kleur van de verf.



DOP
Bescherm het ventiel en de cap.

ETIKET



Matwitte achtergrond / Matt White Base Primer
EX014PR0910

CAP



VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: BP

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

