

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

TINTA PARA RADIADORES

400 ml, 10,21 oz, 318 g

DESCRIÇÃO GERAL

Esmalte alquídico acetinado à base de solvente para pintura de radiadores de aquecimento, com boa resistência à temperatura e ao amarelecimento.

CARACTERÍSTICAS

- Boa resistência ao amarelecimento.
- Bom poder de cobertura.
- Bom endurecimento.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Durabilidade do brilho.
- Grande resistência a riscos após a polimerização da película.
- Resistente até aos 100 °C

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar durante cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço. Em superfícies pintadas, remova a tinta velha solta e lixe.
- Aplicável em radiadores de aço. Em materiais não ferrosos, recomenda-se a aplicação de um primário específico para o material a pintar.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Alquídico
Cor:	Branco, bege, cinzento
Brilho (60°):	20-40% acetinado
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24-48 h
Espessura da camada seca:	15 µ/camada
Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409):	B
Desempenho teórico* (pintura contínua):	2,5 m ² para aerossol de 400 ml
Diluyente:	Ésteres
Repintura:	Após 30' e antes de 2 h
Vida útil do produto:	10 anos (devidamente armazenado)
Resistência da pintura ao calor:	100 °C
Condições de aplicação:	T° ambiente 8 °C
	T° da superfície de 5-35 °C
	Humidade máxima 85% R.H.P.

* Os ensaios de aderência foram realizados em placas de aço.

180822



APLICAÇÕES

Pelas características do produto, recomendamos a sua utilização para a pintura de radiadores de aquecimento.

- Decoração
- Manutenção industrial

IMAGEM



ETIQUETA



DIFUSOR



Branco/White
EX014PRO020

Cinzento/Grey
EX014PRO021

Bege/Beige
EX014PRO022

EMBALAGEM

Capacidade nominal: 400 ml
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: Bege, cinzento: GLP C3-C4, Branco: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm

