

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

REFLECTERENDE VERF

150 ml, 4,7 Oz, 135 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Permanent reflecterende verf voor een veelheid van oppervlakken. In het donker is het product in staat een lichtinval op zijn oppervlak in dezelfde richting te weerkaatsen. Grijs afwerking.

KENMERKEN

- Hoge reflectie.
- Hoge hardheid.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Simpel toe te passen.
- Droogt zeer snel.

TOEPASSINGEN

Het product kan worden aangebracht op metaal, kunststof, glas, hout, steen en elke ondergrond waar een permanente reflecterende markering nodig is.

- Verkeerstekens - signalen - Symbolen en reflecterende markeringen
- Werken - Doe-het-zelven

GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak het oppervlak stof- en vetvrij.
- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, ongeveer 1-2 minuten na het horen van het geluid van de mengkogel.
- Aanbrengen op een afstand van 15-25 cm zonder overmatige ophoping van het product toe te laten. Het product bezinkt en dehomogeniseert snel, daarom is het noodzakelijk het product tijdens het aanbrengen te schudden.
- In één enkele laag aanbrengen tot een gelijkmatige laag van het product is aangebracht.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Breng geen beschermende vernis op het product aan. Kan de weerkaatsing veranderen.
- Het weerkaatsingseffect wordt alleen waargenomen door de waarnemer in dezelfde richting als de lichtstraal.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Speciale hars
Kleur:	Grijs
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10-15'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	24-48 uur
VOC's	Zie veiligheidsinformatieblad
Theoretische opbrengst (continu verven):	Nog te bepalen
Verdunner:	Mengsel van oplosmiddelen
Levensduur van het product:	>5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur 5° -50 C Max. vochtigheid 85% R.H.P

220822.

AFBEELDING



ETIKET



CAP



VERPAKKING

Nominaal vermogen 150 ml.
Hittebestendigheid van de spuitbus: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
168 X 110,5 X 158 mm.

