

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

ADESIVO REPOSICIONÁVEL Permite múltiplas reposições antes da colagem final.

400 ml, 8,8 oz, 250 g

DESCRIÇÃO GERAL

O adesivo reposicionável é um produto à base de microesferas acrílicas que aderem à superfície na qual é aplicado, mantendo a aderência durante algumas horas e permitindo que esta superfície seja reposicionada repetidamente.

Apresenta uma excelente aderência inicial e é reposicionável nas primeiras horas.

CARACTERÍSTICAS

- Reposicionável repetidamente nas primeiras horas, desde que as superfícies estejam isentas de pó.
- Incolor.
- Não amarelece.

APLICAÇÕES

O adesivo reposicionável é utilizado em estúdios de design, fotografia, têxtil, etc. Para a união reposicionável de elementos leves, permitindo o seu reposicionamento repetidamente. Por exemplo: em oficinas de costura para a retenção temporária de moldes, para efetuar o corte ou para segurar peças durante a costura, uma vez que é incolor e não deixa marcas nos tecidos. Também se aplica em superfícies porosas: papel, cartão, tecidos, etc. Como em superfícies lisas: lâminas plásticas, metálicas, etc.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite o recipiente e aplique o produto de um só lado a uma distância de 15 a 20 cm, aguarde alguns segundos para permitir que o solvente se evapore e já pode efetuar a colagem. Como a capacidade de aderência é muito prolongada, esta união pode ser efetuada passadas algumas horas.
- Aplique em superfícies limpas e secas, isentas de pó ou outros contaminantes que possam limitar as propriedades do adesivo.
- Aplique uma camada uniforme até obter o efeito pretendido. Repita se necessário.
- Inverta o aerosol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Os resíduos de adesivo são facilmente removidos com solvente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Base:	Microesferas acrílicas
Temperatura de aplicação:	5 a 50 °C
Capacidade nominal:	400 ml
Resistência do produto ao calor:	<50 °C
Propelente	GLP C3-C4

170822

IMAGEM



ETIQUETA



Adesivo reposicionável/Repositionable Adhesive
EX014PR1086

DIFUSOR



EMBALAGEM

Capacidade nominal de 400 ml
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm

