

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

### ACEITE TECA.

400 ml, 10 Oz, 287 g.

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

Mezcla de aceites y resinas naturales, especialmente elegidos para nutrir y enriquecer la madera, con una gran eficacia, gracias a sus exclusivas materias primas que le dan extraordinarias prestaciones de hidratación a la madera.

#### CARACTERÍSTICAS

- Muy nutriente.
- Mitiga los efectos del envejecimiento.
- Textura sedosa.
- Tonalidad suave y natural.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Muy buena penetración en la madera.

#### APLICACIONES

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín. Indicado para maderas exóticas y tropicales (Iroco, teca) sin barnizar. Recupera el brillo, la textura y el color y además corrige la tendencia al resecaimiento, al agrisamiento de las maderas expuestas al sol, protegiéndola de las manchas y el polvo.

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el aerosol antes de usar.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas, directamente sobre la madera.
- Eliminar las manchas y el polvo. En maderas barnizadas o pintadas anteriormente, eliminarse el barniz o la pintura antes del tratamiento con el producto. Pasados treinta minutos aproximadamente, retirar el exceso con un paño y aplicar una segunda capa.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Incoloro
Secado:	3-4 horas
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m <sup>2</sup>
Diluyente:	Acetato Butilo
Repintado:	30'
Vida producto:	(Almacenado correctamente) 5 años

\* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

#### ATENCIÓN



#### IMAGEN



#### ETIQUETA



Acete para teca / Teak Oil  
EX014PR1052

#### DIFUSOR



#### ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: DME

Caja (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.

