

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

VERF VOOR ALUMINIUM VELGEN

400 ml, 9,41 Oz, 267 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Zeer sneldrogende thermoplastische acrylvernis, geformuleerd met harsen van hoge kwaliteit, om autovelgen een vernieuwde look te geven of waar een afwerking van hoge kwaliteit, vergelijkbaar met aluminium, vereist is.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede verharding.
- Goede hechting.
- Loodvrij
- Hoogglanzende duurzaamheid.
- Bestand tegen hogedrukreiniging.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Op roestige metalen oppervlakken: Verwijder corrosie met een staalborstel. Breng op kunststoffen en polyester een ankerlaag aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Thermoplastische acryl
Kleur:	Aluminium
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µm/laag (2 lagen)
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	2 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	2 m ²
Verdunner:	Butylacetaat
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Overschilderen:	Na 10'
Hittebestendigheid van de verf:	150°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C
	Oppervlaktetemperatuur 5-50°C
	Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

220822



TOEPASSINGEN

- Automotive - Auto's

AFBEELDING



ETIKET



Aluminium velgen / Aluminium rim paint
EX014PRO120

CAP



Pocket Cap
Fino - Thin

VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: GLP C3-C4
VOC's: 617 g/l

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

