

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

ROESTWERENDE GRONDVERF

400 ml, 10,7 Oz, 304 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Roestwerende grondverf op basis van oplosmiddelhoudende acrylharsen en corrosiewerende pigmenten.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede elasticiteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goede hechting.
- Loodvrij
- Goede dekkracht.
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden.
- Hoge anticorrosieve kracht.

TOEPASSINGEN

Geschikt als een grondlaag in laksystemen. Door het sterk corrosiewerend vermogen is hij ideaal als tussenlaag ter bescherming van alle ijzerhoudende ondergronden.

- Automotive - Industrie - Staalbouw
- Doe-het-zelven - Onderhoud

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Aanbrengen op schone en droge, ontvette oppervlakken. Op roestige metalen oppervlakken verwijder corrosie met een staalborstel.
- Breng in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag en kunnen binnen tien minuten worden overgeschilderd.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Acryl
Kleur:	Grijs, rood
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/laag (2 lagen)
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	B
Theoretische opbrengst (continu verven):	2,5 m ² voor spuitbus 400 ml
Verdunner:	Butylacetaat
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Overschilderen:	Na 10'
Hittebestendigheid van de verf:	160°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C
	Oppervlaktetemperatuur 5-50°C
	Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

220822.

AFBEELDING

DONUT
Identificeer de kleur van de verf.



DOP
Bescherm het ventiel en de cap.

ETIKET



CAP



Grijs / Grey EX014PRO115	Rood / Red EX014PRO131
-----------------------------	---------------------------

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de spuitbus: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

