

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

LAQUE ANTIDERRAPANTE

400 ml, 10.72 Oz, 304 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture transparente composée de résines acryliques d'excellente qualité, avec une finition antidérapante. Utilisation universelle pour tout type de surface.

CARACTÉRISTIQUES

- Séchage rapide.
- Excellente flexibilité.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces.
- Sans plomb.
- Bonne résistance à l'érosion.
- Classe A3 d'après UNE-ENV 12633:2003, Annexe A.

APPLICATIONS

Nous conseillons d'utiliser ce produit sur tout type de surface en métal, bois, béton, lorsqu'une finition antidérapante est requise:

- Sols
- Escaliers
- Rampes d'accès
- Sécurité

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Veuillez éliminer la corrosion à l'aide d'une brosse métallique.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes.
- Il est conseillé d'agiter la bombe lors de son utilisation.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Purgez la valve après utilisation, retournez la bombe puis pulvérisez jusqu'à ce que le gaz s'échappe.
- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	Acrylique
Couleur:	Transparent
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/couche
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409):	4 B
Rendement théorique (peinture en continu):	2 m ²
Diluant:	Acétate de Butyle
Durée de vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Attente entre chaque couche:	10 minutes
Conditions d'application:	Température ambiante minimum 8°C Température de surface 5°C à 50°C Humidité maximum. 85 % R.H.P

IMAGE



ÉTIQUETTE



Antideslizante / Anti-Slip Paint
EX014PR1070

DIFFUSEUR



Transversal Fat Cap
Biselado - Chiseled

EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.

