

## Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### LACA ANTIDESLIZANTE

400 ml, 10,72 Oz, 304 g.

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Transparante verf samengesteld met hoogwaardige acrylharsen, met getextureerde anti-slip afwerking. Universeel te gebruiken voor elk type ondergrond.

#### KENMERKEN

- Sneldrogend.
- Uitstekende elasticiteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goede hechting op vele ondergronden.
- Loodvrij.
- Goed bestand tegen slijtage.
- Klasse A3 overeenkomstig UNE-ENV 12633:2003, bijlage A.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- De spuitbus zeer goed schudden voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder corrosie met een staalborstel.
- Breng de verf in dunne laagjes aan voor het beste resultaat, het is altijd het beste om drie dunne lagen toe te passen i.p.v. één dikke laag, overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf.
- Tijdens het aanbrengen is het raadzaam de spuitbus te schudden.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Spoel het ventiel na gebruik, draai de bus om en spuit tot er gas uitkomt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

|  |   |
|--|---|
| Bindmiddeltype:                          | Acryl                                   |
| Kleur:                                   | Transparant                             |
| Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):     | 10'                                     |
| Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517): | 2 uur                                   |
| Droge laagdikte (ASTM D-823 ISO 2808):   | 15 micron/laag                          |
| Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):         | 4 B                                     |
| Theoretische opbrengst (continu verven): | 2 m <sup>2</sup> voor spuitbus 400 ml   |
| Verdunner:                               | Butylacetaat                            |
| Levensduur van het product:              | (Correct opgeslagen) 5 jaar             |
| Overschilderen:                          | Na 10'                                  |
| Toepassingsvoorwaarden:                  | Minimale omgevingstemperatuur           |
|  | 8°C                                     |
|  | Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C |
|  | Max. vochtigheid 85% R.H.P              |

220822.



#### TOEPASSINGEN

Het wordt aanbevolen voor gebruik op alle metalen, houten of betonnen oppervlakken waar een antislipafwerking vereist is:

- Vloeren - Trappen - Hellingen en ingangen - Veiligheid

#### AFBEELDING



#### ETIKET



Anti-slip / Anti-Slip Paint  
EX014PR1070

#### CAP



#### VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.

