

## Productinformatie TECHNISCHE INFORMATIEBLAD

### VERF VOOR REMKLAUWEN

400 ml 294 g NET, 10,37 Oz.

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Verfspuitbus voor het verven van remkluwen alle soorten auto's. Deze verf heeft een hoge sterkte en duurzaamheid. Hij is zeer gemakkelijk en veilig aan te brengen.

#### KENMERKEN

- Sneldrogend.
- Uitstekende flexibiliteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goede verharding.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Goede dekkraft.
- Hoge weerbestendigheid.
- Temperatuurbestendig (110°).
- De glans en kleur gaan lang mee.
- Hoge krasvastheid na polymerisatie van de laag.

#### TOEPASSINGEN

Voor het schilderen, decoreren en tunen van remkluwen van alle soorten auto's, vooral sportwagens.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Bescherm de delen die niet geschilderd moeten worden.
- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder corrosie met een staalborstel.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag.
- Totale droogtijd 48 uur, hoewel ze na twee uur al gebruikt kunnen worden.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Alquid
Kleur:	Zie Kaart
Glans (60°):	< 80% glans
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	48 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micron/laag
Hechtheid:	3 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	2 m <sup>2</sup> voor spuitbus 400 ml
Verdunner:	Mengsel
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 Jaar
Overschilderen:	Na 30' en binnen 2 uur. Na 48 uur
Hittebestendigheid van de verf:	110°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

\* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen. Datum van laatste herziening

220822

#### AFBEELDING



#### LABEL



Geel / Yellow EX014PB001	Rood / Red EX014PB002
Elektrisch Blauw / Electric Blue EX014PB004	Metallic Blauw / Metallic Blauw EX014PB003

#### VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Drijfgas: DME.

Doos (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.

