

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

VERNIZ PARA QUADROS Máxima proteção para acabamento de quadros.

400 ml, 9,5 oz, 270 g

DESCRIÇÃO GERAL

Verniz transparente formulado à base de resinas acrílicas, com proteção U.V. e de fácil aplicação. Disponível em diferentes acabamentos: brilhante, mate e acetinado.

CARACTERÍSTICAS

- Bom endurecimento.
- Não amarelece.
- Com proteção U.V.
- Grande durabilidade.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Bom poder de nivelamento.
- Boa elasticidade.

APLICAÇÕES

Verniz para acabamento de quadros pintados com técnicas acrílicas e a óleo. Também pode ser aplicado noutros tipos de materiais para fins de proteção.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador (para os acabamentos acetinados e mates).
- Aplique em superfícies limpas e secas. Aplique em cores totalmente secas e em camadas finas a uma distância de 15-20 cm. Para obter um bom acabamento, três camadas finas são sempre melhores do que uma camada espessa.
- Em obras antigas e/ou deterioradas, efetue a limpeza e restauro da superfície para continuar com o envernizamento. Para trabalhos a óleo, garanta uma secagem completa antes de proceder ao envernizamento. As pinturas a óleo podem estar secas para o envernizamento após vários meses da aplicação (até um ano), dependendo da espessura da camada aplicada. É aconselhável realizar um teste numa pequena área e/ou seguir as instruções do fabricante.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Acrílico
Cor:	Transparente
Brilho 60°:	>80% brilhante 30-50% acetinado 10% mate
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	1 h
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Cobertura teórica (pintura contínua)	2m ²
Diluyente:	Essência de petróleo ou terebintina
Vida útil do produto:	(Devidamente conservado) 5 anos
Condições de aplicação:	T° ambiente mínima: 8 °C T° da superfície: 5-50 °C Humidade máxima 85% R.H.P.

* Os ensaios de aderência foram realizados em PP (EPDM modificado). Data da última revisão: 16/08/2022.

IMAGEM



ETIQUETA



DIFUSOR



Brilhante / Glossy EX014PR1076	Acetinado / Satin EX014PR1077	Mate / Matt EX014PR1078
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

EMBALAGEM

Capacidade nominal de 400 ml.
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm

