

## Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

**PEINTURE CRAIE EFFAÇABLE.** Peinture effaçable.  
400 ml, 12.5 Oz, 355 g. 150 ml, 4.7 Oz, 136 g.

### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture en aérosol à base d'alcool séchant rapidement, très opaque, finition mate et effaçable à l'eau, particulièrement conseillée pour des applications temporaires.

### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage rapide.
- Sans plomb ni d'autres métaux lourds.
- Effaçable à l'eau.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Faible odeur (Alcool).
- Facile à appliquer.
- Vernissage possible.
- Ne tache pas une fois le produit sec.
- En extérieur, les applications peuvent tenir de quelques heures à quelques semaines en fonction des conditions météorologiques. Pour prolonger la durée de vie des applications, veuillez éviter le contact avec l'eau ou l'humidité et vernissez-les.
- La facilité pour effacer ou nettoyer variera en fonction de la porosité de la surface. Celles à faible porosité seront facilement lavables à l'eau. Les surfaces poreuses seront beaucoup moins faciles à nettoyer car, en plus de l'eau, il sera nécessaire de frotter à moins que vous ne disposiez d'un équipement de nettoyage haute-pression.
- Étant donné la variété de surfaces poreuses et rugueuses, Montana Colors ne peut à aucun moment garantir l'effacement total du produit sur toutes ces surfaces. C'est pourquoi, nous conseillons de réaliser un test au préalable sur la surface à peindre.
- Étant donné sa nature chimique respectueuse de l'environnement, il est possible d'appliquer ce produit sur des éléments naturels (plantes, arbres, pelouse, roches, etc.).
- L'eau utilisée pour éliminer le produit peut être jetée dans les égouts ou par terre sans que celle-ci ne pollue l'environnement.
- Non toxique.

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après cinq minutes avec la même peinture.
- Le pouvoir couvrant du produit s'intensifie lors du séchage.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- En intérieur, il est conseillé de couvrir les objets environnants avant d'appliquer le produit.
- Veuillez vous munir d'un masque afin d'éviter d'inhaler de la poudre lors de l'application de la peinture.
- Au moment d'effacer le produit à l'eau, celui-ci peut être jeté, y compris dans les égouts, sans risque de polluer l'environnement.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

### APPLICATIONS

Son effacement rapide et simple est particulièrement apprécié pour des applications temporaires (construction, événements sportifs, etc.), décoration cinématographique, guérilla marketing ou lors de toute autre situation nécessitant l'application d'une peinture en aérosol versatile pouvant être facilement effacée par la suite.

Les avantages des couleurs dites « Chalk » par rapport à des marqueurs à craie typiques sont extrêmement nombreux, puisque seul un petit d'eau suffit pour les effacer.

- Application urbaine et rurale lors d'événements sportifs
- Application temporaire
- Industriel
- Guérilla marketing
- Enseignes
- Décoration

Étant donné qu'elle a une faible odeur et se compose de dissolvants très peu dangereux, nous conseillons d'utiliser ce produit aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Les pigments utilisés résistent très bien à la lumière et aux tonalités très vives.

### IMAGE



### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	Résine spéciale
Couleur:	Consulter la lettre
Éclat 60° (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10% mate
Séchage au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 minutes
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):	15-30 µ/couche
Rendement théorique (peinture en continu):	2,5 m <sup>2</sup> pour pulvériser 400 ml 0,93 m <sup>2</sup> pour pulvériser 150 ml
Diluant:	Eau /Alcool
Vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Recouvrement	Après 20'
Conditions d'application:	Température ambiante minimum 8°C Température de surface 5°C à 50°C Humidité maximum. 85 % R.H.P

### ÉTIQUETTE



### DIFFUSEUR



**COLORS 10 Colors**

Amarillo Claro / Light Yellow EX014PC1021W	Magenta EX014PC4010W
Naranja / Orange EX014PC2004W	Azul Eléctrico / Electric Blue EX014PC0030W
Rojo Claro / Light Red EX014PC3020W	Verde Valle / Valley Green EX014PC6018W
Negro / Black EX014PC9011W	Plata / Silver EX014PC0126W
Acrílico Brillo / Gloss Acrylic EX014PR0908	Oro / Gold EX014PC0127W

**EMBALLAGE**

Capacité nominale: 400 ml.  
Résistance du contenant à la chaleur: <50°  
Propulseur: DME

**Boîte (6 unités)**  
205 X 140 X 200 mm.

