

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

UITWISBARE KRIJTVERF. Uitwisbare verf.
400 ml, 12,5 Oz, 355 g. 150 ml, 4,7 Oz, 136 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Sneldrogende, zeer dekkende spuitbusverf op waterbasis, matte afwerking, waterafstotend, ideaal voor tijdelijke toepassingen.

KENMERKEN


- Sneldrogend.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Verwijderbaar met water.
- Uitstekende dekkraft.
- Geurvrij (Alcoholgeur)
- Simpel toe te passen.
- Vernis
- Eenmaal gedroogd, vleit het niet.
- Buiten blijven de toepassingen van uren tot weken goed, afhankelijk van de weersomstandigheden. Vermijd contact met water of vochtigheid om de levensduur van de toepassingen te verlengen. Voor een grotere duurzaamheid kunnen de toepassingen worden vernist.
- De mate van verwijderbaarheid of reinigbaarheid zal afhangen van de poreusheid van het oppervlak. Poreus materiaal is gemakkelijk schoon te maken met water. Op poreuze oppervlakken zal de reiniging duurder uitvallen en zal, indien geen waterdrukapparatuur beschikbaar is, naast water ook schrobben nodig zijn.
- Vanwege de verscheidenheid aan poreuze oppervlakken en de verschillende ruwheden kan Montana Colors niet garanderen dat het product alle oppervlakken volledig schoonmaakt, daarom adviseren wij voorafgaande het product te proberen op het te verven oppervlak.
- Door zijn milieuvriendelijke chemische aard is het geschikt voor toepassing op natuurlijke elementen (bijv. planten, bomen, gras, rotsen, enz.)
- Het water dat voor de verwijdering van het product wordt gebruikt, kan via de riolering worden afgevoerd, of het doorsijpelen ervan in de bodem zal geen verontreiniging veroorzaken.
- Niet giftig.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijf minuten met dezelfde verf.
- De dekking van het product neemt toe tijdens het drogen.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Bij toepassingen binnenshuis wordt aanbevolen om voorwerpen in de buurt af te dekken alvorens het product te gebruiken.
- Het wordt aanbevolen een mondkapje te dragen om het inademen van stof dat tijdens het spuiten ontstaat, te vermijden.
- De resten van de verwijdering ervan kunnen, zelfs door het riool worden geloosd, zonder problemen van milieuverontreiniging.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

ETIKET

CAP



TOEPASSINGEN

Het snel en gemakkelijk schoonmaken wordt zeer gewaardeerd bij tijdelijke markeringen (bouw, sportevenementen, enz.), filmdecoratie, "guerrilla"-marketing of elke andere situatie waarin de veelzijdigheid van spuitverf met gemakkelijke verwijdering gewenst is.

'Color Chalk' heeft veel voordelen ten opzichte van standaard krijtmarkers, omdat deze met water moeten worden bevochtigd om te kunnen worden uitgewist.

- Markering van sportevenementen in de stad en op het platteland
- Tijdelijke markering - Guerrillamarketing - Belettering
- Industrie - Decoratie

Vanwege de geringe geur en de formulering met zeer weinig gevaarlijke oplosmiddelen bevelen wij het gebruik aan voor zowel binnen- als buitenschilderwerk. De gebruikte pigmenten zijn zeer lichtecht en hebben zeer levendige tinten.

AFBEELDING



FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Speciale hars
Kleur:	Zie Kaart
Helderheid 60°:	<10% mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 min
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 min
Dikte van de droge laag:	15-30 micron/laag
Theoretische opbrengst (continu verven)	400 ml: 2,5 m ² 150 ml: 0,93m ²
Verdunner:	Alcohol
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 10 jaar
Overschilderen:	Na 20'
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur: 8°C Oppervlaktetemperatuur: 5-50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

220822

KLEUREN 10 Kleuren

Geel / Light Yellow EX014PC1021W	Magenta EX014PC4010W
Oranje / Orange EX014PC2004W	Blaauw / Electric Blue EX014PC0030W
Rood / Light Red EX014PC3020W	Groen / Valley Green EX014PC6018W
Zwart/ Black EX014PC9011W	Zilver / Silver EX014PC0126W
Wit / White EX014PR0908	Goud / Gold EX014PC0127W

VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

