

## Informação do produto | FICHA TÉCNICA

**TINTA DE GIZ APAGÁVEL.** Tinta apagável.  
400 ml, 12,5 oz, 355 g 150 ml, 4,7 oz, 136 g

### DESCRIÇÃO GERAL

Tinta em aerossol de secagem rápida e elevada opacidade à base de água com acabamento mate e amovível com água, ideal para aplicações temporárias.

### CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida.
- Não contém chumbo nem outros metais pesados.
- Amovível com água.
- Excelente poder de cobertura.
- Baixo odor (odor a álcool).
- Facilidade de aplicação.
- Envernizável.
- Depois de seca não mancha.
- Em exteriores, as aplicações duram de horas a semanas, consoante as condições meteorológicas. Para prolongar a vida útil das aplicações, evite o contacto com a água ou a humidade. Para uma maior durabilidade, as aplicações podem ser envernizadas.
- O grau de remoção ou limpeza vai depender da porosidade da superfície. Naquelas com baixa porosidade, é fácil de limpar com água. Em superfícies porosas, a limpeza é mais difícil e, além da água, é necessário esfregar se não dispuser de um equipamento de água a alta pressão.
- Devido à variedade de superfícies porosas e diferentes rugosidades, a Montana Colors não pode garantir a limpeza total do produto em todas elas, por conseguinte, é recomendável realizar um teste prévio na superfície que se pretende pintar.
- Devido à sua natureza química ecológica, é adequada para aplicação em elementos naturais (como plantas, árvores, relevados, rochas, etc.)
- A água utilizada para eliminar o produto pode ser deitada na rede de saneamento, a sua filtragem no solo não causará qualquer poluição.
- Não tóxica.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após cinco minutos com a mesma tinta.
- A cobertura do produto aumenta durante a secagem.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Em aplicações em interiores, é recomendado cobrir os objetos que se encontram na proximidade antes de utilizar o produto.
- É recomendável usar máscara para evitar a inalação do pó produzido durante a pulverização.
- Os resíduos da sua eliminação podem ser deitados incluindo pelo ralo, sem qualquer risco de contaminação do meio ambiente.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

### ETIQUETA



### DIFUSOR



Unusual Cap



Pocket Cap  
Média - Medium

### APLICAÇÕES

A sua limpeza rápida e cómoda é muito apreciada para marcações temporárias (construção, eventos desportivos, etc.), decoração cinematográfica, marketing de "guerrilha" ou qualquer outra situação em que se pretenda a versatilidade da tinta em pulverizador com fácil remoção posterior.

A tinta "Color Chalk" oferece uma série de vantagens em relação aos marcadores de giz normais, uma vez que precisa de ser humedecida com água para ser apagada.

- Marcação urbana e rural de eventos desportivos
- Marcação temporária
- Indústria
- Marketing de Guerrilha
- Decoração
- Letreiros

Devido ao seu baixo odor e à sua formulação com solventes de baixíssima perigosidade, recomendamos a sua utilização para a pintura de interiores e exteriores.

Os pigmentos utilizados apresentam grande resistência à luz e tonalidades muito vivas.

### IMAGEM



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Resina especial
Cor:	Consultar paleta
Brilho 60°:	<10% mate
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 min
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 min
Espessura da camada seca:	15-30 micrones/camada
Desempenho teórico (pintura contínua)	400 ml: 2,5 m <sup>2</sup> 150 ml: 0,93 m <sup>2</sup>
Diluyente:	Álcool
Vida útil do produto:	(Devidamente conservado) 10 anos
Repintura:	Após 20'
Condições de aplicação:	T° ambiente mínima: 8 °C T° da superfície: 5-50 °C Humidade máxima 85% R.H.P.

170822

**CORES 10 Cores**

<b>Amarelo / Light Yellow</b> EX014PC1021W	<b>Magenta</b> EX014PC4010W
<b>Laranja / Orange</b> EX014PC2004W	<b>Azul Eléctrico / Electric Blue</b> EX014PC030W
<b>Vermelho / Light Red</b> EX014PC3020W	<b>Verde / Valley Green</b> EX014PC6018W
<b>Preto / Black</b> EX014PC9011W	<b>Prateado / Silver</b> EX014PC0126W
<b>Branco / White</b> EX014PR0908	<b>Dourado / Gold</b> EX014PC0127W

**EMBALAGEM**

Capacidade nominal: 400 ml  
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C  
Propelente: DME

**Caixa (6 unidades)**  
205 x 140 x 200 mm

