

## Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

### PEINTURE EFFET VERRE GIVRÉ

400 ml, 10.93 Oz, 310 g.

#### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Vernis mat translucide permettant de créer un effet verre dépoli / givré, composé de résines acryliques thermoplastiques séchant très rapidement.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Bonne adhérence.
- Translucide.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Résistance à l'eau.

#### APPLICATIONS

Il est conseillé d'appliquer le produit sur la surface en verre de fenêtres, portes, parois de douche, ou sur toute autre surface transparente nécessitant une finition en verre dépoli. Il peut également être utilisé pour créer un effet gravure décoratif sur des miroirs ou fenêtres. Particulièrement recommandé pour préserver l'intimité dans des salles de bain, des cabinets de médecin, des cabines d'essayage, etc. Il est possible de nettoyer le produit appliqué avec de l'eau au quotidien sans que celui-ci ne perde ses propriétés.

- Verre.
- Certains plastiques transparents.

#### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Veuillez nettoyer la surface avec de l'eau et du savon puis laissez sécher. Veuillez réaliser un test au préalable pour observer les effets du produit sur toute surface plastique.
- Il est conseillé d'appliquer deux couches pour obtenir l'effet verre dépoli escompté. Pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux deux couches fines qu'une épaisse. L'effet verre dépoli s'accroît au fur et à mesure que le produit sèche. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes avec la même peinture ou lorsque le produit est devenu mat.
- Ne pas appliquer sur des surfaces étant en contact direct et prolongé avec de l'eau, comme la partie intérieure d'une paroi de douche.
- Le produit peut se nettoyer délicatement à l'aide d'un chiffon humide. La résistance du produit au frottement est limitée.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	Acrylique thermoplastique
Couleur:	Translucide
Éclat (60°):	<5 %mat
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):	<15 µ/couche
Rendement théorique (peinture en continu):	2 m²
Diluant:	Butyl Acetate
Durée de vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Attente entre chaque couche:	10 minutes
Résistance de la peinture à la chaleur:	150°C
Conditions d'application:	Température ambiante minimum 8°C
	Température de surface 5-45°C
	Humidité maximum. 85 % R.H.P

#### IMAGE



#### ÉTIQUETTE



Vidrio Esmerilado / Frosted Glass Effect  
EX014PR0410

#### DIFFUSEUR



**Pocket Cap**  
Fino - Fine

#### EMBALLAGE

Capacité nominale: 500 ml.  
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C  
Propulseur: DME

**Boîte (6 unités)**  
245 X 140 X 200 mm.

