

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

VIDRIO ESMERILADO.

400 ml, 10,93 Oz, 310 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Doorschijnende matte vernis voor het creëren van een mat/geglazuurd glaseffect, geformuleerd op basis van sneldrogende thermoplastische acrylaatharsen.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede hechting.
- Doorzichtig
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Waterdicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, gedurende ongeveer een minuut na het horen van het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Reinig het oppervlak met water en zeep en laat het drogen. Doe een test op plastic om te zien hoe het product zich daarop gedraagt.
- Het is aanbevolen twee lagen aan te brengen om het matte effect te verkrijgen. Voor een goed resultaat zijn twee dunne lagen altijd beter dan één dikke laag. Het matte effect verschijnt wanneer het product droogt. Overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf of wanneer het product mat is geworden.
- Niet aanbrengen op oppervlakken die in direct en langdurig contact met water staan, zoals de binnenkant van een douchewand.
- Het product kan voorzichtig worden afgeveegd met een in water gedrenkte doek. De wrijfweerstand van het product is beperkt.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

TOEPASSINGEN

Het product wordt aanbevolen voor op glas in ramen, deuren, scheidingswanden of op elk doorzichtig oppervlak waar een matte afwerking gewenst is. Kan worden gebruikt als decoratief effect op spiegels of ramen om een gegraveerd effect te creëren. Ideaal voor het handhaven van privacy in badkamers, dokterspraktijken, kleedkamers, enz. Het resultaat van de toepassing kan bij dagelijks gebruik met water worden gereinigd zonder zijn eigenschappen te verliezen.

- Glas.
- Sommige transparante kunststoffen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltipe:	Thermoplastische acryl
Kleur:	Doorzichtig
Glans:	<5 mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	<15 µm/laag
Theoretisch vermogen:	2m ²
Verdunner:	Butylacetaat
Levensduur van het product:	< 5 jaar (correct opgeslagen)
Overschilderen:	Na 10'
Hittebestendigheid van de verf:	150°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur 5-45°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

AFBEELDING

DONUT
Identificeer de kleur van de verf.



DOP
Bescherm het ventiel en de cap.

ETIKET



Vidrio Esmirilado / Frosted Glass Effect
EX014PR0410

CAP



VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de spuitbus: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.



220822