

## Informação do produto | FICHA TÉCNICA

### VIDRO ESMERILADO

400 ml, 10,93 oz, 310 g

#### DESCRIÇÃO GERAL

Verniz mate translúcido para criar um efeito de vidro esmerilado/fosco, formulado à base de resinas acrílicas termoplásticas de secagem rápida.

#### CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Boa aderência.
- Translúcido.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Resistente à água.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar durante cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas. Limpe a superfície com água e sabão e deixe secar. Em plástico, faça um teste para observar o comportamento do produto.
- É recomendável aplicar duas camadas para obter o efeito esmerilado. Para obter bons resultados, três camadas finas são sempre melhores do que uma camada espessa. O efeito esmerilado aparece à medida que o produto vai secando. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta ou quando o produto tiver matizado.
- Não aplique em superfícies em contacto direto e prolongado com a água, como a parte interior de uma chabina de chuveiro.
- O produto pode ser limpo suavemente com um pano embebido em água. A resistência do produto ao atrito é limitada.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

#### APLICAÇÕES

Recomenda-se a aplicação do produto em vidros de janelas, portas, cabinas ou qualquer superfície transparente em que se pretenda um acabamento esmerilado. Pode ser utilizado como efeito decorativo em espelhos ou janelas para criar um efeito gravado. Ideal para manter a privacidade em casas de banho, consultórios médicos, vestiários, etc. O resultado da aplicação pode ser limpo com água durante o uso diário sem perder as suas propriedades.

- Vidro.
- Alguns plásticos transparentes.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Acrílico termoplástico
Cor:	Translúcido
Brilho:	<5 mate
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Espessura da camada seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/camada
Desempenho teórico:	2 m <sup>2</sup>
Diluyente:	Acetato de butilo
Vida útil do produto:	< 5 anos (devidamente conservado)
Repintura:	Após 10'
Resistência da pintura ao calor:	150 °C
Condições de aplicação:	Tº ambiente 8 °C
	Tº da superfície de 5-45 °C
	Humidade máxima 85% R.H.P.

#### IMAGEM

**DONUT**  
Identifica a cor de tinta.



**TAMPA**  
Protege a válvula e o difusor.

#### ETIQUETA



Vidro Esmerilado / Frosted Glass Effect  
EX014PR0410

#### DIFUSOR



**Pocket Cap**  
Media - Medium

#### EMBALAGEM

Capacidade nominal de 400 ml.  
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C  
Propelente: DME

**Caixa (6 unidades)**  
205 x 140 x 200 mm

