

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

BIJWERKVERF GELCOAT

400 ml: 11 Oz, 315 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Glanzende oplosmiddelhoudende acrylaatverf, speciaal ontwikkeld voor het esthetisch herstellen van kleine beschadigingen op gelcoat oppervlakken, zoals boten, carrosserieën, tanks, enz. Dit product is alleen verkrijgbaar in wit RAL-9016 en is perfect compatibel met Montana Colors vulstoffen.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede elasticiteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Uitstekende hechting.
- Goede dekkracht.
- Uitstekende glans.
- Hoge weerstand tegen ververing en omgevingen aan de kust.
- Perfect resultaat, zowel binnen al buiten.

TOEPASSINGEN

Ideaal voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden aan gelcoat oppervlakken zoals boten (jacht, visserij), carrosserieën (caravans, campers), tanks, enz. Op zwaar beschadigde oppervlakken kan het perfect worden gecombineerd met Montana Colors polyester vulmiddelen, primers en vernissen uit het MTN PRO-gamma.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, ongeveer een minuut na het horen van het geluid van de mengkogel.
- Verwijder beschadigde verf en ontvet het goed.
- Breng op zwaar beschadigde oppervlakken eerst MTN Universele polyesterplamuur aan. Als de beschadiging dieper is, breng dan eerst MTN polyesterplamuur met glasvezel aan en daarna MTN Universele polyesterplamuur.
- Om het hele proces te verbeteren wordt aanbevolen om voor te strijken met MTN Fosfaterende grondverf.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag. Overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf.
- Het kan daarna gelakt worden.
- Na gebruik, de spuitbus omkeren om het ventiel te spoelen. Als de cap verstopt raakt, vervang hem dan door een nieuwe.
- Zie het veiligheidsinformatieblad.

FYSISCHE KENMERKEN


Toepassingstemperatuur:	5 tot 50°C
Totaal drogen:	2 uur
Droog bij aanraking:	10 min
Theoretisch vermogen:	400 ml: 2 m ²
Hittebestendigheid van de spuitbus:	< 50°

220822

AFBEELDING



ETIKET



Bijwerkverf gelcoat / Gelcoat retouch paint
EX014PR0025

CAP



VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de spuitbus: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

