

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MAT FIXEERMIDDEL.

400 ml, 9,7 Oz, 275 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Transparante, niet vergelende, sneldrogende, matte, transparante lak voor gebruik als fixeer- en beschermingslak voor binnen.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Uitstekende matte afwerking.
- Niet weerbestending of waterdicht.
- Gemakkelijk aan te brengen en opnieuw te aan te brengen voor het bevestigen van verschillende artistieke technieken.

TOEPASSINGEN

Het wordt aanbevolen voor gebruik in de schone kunst ter bevestiging en bescherming:

- Pastel - Potlood - Waterverf - Houtskool.
- Waar een matte afwerkingslak nodig is als fixeermiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng één, twee of drie lagen van het product aan, afhankelijk van het te bevestigen materiaal. Test vooraf voor het definitief aanbrengen. Afhankelijk van de laagdikte kan de oorspronkelijke kleur van het oppervlak veranderen met een lichte wittekening.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na tien minuten met dezelfde lak.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Kleur:	Transparant
Helderheid 60°:	< 10% mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Dikte van de droge laag:	5-10 micron/laag
Theoretische opbrengst (continu verven)	2m ²
Verdunner:	Ethylalcohol / IPA
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Overschilderen:	Na 15'
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur: 8°C
	Oppervlaktetemperatuur: 5-40°C
	Max. vochtigheid 85% R.H.P

220822



AFBEELDING



ETIKET



Mat fixeermiddel / Matte Fixative
EX014PR0998

CAP



Soft Cap
Middelbrede lijn
Medium wide line

VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

