

## Informação do produto | FICHA TÉCNICA

### LACA FIXADORA MATE.

400 ml, 9,7 oz, 275 g

#### DESCRIÇÃO GERAL

Laca transparente matizante que não amarelece e de secagem rápida, para uso como fixador e protetor de elementos para utilização em interiores.

#### CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Excelente acabamento mate.
- Não resistente a intempéries nem à água.
- Facilidade de aplicação e repintura para fixação de diferentes técnicas artísticas.

#### APLICAÇÕES

É recomendável a sua utilização nas artes plásticas para a fixação e proteção de:

- Pastel - Lápis - Aquarela - Carvão
- Onde for necessário uma laca de acabamento mate como fixador.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique uma, duas ou três camadas do produto consoante o material a fixar. Efetue um pré-teste antes de realização a fixação final. Dependendo da espessura da camada, pode alterar a cor original da superfície com um leve embranquecimento.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor:	Transparente
Brilho 60°:	<10% mate
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espessura da película seca:	5-10 micrones/camada
Desempenho teórico (pintura contínua):	2m <sup>2</sup>
Diluyente:	Álcool etílico/IPA
Vida útil do produto:	(Devidamente conservado) 5 anos
Repintura:	Após 15'
Condições de aplicação:	T° ambiente mínima: 8°C T° da superfície: 5-40 °C Humidade máxima 85% R.H.P.

16082022



#### IMAGEM



#### ETIQUETA



Laca Fixadora Mate / Matte Fixative  
EX014PR0998

#### DIFUSOR



**Soft Cap**  
Traço medio largo  
Medium wide line

#### EMBALAGEM

Capacidade nominal: 400 ml  
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C  
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)  
205 x 140 x 200 mm

