

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

VOORGEVULD GAS

400 ml. Nettogewicht: 133,5g, 4,71 Oz. Nettovolume: 275 ml.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Bussen onder druk die klaar zijn om snel, gemakkelijk en schoon met verf te worden gevuld. Ze bevatten alleen drijfgas.

KENMERKEN

De algemene kenmerken van de verf zullen variëren naar gelang van het erin gedoseerde product. Pas zo nodig de viscositeit van het te vullen product aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Professioneel gebruik.
- Lees en volg zorgvuldig de instructies van de fabrikant van de verpakkingsmachine die bij het vulproces moet worden gebruikt.
- Verwijder de cap van het product en plaats de machinebeker op het ventiel.
- Vul de beker met het product tot aan de indicator - 100ml.
- Plaats het product in de verpakkingsmachine om verder te gaan met het vulproces.
- Nooit met meer dan 200 ml verf vullen. (Bekinhoud 100 ml)
- Als de spuitbus eenmaal gevuld is, schud hem dan goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel. Spuit buiten het verfgedebied totdat een gelijkmatig spuitpatroon wordt waargenomen.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.
- Er kan sprake zijn van enige onverenigbaarheid van de gedoseerde verf met het gas en het oplosmiddel.
- De twee-componenten verven zullen, wanneer het mengsel eenmaal is gemengd en naar binnen is gedoseerd, dezelfde levensduur hebben als de verffabrikant aangeeft.

FYSISCHE KENMERKEN

Ventiel: binnendraad

220822

ETIKET



CAP



Transversale Fat Cap
Transversaal breed
Transversal lines

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.



TOEPASSINGEN

De toepassingen moeten worden aangegeven door de aard van de erin gedoseerde verf. Het gebruik in spuitbusvorm zal de toepassing vergemakkelijken en veelzijdiger maken.

AFBEELDING



VULMACHINE

Pneumatische machine voor het vullen van spuitbussen met een eenvoudig, snel en veilig systeem. Geschikt voor voorgevulde spuitbussen van 400 ml met een maximale verfvulling van 200 ml, 100 ml per beker.

Afmetingen:
690 mm. (hoogte)
Accessoires:
Machine en Teflon beker.

