

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

ROESTEFFECT.

400 ml, 10,4 Oz, 295 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Verf geformuleerd met zeer sneldrogende thermoplastische acrylharsen, samen met pigmenten van hoge kwaliteit, om een roestige afwerking te geven aan elk type oppervlak.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede hechting.
- Doorzichtig
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Waterdicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, gedurende ongeveer een minuut na het horen van het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder corrosie met een staalborstel. Breng op kunststof zoals PS en PP een ankerlaag aan.
- Breng in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag en kunnen binnen tien minuten met dezelfde verf worden overgeschilderd.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.


FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltipe:	Thermoplastische acryl
Kleur/Effect:	Geoxideerd oppervlak
Helderheid (60°):	<5 %mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517)	2 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	<15 µ/laag
Hechtheid:	B
Theoretisch vermogen:	2,5 m ² voor 400 ml spuitbus
Verdunner:	Mengsel van oplosmiddelen
Levensduur van het product:	< 5 jaar (correct opgeslagen)
Overschilderen:	Na 15'
Hittebestendigheid van de verf:	120°C
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur 5-45°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

220822

ETIKET



Roesteffect / Rust Effect Paint
EX014PR0017

CAP



Industrieel roze

TOEPASSINGEN

Ideaal voor doe-het-zelven en professioneel werken op vele oppervlakken: hout, metaal, roestvrij staal, glas, riet, gips, keramiek, steen, stof, papier, papier-maché en hard plastic. Moeilijke ondergronden voorzien van grondverf of een test vooraf.

- Decoratie.
- Doe-het-zelven.
- Kunst

AFBEELDING



VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

